

HE-VA Tromler

Vip- & Lift-Roller – Enkelt og effektiv!



HE-VA
TROMLER

VIP-ROLLER



Enkel konstruktion

Den enkle og kompakte konstruktion på HE-VA VIP-Roller giver en manøvreedygtig tromle med et lille trækraftbehov samt lang levetid og høj driftssikkerhed.



Indstilling af trækstangshøjde

Trækstangshøjden indstilles let med tip-cylinderens stopbolt.



Ringene er monteret på 60 mm aksler af specialstål for at sikre god styrke og lang levetid. Akslerne kører på dobbelttændede kuglelejer monteret med 4 bolte beskyttet bag U-profilrammen.

Bevægelige sideled



Via VIP-Rollerens sideled sikres bevægelighed gennem tværcylinderens frigang, hvorved tromlen følger markens ujævnheder.

Automatisk transportsikring



På HE-VA VIP-Roller placeres sideledene vandret i transportbeslagene, hvorved hydrauliksystemet er aflastet, og tromlen er automatisk låst under transport/opbevaring.

»VIP« – Perfekt

Hurtig og sikker omstilling



2,45 m maks.

LIFT-ROLLER

Lift-Roller leveres
i arbejdsbredder
på 2,6 og 3,0 m.

Enkel konstruktion



HE-VA Lift-Roller er en hurtig og let løsning til pakning og tromling.

Lille løftebehov



Lift-Rollerens kompakte konstruktion med vægten tæt på traktoren gør den let at manøvrere selv med mindre traktorer. Lift-Roller leveres standard med justerbart støt-teben.

Vælg din egen ringprofil



Cambridge ringe
450 mm, 510 mm.
620 mm kun til Lift-Roller



Knastring
550 mm



Crosskill ringe
485/530 mm



Bølgering
500 mm



Planring
505 mm



resultat

Fri bevægelig trækboom



HE-VA er din garanti for, at enkle konstruktioner giver effektive redskaber.

Lift-Roller bæres med en løs trækboom, hvilket gør til- og frakobling meget let. Trækboommen har fri bevægelighed op/ned, hvorved Lift-Rollen er fleksibel i forhold til markens overflade.



»LIFT« – Perfekt resultat

Lift-Roller er konstrueret, så lejerne er placeret, hvor traktorens hjul vil tromle, så der opnås perfekt tromling i hele arbejdsbredden.

HE-VA
TROMLER

HE-VA Tromler Vip- & Lift-Roller

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

RINGTYPE		CAMBRIDGE			KNAST	CROSSKILL	BØLGET	PLAN
								
ARBEJDS- BREDE	Ring str.	450 mm	510 mm	620 mm	550 mm	485/530 mm	500 mm	505 mm
Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m								
3,3 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1330 63 60	1424 63 60	- - -	1075 22 50	1400 33 60	1410 66 60	1190 11 60
3,7 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1450 71 60	1555 71 60	- - -	1280 25 50	1525 37 60	1540 74 60	1280 12 60
4,1 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1585 79 60	1695 79 60	- - -	1270 28 50	1655 41 60	1680 82 60	1430 14 60
4,5 m TRANSPORT 2,32 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1710 87 60	1830 87 60	- - -	1345 30 50	1780 45 60	1810 90 60	1510 15 60
HJUL: 10.0 / 80 x 12 - 10 PLY. Kræver 1 enkelt- og 1 dobbeltvirkende olieudtag								
Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m								
5,4 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	1960 105 60	2070 105 60	- - -	1700 36 50	2066 54 60	2080 108 60	1720 18 60
6,3 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	2460 123 60	2820 123 60	- - -	2120 42 50	2550 63 60	2590 126 60	2170 21 60
7,3 m TRANSPORT 2,45 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	2650 143 60	3030 143 60	- - -	2285 48 50	2830 73 60	2790 146 60	2290 24 60
HJUL: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 PLY. Kræver 2 dobbeltvirkende olieudtag								
Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m								
2,6 m TRANSPORT 2,6 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	790 47 60	930 47 60	1165 47 60	680 16 50	730 25 60	830 48 60	675 8 60
3,0 m TRANSPORT 3,0 m	VÆGT KG ANTAL RINGE AKSEL (mm)	900 55 60	1060 55 60	1275 55 60	815 19 50	830 27 60	975 56 60	765 9 60



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel.

FORHANDLER: