




# Top-Cutter Solo

Optimálne spracovanie  
strniska a medziplodín

Top-Cutter Solo Twin 3m s predným/  
zadným závesom, zábranou proti pre-  
hadzovaniu materiálu, výstražnými  
tabuľkami a LED osvetlením

## Technická špecifikácia



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 PS

| Pracovná šírka, m | Prepravná šírka, m | Prevedenie    | Model  | Priemer (vrátane nožov), mm | Hmotnosť, kg |
|-------------------|--------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------------|
| 3,00              | 3,00               | Pevný model   | Single | Ø390                        | 700          |
| 3,50              | 3,50               | Pevný model   | Single | Ø390                        | 780          |
| 4,00              | 4,00               | Pevný model   | Single | Ø390                        | 890          |
| 4,00              | 2,75               | Sklopný model | Single | Ø390                        | 1.250        |
| 5,00              | 2,75               | Sklopný model | Single | Ø390                        | 1.360        |
| 6,00              | 2,75               | Sklopný model | Single | Ø390                        | 1.650        |
| 3,00              | 3,00               | Pevný model   | Twin   | Ø390                        | 990          |
| 3,50              | 3,50               | Pevný model   | Twin   | Ø390                        | 1.043        |
| 4,00              | 4,00               | Pevný model   | Twin   | Ø390                        | 1.180        |
| 4,00              | 2,75               | Sklopný model | Twin   | Ø390                        | 1.620        |
| 5,00              | 2,75               | Sklopný model | Twin   | Ø390                        | 1.810        |
| 6,00              | 2,75               | Sklopný model | Twin   | Ø390                        | 2.050        |



Tel.: +45 97 72 42 88  
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors

Váš predajca HE-VA  
EMATECH, s.r.o.  
Piešťanská 3/3  
956 05 Radošina  
Telefón: +421(0)38 539 82 16  
E-Mail: ematech@ematech.sk  
www.ematech.sk

**Ematech**  
Profesionálna technika pre všetkých



# Top-Cutter Solo zabezpečuje efektivitu a flexibilitu

## Spracovanie v dvoch smeroch rezu

Pri modeloch TWIN sú nože na prednom a zadnom valci usporiadané protibežne, čo vytvára X-rez a dosiahne sa tak rýchlejší rozklad kultúr.

Počas tejto operácie sa medzi plodiny nielen posekajú, ale aj čiastočne zapracujú do pôdy.

Šesť nožov zaisťuje vynikajúcu stabilitu a hladký chod valca.



## Konštrukcia s uzavretým valcom

Jedinečný dizajn valca HE-VA s uzatvorenou konštrukciou je mimoriadne výhodný, pretože zabráňuje hromadeniu a prilepeniu pôdy a iných nečistôt.

To zabráňuje zbytočným prestojom na poli a zabezpečuje trvalú prevádzku.



## Jeden alebo dva nožové valce

Top-Cutter Solo je k dispozícii buď s jedným (SINGLE) alebo dvomi (TWIN) nožovými valcami.

### SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE sa často využíva nesený pred traktorom v kombinácii s diskami alebo podobným náradím pripojeným za traktorom.



### TWIN

Top-Cutter Solo TWIN s dvomi valcami zaisťuje optimálne posekanie a čiastočné zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy.



# Výbava na želanie

## Pridavné závažia

Pre dosiahnutie lepšieho pracovného výsledku môže byť Top-Cutter Solo zaťažený prídavnými závažiami (30 kg/ks, max. 60 kg na meter záberu). Top-Cutter Solo má od výroby prípravu na inštaláciu závažia.



## Predný/zadný záves

Top-Cutter Solo je štandardne vybavený predným závesom. Na želanie je možné ho vybaviť aj zadným závesom v kombinácii s predným.



## Cutter-Board

Odpružená zrovnávací lišta, mechanicky výškovo nastaviteľná pre inštaláciu pred nožový valec. Odporúča sa na použitie na strnisku kukurice a repky..



## Zábrana proti prehadz. materiálu

Odporúča sa pri použití vpred, chráni traktor a okolie pred kameňmi a prachom.



## Výstražné tabule



## LED osvetlenie



## LED obrysové svetlá

