

# FRONT-PAKKER



4,00 m mit 800 mm Ring, hydr Klappung und Spring-Board.



1,50 m mit 4,00 m Spring-Board in Parkposition.

- Durch das spezielle Schulterprofil der Ringe ist der Packer sowohl für leichte als auch für schwere Bodentypen geeignet.
- Stabile Selbstlenkung durch den weit vorne liegenden Zugpunkt.
- Geht beim Anheben automatisch in Mittelstellung
- Dreipunktbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Ringtyp	Anz. Ringe	Transportbreite, m	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
<b>FRONT-PAKKER</b>							
1,50	Starr	700 mm	10	1,70	15	622	67033-70
1,50	Starr	800 mm	10	1,75	15	782	67033-80
1,65	Starr	900 mm	10	1,80	15	920	67043-90
2,60	Starr	700 mm	16	2,60	20	867	67034-70
2,60	Starr	800 mm	16	2,60	20	1.123	67034-80
2,60	Starr	900 mm	14	2,60	20	1.443	67044-90
3,00	Starr	700 mm	18	3,00	25	953	67035-70
3,00	Starr	800 mm	18	3,00	25	1.241	67035-80
3,00	Starr	900 mm	17	3,00	25	1.602	67045-90
3,00	Starr	700/800/700 mm	18	3,00	25	1.113	67235-70
3,00	Starr	800/900/800 mm	17	3,00	25	1.441	67235-80
3,50	Starr	700 mm	22	3,50	30	1.079	67037-70
3,50	Starr	800 mm	22	3,50	30	1.415	67037-80
3,50	Starr	900 mm	19	3,50	30	1.835	67037-90
3,50	Starr	700/800/700 mm	22	3,50	30	1.255	67238-70
3,50	Starr	800/900/800 mm	19	3,50	30	1.635	67238-80
4,00	Starr	700 mm	24	4,15	35	1.247	67036-70
4,00	Starr	800 mm	24	4,15	35	1.631	67036-80
4,00	Starr	900 mm	23	4,15	35	2.111	67046-90
4,00	Starr	700/800/700 mm	24	4,15	35	1.607	67236-70
4,00	Starr	800/900/800 mm	23	4,15	35	1.831	67236-80
4,00	Klappbar	700 mm	<sup>1*</sup> 24	2,55	35	1.370	67046-70
4,00	Klappbar	800 mm	<sup>1*</sup> 24	2,65	35	1.754	67046-80
4,00	Klappbar	900 mm	<sup>1*</sup> 21	2,75	35	2.234	67047-90
4,00	Klappbar	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 24	2,55	35	1.530	67246-70
4,00	Klappbar	800/900/800 mm	<sup>1*</sup> 21	2,65	35	1.954	67246-80
4,50	Klappbar	700 mm	<sup>1*</sup> 26	2,55	40	1.466	67051-70
4,50	Klappbar	800 mm	<sup>1*</sup> 26	2,65	40	1.882	67051-80
4,50	Klappbar	900 mm	<sup>1*</sup> 23	2,75	40	2.402	67051-90
4,50	Klappbar	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 26	2,55	40	1.626	67251-70
4,50	Klappbar	800/900/800 mm	<sup>1*</sup> 23	2,65	40	2.082	67251-80
5,00	Klappbar	700 mm	<sup>1*</sup> 30	2,85	45	1.814	67048-70
5,00	Klappbar	800 mm	<sup>1*</sup> 30	2,95	45	2.294	67048-80
5,00	Klappbar	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 30	2,85	45	2.006	67248-70
6,00	Klappbar	700 mm	<sup>1*</sup> 36	2,85	55	2.083	67047-70
6,00	Klappbar	800 mm	<sup>1*</sup> 36	2,95	55	2.659	67047-80
6,00	Klappbar	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 36	2,95	55	2.275	67247-70

<sup>1\*</sup> 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich

## MODELLE (FORTSETZUNG)

Arbeitsbreite, m	Typ	Ringtyp	Anz. Ringe	Transportbreite, m	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
<b>FRONT-PAKKER TWIN</b>							
1,50	Starr	700-700 mm	15	1,70	15	975	67033-75
1,50	Starr	800-800 mm	15	1,75	20	1.185	67033-85
1,65	Starr	900-900 mm	13	1,80	20	1.590	67043-95
2,60	Starr	700-700 mm	21	2,60	20	1.380	67034-75
2,60	Starr	800-800 mm	21	2,60	25	1.740	67034-85
3,00	Starr	700-700 mm	24	3,00	25	1.570	67035-75
3,00	Starr	800-800 mm	24	3,00	30	2.010	67035-85
3,50	Starr	700-700 mm	30	3,50	35	1.610	67039-75
3,50	Starr	800-800 mm	30	3,50	40	2.290	67039-85
3,50	Klappbar	700-700 mm	1*	2,55	35	1.780	67049-75
3,50	Klappbar	800-800 mm	1*	2,65	40	2.460	67049-85
4,00	Starr	700-700 mm	34	4,15	40	1.890	67036-75
4,00	Starr	800-800 mm	34	4,15	45	2.665	67036-85
4,00	Klappbar	700-700 mm	1*	3,2	40	2.070	67046-75
4,00	Klappbar	800-800 mm	1*	3,2	45	2.845	67046-85

\*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich



1,50 m Front-Pakker Twin m/Ø800 mm.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Reinigungsketten zwischen den Ringen
- Packerringe m/Schulterprofil u. 30°-Schneidwinkel
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.



3,00 m mit 800/900/800 mm Ringe

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

- 2,60, 3,00, 3,50 und 4,00m Frontegge oder Spring-Board können auch auf 1,50/1,65m Modelle montiert werden.
- Spring-Board: Die Tiefenführung der Schlepzzinken ist manuell einstellbar, der Arbeitswinkel läßt sich während der Fahrt hydraulisch verstellen.
- Anbausatz für Querverriegelung der Zinken. Die Umstellung läßt sich ohne Werkzeug erledigen.
- Stabilisierungsvorrichtung: empfehlenswert bei Kombination mit GPS Autosteuerung.

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas,starre Modelle	4	67033-01
Balken mit LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas,4m hydr. Modelle	14	67033-02
Balken mit LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas, 4,50+6,00 m hydr.Mod.	17	67033-03
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	6	690160075
Gewichtekonsole – für die Aufnahme von extra Gewichten, 2 Stück (bitte Gewichtstypen angeben)	32	67086-00
Stabilisierungsvorrichtung für alle Modelle	16	67086-10
Mech.Doppelumschaltventil,schaltet zwischen Spring-Board und hydr. Klappung um	5	67086-15
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555009
Doppelter Dreipunktbau: Der Front-Roller kann mittels des Anbaus in Heck und Front des Schleppers montiert werden.	-	63040-02

## ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
<b>2-REIHIGE FRONTEGGE – 12 X 45 MM ZINKEN</b>				
2,60	Starr	Frontegge mit 15 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	158	67080-50
3,00	Starr	Frontegge mit 17 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	177	67081-50
3,50	Starr	Frontegge mit 20 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	201	67083-50
4,00	Starr	Frontegge mit 23 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	254	67082-50
4,00	Klappbar	Frontegge mit 23 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	275	67087-50
4,50	Klappbar	Frontegge mit 25 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	398	67051-50
5,00	Klappbar	Frontegge mit 29 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	330	67091-50
6,00	Klappbar	Frontegge mit 35 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	397	67089-50
-	-	Wurfweitenbegrenzersatz für 2-reihige Frontegge	18	67058-00
<b>3-REIHIGE FRONTEGGE – 12 X 65 MM ZINKEN</b>				
2,60	Starr	Frontegge mit 15 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	183	67080-51
3,00	Starr	Frontegge mit 17 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	205	67081-51
3,50	Starr	Frontegge mit 20 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	234	67083-51
4,00	Starr	Frontegge mit 23 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	292	67082-51
4,00	Klappbar	Frontegge mit 23 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	314	67087-51
4,50	Klappbar	Frontegge mit 25 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	579	67051-51
5,00	Klappbar	Frontegge mit 29 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	378	67091-51
6,00	Klappbar	Frontegge mit 35 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	455	67089-51
-	-	Wurfweitenbegrenzersatz für 3-reihige Frontegge	32	67058-10
-	-	Gänsefußschar 180x6mm nur für 65x12 mm Zinke (Aufpreis pro m)	4	3401016



Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.	
<b>SPRING-BOARD – 10 X 80 MM ZINKEN</b>					
2,60	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 10 Zinken	1 <sup>1</sup>	185	67183-00
3,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken für 1,50/1,65 m	1 <sup>1/2</sup> *	240	67194-00
3,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken	1 <sup>1</sup>	232	67184-00
3,50	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 14 Zinken	1 <sup>1</sup>	255	67191-00
4,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken für 1,50/1,65 m	1 <sup>1/2</sup> *	268	67186-00
4,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1 <sup>1</sup>	260	67185-00
4,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1 <sup>1/3</sup> *	460	67188-00
4,50	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 18 Zinken	1 <sup>1</sup>	412	67193-00
5,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 20 Zinken	1 <sup>1</sup>	515	67192-00
6,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 24 Zinken	1 <sup>1</sup>	570	67190-00
-	-	Wurfweitenbegrenzersatz für Spring-Board Zinken		11	63301-00
<b>SPRING-BOARD MIT KRUSTENBRECHERSCHAREN</b>					
2,60	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 10 Zinken	1 <sup>1</sup>	185	67383-00
3,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken für 1,50/1,65 m	1 <sup>1/2</sup> *	235	67394-00
3,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken	1 <sup>1</sup>	232	67384-00
3,50	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 14 Zinken	1 <sup>1</sup>	262	67391-00
4,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken für 1,50/1,65 m	1 <sup>1/2</sup> *	268	67386-00
4,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1 <sup>1</sup>	260	67385-00
4,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1 <sup>1/3</sup> *	460	67388-00
4,50	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 18 Zinken	1 <sup>1</sup>	416	67393-00
5,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 20 Zinken	1 <sup>1</sup>	515	67392-00
6,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 24 Zinken	1 <sup>1</sup>	570	67390-00
<b>ANBAUSATZ QUERVERRIEGELUNG - FÜR DIE SPRING-BOARD ZINKEN</b>					
2,60	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		30	67283-00
3,00	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		35	67284-00
3,50	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		41	67286-00
4,00	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		47	67285-00
4,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		51	67288-00
4,50	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		53	67289-00
5,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		55	67292-00
6,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		71	67290-00

<sup>1</sup>1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.  
<sup>3</sup>Kann nicht auf 1,50 / 1,65 m Modelle montiert werden.

<sup>2</sup>Kann manuell auf Transportbreite 1,85 und 2,85 m umgestellt werden

# PRESS-ROLLER



Press-Roller H760, 1,50 m.

- Großer Raddurchmesser trägt gut auf lockeren Sandböden.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Anz. Räder	Transportbreite, m	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
1.50	Starr	4	1.70	20	470	67072-00
4.00	Starr	1+4+1	4.15	35	705	67073-00
4.00	Klappbar	<sup>1*</sup> 1+4+1	2.65	35	795	67074-00

<sup>1\*</sup>1 Stck. doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich

## GRUNDAUSSTATTUNG

- 60mm Achse mit 3-fach versiegelten Kugellagern.
- Gummireifen, 10.0/75 x 15.3 – 10 PLY, 760 mm Raddurchmesser.
- Abstreifer zwischen und hinter den Rädern.
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas,starre Modelle	4	67033-01
LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas, 4m hydr. Modelle	14	67033-02
LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas, 5,00+6,00 m hydr. Mod.	17	67033-03
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	6	690160075
Gewichtekonsole – für die Aufnahme von extra Gewichten, 2 Stück (bitte Gewichtstypen angeben)	32	67086-00
Stabilisierungsvorrichtung für alle Modelle	16	67086-10