

FRONT-PAKKER



4,00 m med 800 mm ringe,
hydraulisk opklap og Spring-Board



1,50 m med 4,00 m Spring-Board
i parkeringsposition

- Specialudviklet ringprofil med skuldre, sikrer ensartet pakning på varierende jordtyper.
- Selvstyrende redskab. Trækpunktet er placeret foran ringene for at sikre fri bevægelighed.
- Automatisk midtersøgning, når redskabet løftes ved forageren.
- Trepunktsophæng med kat. 2 nagler og kat. 2 afstand.

MASKINER

| Arbejdsbredde, m | Type | Ringtype | | Antal ringe | Transportbredde, m | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---------------------|---------|----------------|----|-------------|--------------------|----------------|----------|------------|
| FRONT-PAKKER | | | | | | | | |
| 1,50 | Fast | 700 mm | | 10 | 1,70 | 15 | 622 | 67033-70 |
| 1,50 | Fast | 800 mm | | 10 | 1,75 | 15 | 782 | 67033-80 |
| 1,65 | Fast | 900 mm | | 10 | 1,80 | 15 | 920 | 67043-90 |
| 2,60 | Fast | 700 mm | | 16 | 2,60 | 20 | 867 | 67034-70 |
| 2,60 | Fast | 800 mm | | 16 | 2,60 | 20 | 1.123 | 67034-80 |
| 2,60 | Fast | 900 mm | | 14 | 2,60 | 20 | 1.443 | 67044-90 |
| 3,00 | Fast | 700 mm | | 18 | 3,00 | 25 | 953 | 67035-70 |
| 3,00 | Fast | 800 mm | | 18 | 3,00 | 25 | 1.241 | 67035-80 |
| 3,00 | Fast | 900 mm | | 17 | 3,00 | 25 | 1.602 | 67045-90 |
| 3,00 | Fast | 700/800/700 mm | | 18 | 3,00 | 25 | 1.113 | 67235-70 |
| 3,00 | Fast | 800/900/800 mm | | 17 | 3,00 | 25 | 1.441 | 67235-80 |
| 3,50 | Fast | 700 mm | | 22 | 3,50 | 30 | 1.079 | 67037-70 |
| 3,50 | Fast | 800 mm | | 22 | 3,50 | 30 | 1.415 | 67037-80 |
| 3,50 | Fast | 900 mm | | 19 | 3,50 | 30 | 1.835 | 67037-90 |
| 3,50 | Fast | 700/800/700 mm | | 22 | 3,50 | 30 | 1.255 | 67238-70 |
| 3,50 | Fast | 800/900/800 mm | | 19 | 3,50 | 30 | 1.635 | 67238-80 |
| 4,00 | Fast | 700 mm | | 24 | 4,15 | 35 | 1.247 | 67036-70 |
| 4,00 | Fast | 800 mm | | 24 | 4,15 | 35 | 1.631 | 67036-80 |
| 4,00 | Fast | 900 mm | | 23 | 4,15 | 35 | 2.111 | 67046-90 |
| 4,00 | Fast | 700/800/700 mm | | 24 | 4,15 | 35 | 1.607 | 67236-70 |
| 4,00 | Fast | 800/900/800 mm | | 23 | 4,15 | 35 | 1.831 | 67236-80 |
| 4,00 | Foldbar | 700 mm | 1* | 24 | 2,55 | 35 | 1.370 | 67046-70 |
| 4,00 | Foldbar | 800 mm | 1* | 24 | 2,65 | 35 | 1.754 | 67046-80 |
| 4,00 | Foldbar | 900 mm | 1* | 21 | 2,75 | 35 | 2.234 | 67047-90 |
| 4,00 | Foldbar | 700/800/700 mm | 1* | 24 | 2,55 | 35 | 1.530 | 67246-70 |
| 4,00 | Foldbar | 800/900/800 mm | 1* | 21 | 2,65 | 35 | 1.954 | 67246-80 |
| 4,50 | Foldbar | 700 mm | 1* | 26 | 2,55 | 40 | 1.466 | 67051-70 |
| 4,50 | Foldbar | 800 mm | 1* | 26 | 2,65 | 40 | 1.882 | 67051-80 |
| 4,50 | Foldbar | 900 mm | 1* | 23 | 2,75 | 40 | 2.402 | 67051-90 |
| 4,50 | Foldbar | 700/800/700 mm | 1* | 26 | 2,55 | 40 | 1.626 | 67251-70 |
| 4,50 | Foldbar | 800/900/800 mm | 1* | 23 | 2,65 | 40 | 2.082 | 67251-80 |
| 5,00 | Foldbar | 700 mm | 1* | 30 | 2,85 | 45 | 1.814 | 67048-70 |
| 5,00 | Foldbar | 800 mm | 1* | 30 | 2,95 | 45 | 2.294 | 67048-80 |
| 5,00 | Foldbar | 700/800/700 mm | 1* | 30 | 2,85 | 45 | 2.006 | 67248-70 |
| 6,00 | Foldbar | 700 mm | 1* | 36 | 2,85 | 55 | 2.083 | 67047-70 |
| 6,00 | Foldbar | 800 mm | 1* | 36 | 2,95 | 55 | 2.659 | 67047-80 |
| 6,00 | Foldbar | 700/800/700 mm | 1* | 36 | 2,95 | 55 | 2.275 | 67247-70 |

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

MASKINER (FORTSAT)

| Arbejdsbredde, m | Type | Ringtype | Antal ringe | Transportbredde, m | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|--------------------------|---------|------------|-------------|--------------------|----------------|----------|------------|
| FRONT-PAKKER TWIN | | | | | | | |
| 1,50 | Fast | 700-700 mm | 15 | 1,70 | 15 | 975 | 67033-75 |
| 1,50 | Fast | 800-800 mm | 15 | 1,75 | 20 | 1.185 | 67033-85 |
| 1,65 | Fast | 900-900 mm | 13 | 1,80 | 20 | 1.590 | 67043-95 |
| 2,60 | Fast | 700-700 mm | 21 | 2,60 | 20 | 1.380 | 67034-75 |
| 2,60 | Fast | 800-800 mm | 21 | 2,60 | 25 | 1.740 | 67034-85 |
| 3,00 | Fast | 700-700 mm | 24 | 3,00 | 25 | 1.570 | 67035-75 |
| 3,00 | Fast | 800-800 mm | 24 | 3,00 | 30 | 2.010 | 67035-85 |
| 3,50 | Fast | 700-700 mm | 30 | 3,50 | 35 | 1.610 | 67039-75 |
| 3,50 | Fast | 800-800 mm | 30 | 3,50 | 40 | 2.290 | 67039-85 |
| 3,50 | Foldbar | 700-700 mm | 1* | 29 | 35 | 1.780 | 67049-75 |
| 3,50 | Foldbar | 800-800 mm | 1* | 29 | 40 | 2.460 | 67049-85 |
| 4,00 | Fast | 700-700 mm | 34 | 4,15 | 40 | 1.890 | 67036-75 |
| 4,00 | Fast | 800-800 mm | 34 | 4,15 | 45 | 2.665 | 67036-85 |
| 4,00 | Foldbar | 700-700 mm | 1* | 32 | 40 | 2.070 | 67046-75 |
| 4,00 | Foldbar | 800-800 mm | 1* | 32 | 45 | 2.845 | 67046-85 |

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag



1,50 m Front-Pakker Twin med Ø800 mm

STANDARDUDSTYR

- Rensekæder mellem ringene.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.
- Pakkerringe med brede skuldre – unik egenskab fra HE-VA.



3,00 m med 800/900/800 mm ringe

EKSTRAUDSTYR

- 2,60, 3,00, 3,50 og 4,00 m Forharve eller Spring-Board kan også monteres på 1,50/1,65 m modeller.
- Spring-Board er m/mekan. justering af højden på tandbullen og hydr. justering af arbejdsdybden.
- Tværlåsesystem med mulighed for individuel af- og påmontering - meget let og uden brug af værktøj.
- Stabiliseringsanordning: anbefales ved kombination med GPS autostyring.

| Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|--|----------|------------|
| LED markeringslygter med klart og rødt glas - til faste modeller | 4 | 67033-01 |
| LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 4,00 m hydrauliske modeller | 14 | 67033-02 |
| LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 4,50-6,00 m hydrauliske modeller | 17 | 67033-03 |
| Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 6 | 690160075 |
| Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk. (Frontvægt skal specificeres) | 32 | 67086-00 |
| Stabiliseringsanordning for alle modeller | 16 | 67086-10 |
| Mekanisk dobbelt omskifterventil, omskifter mellem Spring-Board og hydraulisk opklap. | 5 | 67086-15 |
| Stenkassesæt (2 stk.) | 32 | 630555009 |
| Dobbelt trepunktsophæng for alle modeller: via ophænget kan Front-Pakker både front- og bagmonteres på traktoren | - | 63040-02 |

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

| Arbejdsbredde, m | Type | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---------|---|----------|------------|
| 2-BULLETT FORHARVE – 12 X 45 MM TÆNDER | | | | |
| 2,60 | Fast | Forharve m. 15 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 158 | 67080-50 |
| 3,00 | Fast | Forharve m. 17 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 177 | 67081-50 |
| 3,50 | Fast | Forharve m. 20 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 201 | 67083-50 |
| 4,00 | Fast | Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 254 | 67082-50 |
| 4,00 | Foldbar | Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 275 | 67087-50 |
| 4,50 | Foldbar | Forharve m. 25 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 398 | 67051-50 |
| 5,00 | Foldbar | Forharve m. 29 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 330 | 67091-50 |
| 6,00 | Foldbar | Forharve m. 35 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 397 | 67089-50 |
| - | - | Kantudstyrssæt for 2-bullet forharve | 18 | 67058-00 |
| 3-BULLETT FORHARVE – 12 X 65 MM TÆNDER | | | | |
| 2,60 | Fast | Forharve m. 15 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 183 | 67080-51 |
| 3,00 | Fast | Forharve m. 17 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 205 | 67081-51 |
| 3,50 | Fast | Forharve m. 20 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 234 | 67083-51 |
| 4,00 | Fast | Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 292 | 67082-51 |
| 4,00 | Foldbar | Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 314 | 67087-51 |
| 4,50 | Foldbar | Forharve m. 25 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 579 | 67051-51 |
| 5,00 | Foldbar | Forharve m. 29 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 378 | 67091-51 |
| 6,00 | Foldbar | Forharve m. 35 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde | 455 | 67089-51 |
| - | - | Kantudstyrssæt for 3-bullet forharve | 32 | 67058-10 |
| - | - | Gåsefod 180x6mm, kun til 12 x 65 mm tænder. (Merpris pr. m) | 4 | 3401016 |

| Arbejdsbredde, m | Type | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---------|---|----------------------|------------|
| SPRING-BOARD – 10 X 80 MM TÆNDER | | | | |
| 2,60 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 10 tænder | ^{1*} 185 | 67183-00 |
| 3,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder til montering på 1,50/1,65 m | ^{1*/2*} 240 | 67194-00 |
| 3,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder | ^{1*} 232 | 67184-00 |
| 3,50 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 14 tænder | ^{1*} 255 | 67191-00 |
| 4,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder til montering på 1,50/1,65 m | ^{1*/2*} 268 | 67186-00 |
| 4,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder | ^{1*} 260 | 67185-00 |
| 4,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder | ^{1*/3*} 460 | 67188-00 |
| 4,50 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 18 tænder | ^{1*} 412 | 67193-00 |
| 5,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 20 tænder | ^{1*} 515 | 67192-00 |
| 6,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 24 tænder | ^{1*} 570 | 67190-00 |
| - | - | Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder | 11 | 63301-00 |
| SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER | | | | |
| 2,60 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 10 tænder | ^{1*} 185 | 67383-00 |
| 3,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder til montering på 1,50/1,65 m | ^{1*/2*} 235 | 67394-00 |
| 3,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder | ^{1*} 232 | 67384-00 |
| 3,50 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 14 tænder | ^{1*} 262 | 67391-00 |
| 4,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder til montering på 1,50/1,65 m | ^{1*/2*} 268 | 67386-00 |
| 4,00 | Fast | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder | ^{1*} 260 | 67385-00 |
| 4,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder | ^{1*/3*} 460 | 67388-00 |
| 4,50 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 18 tænder | ^{1*} 416 | 67393-00 |
| 5,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 20 tænder | ^{1*} 515 | 67392-00 |
| 6,00 | Foldbar | Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 24 tænder | ^{1*} 570 | 67390-00 |
| TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER | | | | |
| 2,60 | Fast | Komplet sæt til Spring-Board | 30 | 67283-00 |
| 3,00 | Fast | Komplet sæt til Spring-Board | 35 | 67284-00 |
| 3,50 | Fast | Komplet sæt til Spring-Board | 41 | 67286-00 |
| 4,00 | Fast | Komplet sæt til Spring-Board | 47 | 67285-00 |
| 4,00 | Foldbar | Komplet sæt til Spring-Board | 51 | 67288-00 |
| 4,50 | Foldbar | Komplet sæt til Spring-Board | 53 | 67289-00 |
| 5,00 | Foldbar | Komplet sæt til Spring-Board | 55 | 67292-00 |
| 6,00 | Foldbar | Komplet sæt til Spring-Board | 71 | 67290-00 |



^{1*}Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag. ^{2*}Kan manuelt omstilles til transportbredde 1,85 og 2,85m.

^{3*}Kan ikke monteres på 1,50/1,65m modeller.

PRESS-ROLLER



1,50 m Press-Roller H760

- Stor hjuldiameter bærer godt op på løst sandjord.
- Trepunktsophæng med kat. 2 nagler og kat. 2 afstand.

MASKINER

| Arbejdsbredde, m | Type | Antal hjul | Transportbredde, m | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------|----------|------------|
| 1,50 | Fast | 4 | 1,70 | 20 | 470 | 67072-00 |
| 4,00 | Fast | 1+4+1 | 4,15 | 35 | 705 | 67073-00 |
| 4,00 | Foldbar | ^{1*} 1+4+1 | 2,65 | 35 | 795 | 67074-00 |

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- Triple-tættnede kuglelejer og 60 mm aksel.
- Gummihjul, 10.0/75 x 15,3 – 10 PLY, 760 mm hjuldiameter.
- Afskrabere mellem og bag hjulene.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.

EKSTRAUDSTYR

| Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|----------|------------|
| LED markeringslygter med klart og rødt glas - til faste modeller | 4 | 67033-01 |
| LED markeringslygter med klart og rødt glas - til 4,00 m hydrauliske modeller | 14 | 67033-02 |
| LED markeringslygter med klart og rødt glas - til 5,00-6,00 m hydrauliske modeller | 17 | 67033-03 |
| Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 6 | 690160075 |
| Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk. (Frontvægt skal specificeres) | 32 | 67086-00 |
| Stabiliseringsanordning for alle modeller | 16 | 67086-10 |