

FRONT-TILLER



- 2-reihige Eggensektion mit großem Durchgang.
- Bis zu 300 mm Arbeitstiefe.
- 2 Zinkentypen:
 - Federzinken, doppelgedrehten 40x40 mm, 0-30 cm Arbeitstiefe
 - Automatisch mit Feder – Druck 560 kg, 0-30 cm Arbeitstiefe
- Kompakte Maschine.
- Langloch für den Oberlenker.
- Stufenlos einstellbare, robuste Tiefenräder.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	9 Zinken, mit doppelgedrehten Federn	1.081	67510-15
3,00	9 Zinken, mit Federauslöser	1.405	67510-05
4,00	13 Zinken, mit doppelgedrehten Federn	1.227	67510-20
4,00	13 Zinken, mit Federauslöser	1.695	67510-10

GRUNDAUSSTATTUNG

- Pivottiefenräder, 2 Stck. 300/55x12 – 8 PLY
- 50x25 mm wendbare Verschleißschare.
- Ober- und Unterlenkerbolzen

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit klarem und rotem Glas	4	67510-50
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
Wurfweitenbegrenzer links u. rechts m/einstellbaren Scheiben	60	67510-55
75 x 12 mm wendbare u. höhenverstellbare Verschleißschare (Aufpreis pro Zinke)	4	67510-60
75 x 19 mm wendbare u. höhenverstellbare Verschleißschare (Aufpreis pro Zinke)	-	67510-61
Schar mit Aufpanzerung, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Zinke)	-	67510-65
Gänsefußschar, 305 mm, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Zinke)	-	67510-63
Gänsefußschar, 305 mm, mit Aufpanzerung, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Zinke)	-	67510-64