

# SWING-ROLLER



- Kraftig ramkonstruktion i profilrör.
- Okomplicerad omställning mellan transport- och arbetsposition medan traktorn står still.
- Alla led är mittenupphängda, och oberoende av varandra.
- HE-VA SAT-System: Viktfördelningssystemet fördelar vikten av konstruktionen (dragstång, cylinder och hjul) ut på alla 5 sektioner. Garanterar lika tryck på alla sektioner i arbetsposition.
- Kompakt och låg - säker och stabil i transport.
- Transportbredd på max. 2,70 m

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Ringtyp		Antal ringar	Antal ekrar	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
10,20	510 mm/21" Cambridge	1*	199	3	150-180	6.010	63097-51
10,20	510 mm/21" Cambridge	1*	199	8	150-180	6.330	63097-46
10,20	450/500 mm Stjärnring	•/1*	194	-	150-180	6.120	63097-56
10,20	485-530 mm Crosskill	1*	105	-	150-180	5.960	63097-53
10,20	500 mm 2D-Bölgering	1*	125	8	150-180	5.500	63097-50
12,20	510 mm/21" Cambridge	1*	235	3	170-200	6.680	63098-51
12,20	510 mm/21" Cambridge	1*	235	8	170-200	7.050	63098-46
12,20	450/500 mm Stjärnring	•/1*	230	-	170-200	6.750	63098-56
12,20	485-530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	6.650	63098-53
12,20	500 mm 2D-Bölgering	1*	150	8	170-200	6.130	63098-50

\*1 Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

• Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti

## STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning:
  - 400/60x15.5 – 16 PLY.
- Dragögla, fastbultad, art.nr. 630757017.
- Justerbart stödben med vev.
- Fästnanordning för hydraulslangarna vid uppställning.
- 60 mm axlar, specialkvalitet, monterat med trippeltäta lager.
- Manuell parkering- och transportlåsning av sidosektionerna.
- HE-VA SAT-System: Viktöverföringssystem på alla 5 sektionerna.

## EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett med kabel och kontakt, monterat	15	63098-01
Hydrauliskt stödben (Merpris)	3	63098-06
Stenlådesats (2 st.)	32	630555001
Automatisk låsning av sidosektioner under transport.	48	63098-05
Tryckluftsbromsar, <b>fabriksmonterat</b> .	18	63098-07
Hydrauliska bromsar, 1-krets, <b>fabriksmonterat</b> .	7	63098-08
Hydrauliska bromsar, 2-krets, <b>fabriksmonterat</b> .	-	63098-09
Gummiupphängda/smörjfria kullager. (Merpris pr. maskin)	82	63067-73
3,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 6 pinnar (65 x 12 mm).	200	67701-00
4,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 8 pinnar (65 x 12 mm).	280	67702-00

### STÅLGJUTNA RINGAR

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bölgeringe i stålgjuten kvalite med 8 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m)	+ 8 pr. m	690150078

**8 ÅRS GARANTI PÅ  
STÅLGJUTNA RINGAR**