

# KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m avec Cambridge 620 mm/24"



- Rouleau auto-porteur 5 sections, développement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- HE-VA Système SAT hydraulique report de charge (les poids de la flèche, du vérin et des roues sont coordonnés). Ce système assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.
- Largeur de transport maxi 3,00 m

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type d'anneau	Nbre d'anneaux	Nbr. de rayons	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.	
12,30	510 mm/21" Cambridge	1*	236	8	170-200	8.283	63067-46
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	236	9	190-220	8.991	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	9.820	63067-62
12,30	450/500 mm Etoile	•/1*	224	-	170-200	7.493	63067-56
12,30	550/600 mm Etoile	•/1*	224	-	190-200	8.658	63067-58
12,30	485-530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	8.604	63067-53
12,30	550-600 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	9.968	63067-63
12,30	500 mm Ondulé 2D	1*	150	8	170-200	7.685	63067-50
12,30	550 mm Ondulé 2D	1*	150	9	180-210	8.135	63067-59
12,30	600 mm Ondulé 2D	1*	150	10	180-210	8.735	63067-60
12,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	-	63067-66
15,30	510 mm/21" Cambridge	1*	292	8	180-230	9.330	63068-46
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	292	9	200-250	10.206	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	1*	292	10	200-250	11.164	63068-62
15,30	450/500 mm Etoile	•/1*	282	-	180-230	8.609	63068-56
15,30	550/600 mm Etoile	•/1*	282	-	200-250	10.075	63068-58
15,30	485-530 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	9.794	63068-53
15,30	550-600 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	10.261	63068-63
15,30	500 mm Ondulé 2D	1*	187	8	180-230	8.595	63068-50
15,30	550 mm Ondulé 2D	1*	187	9	190-240	9.156	63068-59
15,30	600 mm Ondulé 2D	1*	187	10	190-240	9.904	63068-60
15,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	-	63068-66
16,30	510 mm/21" Cambridge	1*	306	8	190-240	11.043	63069-46
16,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	306	9	210-260	11.961	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	1*	306	10	210-260	12.960	63069-62
16,30	450/500 mm Etoile	•/1*	296	-	190-240	10.334	63069-56
16,30	550/600 mm Etoile	•/1*	296	-	210-260	11.873	63069-58
16,30	485-530 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	10.369	63069-53
16,30	550-600 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	12.162	63069-63
16,30	500 mm Ondulé 2D	1*	199	8	190-240	10.365	63069-50
16,30	550 mm Ondulé 2D	1*	199	9	200-250	10.962	63069-59
16,30	600 mm Ondulé 2D	1*	199	10	200-250	11.758	63069-60
16,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	-	63069-66
18,30	510 mm/21" Cambridge	1*	346	8	210-260	11.855	63071-46
18,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	346	9	230-280	12.893	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	1*	346	10	230-280	14.027	63071-62
18,30	450/500 mm Etoile	•/1*	328	-	210-260	10.920	63071-56
18,30	550/600 mm Etoile	•/1*	328	-	230-280	12.625	63071-58
18,30	485-530 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	11.025	63071-53
18,30	550-600 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	13.038	63071-63
18,30	500 mm Ondulé 2D	1*	223	8	210-260	11.031	63071-50
18,30	550 mm Ondulé 2D	1*	223	9	220-270	11.699	63071-59
18,30	600 mm Ondulé 2D	1*	223	10	220-270	12.591	63071-60
18,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	-	63071-66
20,30	510 mm/21" Cambridge	1*	386	8	220-280	12.807	63070-46
20,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	386	9	240-300	13.965	63070-54
20,30	450/500 mm Etoile	•/1*	376	-	220-280	11.926	63070-56
20,30	485-530 mm Crosskill	1*	203	-	220-280	11.857	63070-53
20,30	500 mm Ondulé 2D	1*	248	8	220-280	11.877	63070-50
20,30	550 mm Ondulé 2D	1*	248	9	240-300	12.621	63070-59
20,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	-	63070-66

\*Requiert 3 prises double effet

• Fonte Ductile: 8 ans de garantie contre le bris.

## EQUIPEMENT STANDARD

- HE-VA Système SAT hydraulique : Report de charge uni-forme sur toutes sections.
- Roues:
  - 550/45x22.5 – 16 plis p/ 12,30 + 15,30
  - 560/45 R 22.5 – 152D p/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- Béquille d'appui hydraulique
- Support de prises à billes pour le remisage.
- 12,30 - 15,30 m: Palier support sur section centrale.
- 16,30 - 20,30 m: Palier support sur toutes sections.
- Verrouillage auto. des sections latérales au transport
- Broche de sécurité.
- Arbres 60mm qualité spéciale, montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Oeil tournant, boulonné, réf.: 630757046.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
Homologation C.E. (S2a) 40 km/h (incl. freins pneum. 2-lignes, éclairage LED, catadioptrés, oeil d'attelage certifié et documentation COC).	-	69300-10
Homologation C.E. (S2a) 40 km/h (incl. freins hydrauliques 2-lignes, éclairage LED, catadioptrés, oeil d'attelage certifié et documentation COC).	-	69300-11
Homologation C.E. (S2a) 40 km/h (incl. freins pneum. 2-lignes, éclairage LED, catadioptrés, oeil d'attelage certifié et documentation COC). Pour les machines av/des rouleaux à poids variable.	-	69300-12
Homologation C.E. (S2a) 40 km/h (incl. freins hydrauliques 2-lignes, éclairage LED, catadioptrés, oeil d'attelage certifié et documentation COC). Pour les machines av/des rouleaux à poids variable.	-	69300-15
LED feux arrière montés avec câble et prise électrique.	8	63067-33
Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	18	63067-35
Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	18	63067-36
Freins hydrauliques, mono-ligne, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	7	63067-37
Freins hydrauliques, mono-ligne, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	10	63067-41
Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	25	63067-39
Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	25	63067-38
Freins hydrauliques, double-ligne, <b>montage en usine</b> - modèles 12,30 et 15,30 m	-	63067-42
Freins hydrauliques, double-ligne, <b>montage en usine</b> - modèles 16,30 - 20,30 m	-	63067-43
Bacs à pierres, 2 pièces	32	630555008
Roulements sans entretien av/amortisseurs 12,30 – 20,30 m. (Suppl. par machine)	82	63067-73
Roues 560/45 R 22,5 – 152D pour 12,30 + 15,30 m (Suppl. de prix)	-	63067-70

### ANNEAUX EN FONTE DUCTILE

Désignation	Poids, kg	Réf.
Anneaux Cambridge 510mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en Ductile 8-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 8 par m	690150078
Anneaux Cambridge 560 mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 10 par m	690150077
Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 30 par m	690150118

**8 ANS DE GARANTIE  
CONTRE LE BRIS SUR  
ANNEAUX DUCTILE.**

### PIÈCES D'ADAPTATION P/MULTI-SEEDER (MONTAGE USINE INCLUS) SUR KING-ROLLER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Désignation	Réf.
12,30 m - 200 l	63067-15
12,30 m - 410 l	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Plateforme avec balustrade et marchepied p/pièces d'adaptation Multi-Seeder	63099-56

### KIT DE ROULEAU CUTTER-ROLLER AVEC ROULEMENTS POUR LE REMPLACEMENT DU ROULEAU SUR UNE MACHINE EXISTANTE OU COMME OPTION POUR UNE MACHINE NEUVE AVEC AUTRE TYPE DE ROULEAU

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
12,30	Ø595 mm Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements	-	67412-30
15,30	Ø595 mm Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements	-	67412-31
16,30	Ø595 mm Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements	-	67412-32
18,30	Ø595 mm Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements	-	67412-34
20,30	Ø595 mm Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements	-	67412-33



Jeu efface traces, réglable hydrauliquement



Efface traces sur 3 points

### JEU EFFACE TRACES, RÉGLABLE HYDRAULIQUEMENT

Désignation	Réf.
Jeu efface traces, 4 pcs. dents 65x12 mm	63067-75

<sup>1</sup> Requiert une prise d'huile double effet

### EFFACE TRACES SUR 3 POINTS

Désignation	Réf.
3 m. porté avec 6 dents 65 x 12 mm	67701-00
4 m. porté avec 8 dents 65 x 12 mm	67702-00

**NB! Pour montage ultérieur des efface traces, veuillez nous informer des options montés sur le rouleau s.v.p.**