

GRASS-TILLER



2,50 m avec Quick-Push et rouleau étoile.



1,80 m avec Quick-Push et rouleau étoile.




Disques crénelés Ø400 mm devant chaque dent.




2,50 m avec sécurité autom. hydr. et rouleau étoile synchronisé.

- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- Contrôle hydraulique de la profondeur 0 - 500 mm.
- 2 types de protection contre pierres: Boulon "Quick-Push" ou sécurité hydr. avec boules d'azote
- Intervalle entre dents au choix: en fonction du modèle et du nombre de dents.
- Disques crénelés frontaux Ø400 mm devant chaque dent, réglables en profondeur par 2 manivelles et équipés de protection avec amortisseurs caoutchouc.
- 1,50 - 1,80: Attelage 3-points avec axes cat. 1+2 et distance cat. 2.
- 2,50 - 3,50: Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.
- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Profondeur de travail maxi 500 mm

MACHINES



Rouleau étoile Ø450/Ø500 mm - (synchronisé - 400 mm en largeur à l'arrière de chaque dent)



Rouleau étoile Ø450/Ø500 mm - (largeur totale)



Rouleau lisse Ø406 mm

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Poids, kg	Réf.	Poids, kg	Réf.	Poids, kg ss/av eau	Réf.
1,50	Boulons Quick-Push	2	-	64544-74	1.050	64544-78	-	64544-82
1,50	Boulons Quick-Push	3	-	64544-75	1.165	64544-79	-	64544-83
1,50	Hydr. auto.	2	-	64544-76	1.243	64544-80	-	64544-84
1,50	Hydr. auto.	3	-	64544-77	1.385	64544-81	-	64544-85
1,80	Boulons Quick-Push	2	1.060	64544-14	1.160	64544-34	-	64544-88
1,80	Boulons Quick-Push	3	-	64544-18	-	64544-38	-	64544-89
1,80	Hydr. auto.	2	1.110	64544-15	1.338	64544-35	-	64544-90
1,80	Hydr. auto.	3	-	64544-19	1.480	64544-39	-	64544-91
2,50	Boulons Quick-Push	3	1.435	64544-02	1.850	64544-22	-	64544-94
2,50	Hydr. auto.	3	1.485	64544-03	1.900	64544-23	-	64544-95
3,00	Boulons Quick-Push	3	1.475	64544-06	2.060	64544-26	-	64544-64
3,00	Boulons Quick-Push	4	1.680	64544-07	2.135	64544-27	-	64544-65
3,00	Hydr. auto.	3	1.565	64544-08	2.150	64544-28	-	64544-66
3,00	Hydr. auto.	4	1.820	64544-09	2.285	64544-29	-	64544-67
3,50	Boulons Quick-Push	5	1.960	64544-11	2.470	64544-31	-	64544-97
3,50	Hydr. auto.	5	2.080	64544-12	2.590	64544-32	-	64544-98

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle standard entre passage de dents, cm	Distance totale entre les dents externes, cm	Larg. de transp., m	Puiss. requise, CV
1,50	Boulons Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Boulons Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. auto.	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. auto.	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Boulons Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Boulons Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. auto.	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. auto.	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Boulons Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. auto.	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Boulons Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Boulons Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. auto.	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. auto.	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Boulons Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. auto.	5	70	300	3,50	130-200

*Tous les modèles: Max 250 CV et requiert une prise double effet

IMPORTANT: Préciser à la commande l'intervalle souhaité entre passage de dents (si différent du 'standard').

EQUIPEMENT STANDARD

- Réglage hydraulique de la profondeur avec échelle graduée indicatrice
- Coudre frontal avec un disque crénelé 400 mm devant chaque dent – avec protection par amortisseurs caoutchouc, réglage de profondeur par 2 manivelles.
- Les boulons Quick-push sont prévus avec 8 points de rupture.
- Socs à ailes 200 mm, montés sur dents. Largeur de la pointe: 25 mm.
- Décalage des dents: 200 mm.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux arrière avec câbles et prises électriques	8	64509-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Pitons d'attelage 3-points cat. II (Suppl. de prix)	-	64509-08
Distance cat. 3 pour attelage 3-points (1.010 centre-centre) (Suppl. de prix)	-	64545-30
Socs avec ailes 120 mm (Minoration par dent)	-	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm (Suppl. par dent)	-	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	16	645000044TA
Socs avec ailes 120 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	-	645000043HDA
Socs avec ailes 200 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	19	645000044HDA
Socs avec ailes 350 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	-	645000063HDA
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	-	64511-19
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Mont. ultérieur par dent)	90	64511-20
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	125	64509-09
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Mont. ultérieur par dent)	125	64511-18
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	-	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000054TA
Soc d'usure soudée 120 mm pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	-	645000056SA
Renfort carbure 60x25x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Recommandé pour déchaumage >350mm. Peut être omis pour réf. 645000044T / 645000043T (Suppl. par dent)	-	645000085
Renfort carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Uniquement pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	-	645000083
Disques Ø470 mm et roulement plus grand (Suppl. par dent)	-	1250061
Soupape de retenue pilotée p/réglage hydr. de la profondeur	-	64543-85
Dent complète avec sécurité Quick-Push, montage ultérieur	85	64543-98
Dent complète avec sécurité automatique hydr., montage ultérieur	121	64543-99
Jeu de disques crénelés Ø400mm pour montage ultérieur, gauche	16	645000129
Jeu de disques crénelés pour montage ultérieur, droite	16	645000130



Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, (montage usine inclus) sur Grass-Tiller,

incluant un rouleau doseur spécial pour le colza.

Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et le modèle de Multi-Seeder



Semis en toute largeur à l'avant du rouleau packer

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Réf.
1,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-01
1,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-02
1,80	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-05
1,80	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-06
2,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-09
2,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-10
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-13
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-14
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-17
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-18
-	Rigide	Plateforme avec escalier	64545-25