

COMBI-TILLER MKI



3,00 m liftophængt Combi-Tiller MKI med 3,00 m liftophængt Disc-Roller

- Dybderegulering i trin via tandmontering fra +50 til maks. - 400 mm eller via traktorens hydraulik.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Tandfæste boltet på, så det er muligt at ændre tandafstand.
- Max. vægt på efterhængt redskab: 4 tons.
- Frihøjde under rammen: 560 - 860 mm
- Maksimal arbejdsdybde: 400 mm
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt: 755 mm
- Tandforsætning: 160 mm
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.
- Kat. 3 snapkoblinger med kat. 2 afstand for montage af trækboom

MASKINER



Combi-Tiller MKI med trepunktsophæng for sammenbygning med en liftophængt Disc-Roller Contour. Inkl. 1 sæt hydraulisk-forlængerslanger, forlængerledning til lys og støtteben til Disc-Roller Contour.

Arbejdsbredde, m	Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporsafstand, cm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
2,50	Springbolt	4	57,5	100	505	64511-23
3,00	Springbolt	5	56,0	125	560	64511-33
3,00	Springbolt	6	46,7	150	595	64511-43
3,50	Springbolt	6	55,0	150	615	64511-53
3,50	Springbolt	7	47,1	175	650	64511-63
4,00	Springbolt	7	54,3	175	670	64511-73
4,00	Springbolt	8	47,5	200	705	64511-83



Combi-Tiller MKI med trepunktsophæng for sammenbygning med liftophængte og bugserede redskaber. Evt. kamformer til kartofler eller bugserede såsæt.

Arbejdsbredde, m	Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporsafstand, cm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
2,50 m	Springbolt	3	83,3	75	470	64511-22
2,50 m	Springbolt	4	62,5	100	515	64511-24
3,00 m	Springbolt	5	60,0	125	570	64511-34
3,00 m	Springbolt	6	50,0	150	605	64511-44
3,50 m	Springbolt	5	70,0	125	590	64511-54
3,50 m	Springbolt	6	58,3	150	625	64511-55
3,50 m	Springbolt	7	50,0	175	660	64511-64
4,00 m	Springbolt	7	57,1	175	680	64511-74
4,00 m	Springbolt	8	50,0	200	715	64511-84

STANDARDUDSTYR

- Støtteben, nagler og låsesplitter.
- Spids med 200 mm vingeskær, monteret på 25 mm bred tand.
- Topstang.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
1 sæt støttehjul, 200/60x14,5 10 PLY, justerbar med spindler. NB. Kan ikke monteres sammen m/tvillingehjul på traktor.	64519-30
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplade (Merpris pr. tand)	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplade (Merpris pr. tand)	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm (Merpris pr. tand)	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm (Eftermontering pr. tand)	64511-18
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center (Merpris pr. tand)	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000056SA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000083
Tand til eftermontering, komplet, kort tandholder	64511-90
Tand til eftermontering, komplet, lang tandholder	64511-91