

COMBI-FLEX



- Optimal für die Tiefenlockerung in Kombination mit einem nachfolgenden Arbeitsgerät wie z. B. einer Sämaschine.
- Besonders gut für die pfluglose Bodenbearbeitung geeignet.
- Scheiben und Zinken lassen sich unabhängig vom angehängten Gerät einstellen.
- Max. Anhängelast: 4to

- Guter Durchgang mit 420 mm Zinkenversatz.
- Max. Arbeitstiefe: 400 mm
- Länge Kuppl.punkt bis Kuppl.punkt (mittig): 2.180 mm
- Dreipunktbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 3
- Rückwärtige Unterlenkeraufnahme m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte - Mitte).

MASCHINEN

Arbeitsbreite, m	Typ	Frontstützräder	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Starr	Nein	Scherbolzen	6	150	2.055	64546-01
3,00	Starr	Nein	Hydr. Steinsicherung	6	150	2.175	64546-02
4,00	Starr	Nein	Scherbolzen	8	200	2.405	64546-03
4,00	Starr	Nein	Hydr. Steinsicherung	8	200	2.525	64546-04
4,00	Klappbar	Nein	Scherbolzen	8	200	2.505	64546-05
4,00	Klappbar	Nein	Hydr. Steinsicherung	8	200	2.625	64546-06
5,00	Klappbar	Ja	Scherbolzen	10	250	3.440	64546-07
5,00	Klappbar	Ja	Hydr. Steinsicherung	10	250	3.640	64546-08
6,00	Klappbar	Ja	Scherbolzen	8	200	3.423	64546-09
6,00	Klappbar	Ja	Hydr. Steinsicherung	8	200	3.618	64546-10
6,00	Klappbar	Ja	Scherbolzen	12	300	3.795	64546-11
6,00	Klappbar	Ja	Hydr. Steinsicherung	12	300	3.990	64546-12

GRUNDAUSSTATTUNG

- In der Höhe verstellbare rückwärtige Unterlenkeraufnahme
- Hydr. Einstellung der Arbeitstiefe der Tiefenlockerzinken
- Ø470 mm Schneidscheiben vor den Zinken, gummiblockgesichert und mech. Verstellbar
- Durchleitung 3 Stck. doppelw. Hydraulikanschlüsse & Beleuchtung
- Stützräder für 5,00 m und 6,00 m (Bitte beachten: Doppelräder am Traktor können Probleme verursachen)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkuppl. und Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte-Mitte) Starre Modelle. (Aufpreis)	64519-35
Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand (870 mm Mitte - Mitte) Klappbare Modelle.	64519-36
Kugelkopfvorrichtung	64546-20
Gabeldeichsel	64546-21
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte. (Aufpreis pro Zinke)	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	645000044TA
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000043HDA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000044HDA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000063HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	64512-06
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	64512-05
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	64512-16
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	64512-15
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000054TA
120 mm geschweißte Verschleißspitze für Easy-Draft (Aufpreis pro Zinke)	645000056SA
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke)	645000085
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke)	645000083