

COMBI-FLEX



- Optimal konstruktion til dybdegrubning i kombination med et efterspændt redskab - f.eks. såmaskine.
- Maskinen er særdeles fordelagtig til bearbejdning af marker i pløjefrie bedrifter.
- Skiveskær og tænder kan indstilles uafhængigt af det efterspændte redskab.
- Max. vægt på efterhængt redskab: 4 ton.
- Stor gennemgang med 420 mm tandforsætning.
- Maksimum arbejdsdybde: 400 mm
- Længde koblingspunkt-koblingspunkt (center): 2.180 mm
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 3 afstand.
- Lift med kat. 3 snapkoblinger og kat. 3 afstand (1.010 mm midt - midt).

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Støttehjul	Stensikringstype	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast	Nej	Springbolt	6	150	2.055	64546-01
3,00	Fast	Nej	Hydr. auto.udløser	6	150	2.175	64546-02
4,00	Fast	Nej	Springbolt	8	200	2.405	64546-03
4,00	Fast	Nej	Hydr. auto.udløser	8	200	2.525	64546-04
4,00	Foldbar	Nej	Springbolt	8	200	2.505	64546-05
4,00	Foldbar	Nej	Hydr. auto.udløser	8	200	2.625	64546-06
5,00	Foldbar	Ja	Springbolt	10	250	3.440	64546-07
5,00	Foldbar	Ja	Hydr. auto.udløser	10	250	3.640	64546-08
6,00	Foldbar	Ja	Springbolt	8	200	3.423	64546-09
6,00	Foldbar	Ja	Hydr. auto.udløser	8	200	3.618	64546-10
6,00	Foldbar	Ja	Springbolt	12	300	3.795	64546-11
6,00	Foldbar	Ja	Hydr. auto.udløser	12	300	3.990	64546-12

STANDARDUDSTYR

- Hydraulisk hævnning af grubbetænder.
- Ø470 rulleskær foran tænder.
- 3 sæt hydrauliske tilslutninger placeret hensigtsmæssigt for efterfølgende redskab.
- El-stik for lystilslutning.
- Støttehjul til 5,00 m og 6,00 m (Vær opmærksom på at tvillingehjul på traktor kan give udfordringer)

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
Lift m/kat. 3 snapkoblinger og kat. 3 afstand (1.010 mm midt - midt) Faste modeller. (Merpris)	64519-35
Lift med kat. 3 snapkoblinger og kat. 2 afstand (870 mm midt - midt) Foldbare modeller.	64519-36
Kugletræk	64546-20
Gaffeltræk	64546-21
Spids med 120 mm vingeskær. (Prisreduktion pr. tand)	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær. (Merpris pr. tand)	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	64512-06
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	64512-05
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	64512-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	64512-15
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000056SA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000083