

# SUB-TILLER ECO





3,00 m m/hydraulisk stenutlösning, 4 pinnar, rörvals med V-Profilvals och hydr. djupreglering.





3,00 m. m/hydraulisk stenutlösning och 4 pinnar.

- Pinnhöjd under ramen 820 mm.
- Max arbetsdjup 600 mm.
- God genomsläpplighet med 820 mm ramhöjd.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- 2 st stenutlösningssval: Quick-Push eller Hydr. stenutlösning.
- Steglös variabel pinnavstånd. Pinnavståndet är beroende av modell och antal pinnar.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd
- För maskiner med vals:
  - Hydr. djupreglering för Rörvals med fyrkantör och V-Profilvals.

## MASKINER

| Arbetsbredd, m | Stenutlösning       | Antal pinnar | Standard pinnavstånd, cm |   |                               |                      |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
|                |                     |              |                          | Utan vals   | Rörvals med fyrkantör Ø550 mm | V-Profilvals Ø600 mm |
|                |                     |              |                          | Art.nr.   | Art.nr.                       | Art.nr.              |
| 2,50           | Quick-Push          | 2            | 180                      | 64541-01  | 64542-01                      | 64543-01             |
| 2,50           | Quick-Push          | 3            | 90                       | 64541-02  | 64542-02                      | 64543-02             |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 2            | 180                      | 64541-06  | 64542-06                      | 64543-06             |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | 90                       | 64541-07  | 64542-07                      | 64543-07             |
| 3,00           | Quick-Push          | 2            | 200                      | 64541-11  | 64542-11                      | 64543-11             |
| 3,00           | Quick-Push          | 3            | 100                      | 64541-12  | 64542-12                      | 64543-12             |
| 3,00           | Quick-Push          | 4            | 75                       | 64541-13  | 64542-13                      | 64543-13             |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 2            | 200                      | 64541-16  | 64542-16                      | 64543-16             |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 3            | 100                      | 64541-17  | 64542-17                      | 64543-17             |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 4            | 75                       | 64541-18  | 64542-18                      | 64543-18             |
| 3,50           | Quick-Push          | 5            | 70                       | 64541-20  | 64542-20                      | 64543-20             |
| 3,50           | Hydr. stenutlösning | 5            | 70                       | 64541-26  | 64542-26                      | 64543-26             |

| Arbetsbredd, m | Stenutlösning       | Antal pinnar | Totala pinnavståndet ml de yttersta pinnarna, cm | Kraftbehov, hk | Max hk |   |                               |                      |
|----------------|---------------------|--------------|--|----------------|--------|---|-------------------------------|----------------------|
|                |                     |              |  |                |        | Utan vals   | Rörvals med fyrkantör Ø550 mm | V-Profilvals Ø600 mm |
|                |                     |              |  |                |        | Vikt, kg  |                               |                      |
| 2,50           | Quick-Push          | 2            | 195  | 60-100         | 250    | 500   | 860                           | 1.375                |
| 2,50           | Quick-Push          | 3            | 195  | 90-120         | 250    | 580   | 940                           | 1.445                |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 2            | 195  | 60-100         | 250    | 540   | 900                           | 1.405                |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | 195  | 90-120         | 250    | 630   | 990                           | 1.495                |
| 3,00           | Quick-Push          | 2            | 245  | 60-100         | 250    | 520   | 930                           | 1.550                |
| 3,00           | Quick-Push          | 3            | 245  | 90-120         | 250    | 600   | 1.010                         | 1.630                |
| 3,00           | Quick-Push          | 4            | 245  | 110-160        | 250    | 680   | 1.090                         | 1.710                |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 2            | 245  | 60-100         | 250    | 580   | 990                           | 1.610                |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 3            | 245  | 90-120         | 250    | 690   | 1.100                         | 1.720                |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 4            | 245  | 110-160        | 250    | 810   | 1.220                         | 1.840                |
| 3,50           | Quick-Push          | 5            | 295  | 130-200        | 300    | 780   | 1.260                         | 1.980                |
| 3,50           | Hydr. stenutlösning | 5            | 295  | 130-200        | 300    | 900   | 1.380                         | 2.100                |

\*Alla modeller kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

VIKTIGT: Om en ändring av de uppgivna pinnavstånd önskas, var vänlig och informera vid order.

## STANDARDUTRUSTNING

- Hydr. djupreglering inkl. skala för Rörvals med fyrkantströr och V-Profilvals.
- Stödben på maskiner utan vals.
- För Quick-Push stentlösning: 8 st. pr. bult.
- Avskrapare mellan ringarna på V-Profilvalsen.
- Spetsar med 200 mm vingskår monterat på 25 mm breda pinne.

## EXTRAUTRUSTNING

| Benämning   | Vikt, kg | Art.nr.      |
|---|----------|--------------|
| LED belysning komplett. med/kabel och kontakt   | 8        | 64509-01     |
| En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)   | 8        | 67055-74     |
| Pilotstyrda backventil för hydr. djupreglering  | -        | 64543-85     |
| Kat. II sprintar för trepunktslyft (Merpris)  | -        | 64509-08     |
| Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc ) (Merpris)  | -        | 64545-30     |
| Spets med 120 mm vingskår (Prisreducering pr. pinne)  | -        | 645000043A   |
| Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)   | -        | 645000043TA  |
| Spets med 350 mm vingskår (Merpris pr. pinne)   | -        | 645000063A   |
| Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)   | 16       | 645000044TA  |
| Spets med 120 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)   | -        | 645000043HDA |
| Spets med 200 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)   | 19       | 645000044HDA |
| Spets med 350 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)   | -        | 645000063HDA |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stentlösning (Merpris pr. pinne)  | 90       | 64509-12     |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stentlösning (Merpris pr. pinne)   | 125      | 64509-09     |
| Pinne för eftermontering komplett, Quick-Push stentlösning  | 85       | 64543-98     |
| Pinne för eftermontering komplett, Hydr. stentlösning   | 121      | 64543-99     |
| Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne) | -        | 645000085    |
| Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)   | -        | 645000083    |
| Returkretslopp för utlösningen. Rekommenderas vid steniga och extrema förhållanden. (Pris per pinne)  | -        | 64509-54     |
| Torpeddräneringssats, till pinne med Quick-Push. Fabriksmontering (Merpris pr. pinne)   | -        | 64508-95     |
| Torpeddräneringssats, till pinne med hydr. stentlösning. Fabriksmontering (Merpris pr. pinne)   | -        | 64508-96     |