

SUB-TILLER ECO



3,00 m Sub-Tiller avec sécurité hydr. automatique, 4 dents, rouleau V-Profil et réglage hydr. de la profondeur



3,00 m Sub-Tiller avec sécurité hydr. automatique et 4 dents

- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Profondeur de travail max. 600 mm.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- 2 types de protection contre pierres: Boulon "Quick-Push" ou sécurité automatique hydraulique.
- Intervalle entre dents au choix: en fonction du modèle et du nombre de dents
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.
- Pour machines avec rouleau:
 - Réglage hydraulique de la profondeur de travail.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle standard entre passage de dents, cm	Rouleau		
				Sans Rouleau	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	Rouleau V-Profil Ø600 mm
				Réf.	Réf.	Réf.
2,50	Boulons Quick-Push	2	180	64541-01	64542-01	64543-01
2,50	Boulons Quick-Push	3	90	64541-02	64542-02	64543-02
2,50	Hydr. auto.	2	180	64541-06	64542-06	64543-06
2,50	Hydr. auto.	3	90	64541-07	64542-07	64543-07
3,00	Boulons Quick-Push	2	200	64541-11	64542-11	64543-11
3,00	Boulons Quick-Push	3	100	64541-12	64542-12	64543-12
3,00	Boulons Quick-Push	4	75	64541-13	64542-13	64543-13
3,00	Hydr. auto.	2	200	64541-16	64542-16	64543-16
3,00	Hydr. auto.	3	100	64541-17	64542-17	64543-17
3,00	Hydr. auto.	4	75	64541-18	64542-18	64543-18
3,50	Boulons Quick-Push	5	70	64541-20	64542-20	64543-20
3,50	Hydr. auto.	5	70	64541-26	64542-26	64543-26

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Distance totale entre les dents externes, cm	Puiss. requise, CV	Max CV	Rouleau		
						Sans Rouleau	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	Rouleau V-Profil Ø600 mm
						Poids, kg		
2,50	Boulons Quick-Push	2	195	60-100	250	500	860	1.375
2,50	Boulons Quick-Push	3	195	90-120	250	580	940	1.445
2,50	Hydr. auto.	2	195	60-100	250	540	900	1.405
2,50	Hydr. auto.	3	195	90-120	250	630	990	1.495
3,00	Boulons Quick-Push	2	245	60-100	250	520	930	1.550
3,00	Boulons Quick-Push	3	245	90-120	250	600	1.010	1.630
3,00	Boulons Quick-Push	4	245	110-160	250	680	1.090	1.710
3,00	Hydr. auto.	2	245	60-100	250	580	990	1.610
3,00	Hydr. auto.	3	245	90-120	250	690	1.100	1.720
3,00	Hydr. auto.	4	245	110-160	250	810	1.220	1.840
3,50	Boulons Quick-Push	5	295	130-200	300	780	1.260	1.980
3,50	Hydr. auto.	5	295	130-200	300	900	1.380	2.100

*Tous les modèles requiert 1 prise double effet

IMPORTANT: Préciser à la commande l'intervalle souhaité entre passage de dents (si différent du 'standard').

EQUIPEMENT STANDARD

- Réglage hydraulique de la profondeur av/échelle graduée indicatrice pour modèles Tubes Carrés et V-Profil.
- Béquille pour machines sans rouleau.
- Les boulons Quick-push sont prévus avec 8 points de rupture.
- Décrottoirs entre les anneaux V-profil.
- Socs à ailes 200 mm, montés sur dents larges de 25 mm.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux arrière avec câbles et prises électriques	8	64509-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Soupape de retenue pilotée p/réglage hydr. de la profondeur	-	64543-85
Pitons d'attelage 3-points cat. II (Suppl. de prix)	-	64509-08
Distance cat. 3 pour attelage 3-points (1.010 centre-centre) (Suppl. de prix)	-	64545-30
Socs avec ailes 120 mm (Minoration par dent)	-	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm (Suppl. par dent)	-	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	16	645000044TA
Socs avec ailes 120 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	-	645000043HDA
Socs avec ailes 200 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	19	645000044HDA
Socs avec ailes 350 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	-	645000063HDA
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	90	64509-12
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	125	64509-09
Dent complète avec sécurité Quick-Push, montage ultérieur	85	64543-98
Dent complète avec sécurité automatique hydr., montage ultérieur	121	64543-99
Renfort carbure 60x25x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Recommandé pour déchaumage >350mm. Peut être omis pour réf. 645000044T / 645000043T (Suppl. par dent)	-	645000085
Renfort carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Uniquement pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	-	645000083
Circuit de retour adapté au système de sécurité de pierres. Recommandé pour conditions extrêmes, (sols lourds ou pierreux). (Prix par dent)	-	64509-54
Kit Torpille de drainage p/dent à sécurité Quick-Push. Montage en usine (Suppl. par dent)	-	64508-95
Kit Torpille de drainage p/dent à sécurité hydraulique automatique. Montage en usine (Suppl. par dent)	-	64508-96