

SUB-TILLER ECO



3,00 m m/hydr. Steinsicherung, 4 Zinken, V-Profilwalze und hydr. Tiefenregelung.



3,00 m. Hydr. Steinsicherung Und 4 Zinken

- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Profilrohre.
- 2 Steinschutztypen: Quick-Push-Multischerbolzen oder hydr. Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2

Für Maschinen mit Walze:

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala.

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Standard Zinkenstrichabstand, cm	Walzenoptionen		
				Ohne Walze	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	V-Profilwalze Ø600 mm
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2,50	Quick-Push	2	180	64541-01	64542-01	64543-01
2,50	Quick-Push	3	90	64541-02	64542-02	64543-02
2,50	Hydraulisch	2	180	64541-06	64542-06	64543-06
2,50	Hydraulisch	3	90	64541-07	64542-07	64543-07
3,00	Quick-Push	2	200	64541-11	64542-11	64543-11
3,00	Quick-Push	3	100	64541-12	64542-12	64543-12
3,00	Quick-Push	4	75	64541-13	64542-13	64543-13
3,00	Hydraulisch	2	200	64541-16	64542-16	64543-16
3,00	Hydraulisch	3	100	64541-17	64542-17	64543-17
3,00	Hydraulisch	4	75	64541-18	64542-18	64543-18
3,50	Quick-Push	5	70	64541-20	64542-20	64543-20
3,50	Hydraulisch	5	70	64541-26	64542-26	64543-26

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Max. Abstand zw. den äußersten Zinken	Kraftbedarf, PS	Max PS	Gewicht, kg		
						Ohne Walze	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	V-Profilwalze Ø600 mm
2,50	Quick-Push	2	195	60-100	250	500	860	1.375
2,50	Quick-Push	3	195	90-120	250	580	940	1.445
2,50	Hydraulisch	2	195	60-100	250	540	900	1.405
2,50	Hydraulisch	3	195	90-120	250	630	990	1.495
3,00	Quick-Push	2	245	60-100	250	520	930	1.550
3,00	Quick-Push	3	245	90-120	250	600	1.010	1.630
3,00	Quick-Push	4	245	110-160	250	680	1.090	1.710
3,00	Hydraulisch	2	245	60-100	250	580	990	1.610
3,00	Hydraulisch	3	245	90-120	250	690	1.100	1.720
3,00	Hydraulisch	4	245	110-160	250	810	1.220	1.840
3,50	Quick-Push	5	295	130-200	300	780	1.260	1.980
3,50	Hydraulisch	5	295	130-200	300	900	1.380	2.100

*Alle Modelle benötigen 1 Stk. doppelwirk. Hydraulikanschluß erforderlich.

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala für schwere Rohrstabwalze und V-Profilwalze.
- Stütze an Maschinen ohne Walze.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Stck. Auslösungen pro Bolzen.
- Abstreifer zwischen den V-Profilringen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelschare, montiert an 25 mm breiten Zinken.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	8	64509-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
Hydr. gesteuertes Rückschlagventil (für die hydr. Tiefenregelung)	-	64543-85
Kat. 2 Ober- und Unterlenkerbolzen	-	64509-08
Dreipunktbock mit Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte-Mitte) (Aufpreis)	-	64545-30
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	16	645000044TA
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043HDA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	19	645000044HDA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	90	64509-12
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	125	64509-09
Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung	85	64543-98
Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung	121	64543-99
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke)	-	645000085
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke)	-	645000083
Rücklaufsystem für die hydr. Steinsicherung. Empfohlen bei extremen Bodenverhältnissen (Steine, Felsen o.ä.) (Preis pro Zinke)	-	64509-54
Drainage-Torpedo, für Zinken mit Quick-Push-Steinsicherung, fabrikangebaut . (Aufpreis pro Zinken)	-	64508-95
Drainage-Torpedo, für Zinken mit hydr. Steinsicherung, fabrikangebaut . (Aufpreis pro Zinken)	-	64508-96