

# SUB-TILLER - LIFTOPHÆNGT



3,00 m Sub-Tiller fast, med 5 tænder, V-profilringe og hydraulisk automatudløser






5,00 m Sub-Tiller med V-profilringe og hydraulisk automatudløser



4,00 m Sub-Tiller m/hydr. sammenklap, 7 tænder, V-profilringe og Quick-Push

- Robust rammekonstruktion, 180x260x8 mm profilrør.
- God gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Sikker parkering ved støtte af valsen indstillet til min. arbejdsdybde
- Hydr. automatudløser eller "Quick-Push" stensikring.
- Hydr. dybderegulering via valsen fra 0 til max. 600 mm.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 600 mm.
- Kat. 3/4 nagler og kat. 3 afstand.
- 5,00 m model: Kat. 4 på topstangen

## MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Stensikrings-type	Antal tænder	Tandspors-afstand, cm	Kraft-behov, hk	Max hk			
							Varenummer	Varenummer	Varenummer
2,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	150	60-80	250	64502-02	64502-14	64504-60
2,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	67	90-120	250	64502-06	64502-10	64504-61
2,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	150	60-80	250	64502-04	64502-16	64504-62
2,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	67	90-120	250	64502-08	64502-12	64504-63
2,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	180	60-80	350	64501-01	64503-01	64504-01
2,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	90	90-120	350	64501-02	64503-02	64504-02
2,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	180	60-80	350	64501-06	64503-06	64504-06
2,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	90	90-120	350	64501-07	64503-07	64504-07
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	200	60-80	350	64501-11	64503-11	64504-11
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	100	90-120	350	64501-12	64503-12	64504-12
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	60	135-200	350	64501-13	64503-13	64504-13
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	200	60-80	350	64501-16	64503-16	64504-16
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	100	90-120	350	64501-17	64503-17	64504-17
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	60	135-200	350	64501-18	64503-18	64504-18
3,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	65	140-200	350	64501-20	64503-20	64504-20
3,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	50	190-280	350	64501-21	64503-21	64504-21
3,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	65	140-200	350	64501-26	64503-26	64504-26
3,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	50	190-280	350	64501-27	64503-27	64504-27
4,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	57	200-280	350	64501-30	64503-30	64504-30
4,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	57	200-280	350	64501-36	64503-36	64504-36
4,00	Foldbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 7	57	200-280	450	64501-40	64503-40	64504-40
4,00	Foldbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 7	57	200-280	450	64501-46	64503-46	64504-46
5,00	Foldbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 9	55,5	260-360	450	64501-51	64503-51	64504-51
5,00	Foldbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 9	55,5	260-360	450	64501-57	64503-57	64504-57

<sup>1\*</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

<sup>2\*</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporsafstande ønskes, venligst informér ved ordreførelse

## MASKINER (FORTSAT)



Arbejds- bredde, m	Type	Stensikrings- type	Antal tænder	Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm	Transport- bredde, m	Vægt, kg		
						Svær rørvalse Ø550 mm	V-Profilvalse Ø600 mm	Stjernevalse Ø450/500 mm
2,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	145	2,00	1.150	1.165	1.255
2,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	145	2,00	1.200	1.250	1.340
2,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	145	2,00	1.150	1.235	1.325
2,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	145	2,00	1.200	1.150	1.445
2,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	195	2,50	900	1.415	1.470
2,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	195	2,50	985	1.500	1.555
2,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	195	2,50	970	1.485	2.055
2,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	195	2,50	1.090	1.605	1.660
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	245	3,00	975	1.595	1.685
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	245	3,00	1.060	1.680	1.770
3,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	245	3,00	1.230	1.850	1.940
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	245	3,00	1.050	1.665	1.760
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	245	3,00	1.170	1.785	1.880
3,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	245	3,00	1.410	2.025	2.120
3,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	295	3,50	1.310	2.030	2.150
3,50	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	295	3,50	1.480	2.200	2.320
3,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	295	3,50	1.490	2.210	2.330
3,50	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	295	3,50	1.720	2.440	2.560
4,00	Fast	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	345	4,00	1.560	2.380	2.530
4,00	Fast	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	345	4,00	1.640	2.620	2.610
4,00	Foldbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 7	345	2,43	1.910	2.730	2.880
4,00	Foldbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 7	345	2,43	1.990	2.970	2.960
5,00	Foldbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 9	445	2,43	2.240	3.260	3.470
5,00	Foldbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 9	445	2,43	2.390	3.690	3.620

<sup>1\*</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

<sup>2\*</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse

## STANDARDUDSTYR

- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Hydraulisk dybderegulering via valsen
- Spidser m/200 mm vingeskær monteret på 25mm bred tand.
- Afskraber mellem ringene.

## EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, monteret på faste modeller	8	64509-01
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, monteret på hydr. modeller (for maskiner uden monteringsæt for Multi-Seeder)	3	64509-03
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, f/hydr. model. m/monteringsæt f/Multi-Seeder (betinget af, at maskinen allerede er monteret m/monteringsæt f/Multi-Seeder)	3	64509-02
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	16	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	19	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	90	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64509-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	125	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64509-17
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000056SA
Kat. 2 nagler for trepunktsophæng (Merpris)	-	64509-38
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring venstre	85	64509-10
Tand til eftermont. komplet, Quick-Push stensikring højre + center	85	64509-11
Tand til eftermontering komplet, hydraulisk stensikring venstre	121	64509-14
Tand til eftermont. komplet, hydraulisk stensikring højre + center	121	64509-15
Rulleskær Ø470mm foran tand, stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer, Ikke muligt på foldbare modeller. (ikke til eftermontering) (Pris pr. tand)	23	64509-31
Ramme for rulleskær for 3,00 m (ekskl. Ø470mm skær)	67	64509-85
Ramme for rulleskær for 3,50 m (ekskl. Ø470mm skær)	67	64509-87
Ramme for rulleskær for 4,00 m - ikke foldbare modeller (ekskl. Ø470mm skær) (ikke muligt på 4,00 og 5,00 m med hydraulisk opklap)	67	64509-89
Torpedo-dræn kit, for tand med Quick-Push. <b>Fabriksmonteret.</b> (Merpris pr. tand)	-	64508-95
Torpedo-dræn kit, for tand med hydraulisk automatudløser. <b>Fabriksmonteret.</b> (Merpris pr. tand)	-	64508-96

<sup>1</sup>Sub-Tiller forlænges 550 mm for at gøre plads til rulleskær og dermed større løftkraftbehov.

### ANBEFALES TIL EKSTREME FORHOLD

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Opgradering til udskiftelige tænder. Gælder kun 3,00 - 5,00 m. (Merpris pr. tand)	-	64509-45
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Forstærkning af hovedramme. Anbefales ved ekstreme forhold (sten og klipper). Kan ikke bruges i kombination med rulleskær. Ikke muligt på foldbare modeller.	58	64509-32
Ekstra akkumuleringstank (Standard 2 stk. inkluderet) (Pris pr. stk.)	9	64509-04
Returkredsløb fra udlørsystem. Anbefales til svære, stenrige, ekstreme forhold. (Pris pr. tand)	-	64509-54



Ramme for rulleskær med rulleskær Ø470 mm.





Sub-Tiller med Multi-Seeder 1.150 L



# SUB-TILLER - BUGSERET



- Optimal gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x260x8 mm profilrør.
- Hydr. dybderegulering via valsen fra 0 mm til maks. 600 mm.
- Hydr. automatudløser eller "Quick-Push" stensikring.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 600 mm.

## MASKINER

Arbejds- bredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Tandspors- afstand, cm	Kraft- behov, hk	Max hk		
							Varenummer	Varenummer
4,00	Foldbar	Quick-Push 1*	7	57	220-320	600	64500-00	64500-03
4,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	7	57	220-320	600	64500-02	64500-04
5,00	Foldbar	Quick-Push 1*	9	55,5	260-360	650	64500-07	64500-09
5,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	9	55,5	260-360	650	64500-08	64500-10
6,00	Foldbar	Quick-Push 1*	11	54,5	300-500	650	64500-12	64500-14
6,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	11	54,5	300-500	650	64500-13	64500-15
7,00	Foldbar	Quick-Push 1*	13	53,8	400-600	650	64500-16	64500-18
7,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	13	53,8	400-600	650	64500-17	64500-19

Arbejds- bredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Tandspors- afstand, cm	Transport- bredde, m		
						Vægt, kg	Vægt, kg
4,00	Foldbar	Quick-Push 1*	7	57	2,43	5.200	5.600
4,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	7	57	2,43	5.200	6.000
5,00	Foldbar	Quick-Push 1*	9	55,5	2,43	5.700	5.900
5,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	9	55,5	2,43	5.860	6.060
6,00	Foldbar	Quick-Push 1*	11	54,5	2,43	6.200	6.500
6,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	11	54,5	2,43	6.400	6.700
7,00	Foldbar	Quick-Push 1*	13	53,8	2,43	6.800	7.150
7,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	13	53,8	2,43	7.030	7.380

\*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordrefgivelse.

## STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt
- Hjulmontering: 560/45 R 22.5 - 152D.
- Hydr. støttehjul, 300x65/12 8 PLY, placeret foran (monteres ikke ved levering af bugseret Sub-Tiller med rulleskær)
- Træk med kugløjje kat. 4 / Ø51 mm, varenr. 7420006
- Hydraulisk dybderegulering via valsen og støttehjul.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Afskraber mellem ringene.
- Spidser med 200 mm vingskær monteret på 25 mm bred tand.



Quick-Push

## EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds tryklufsbremser, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	-	69300-04
EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds hydrauliske bremser, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	-	69300-05
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	16	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	19	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	90	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64509-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	125	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64509-17
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000056SA
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring venstre	85	64509-10
Tand til eftermont. komplet, Quick-Push stensikring højre + center	85	64509-11
Tand til eftermontering komplet, hydraulisk stensikring venstre	121	64509-18
Tand til eftermont. komplet, hydraulisk stensikring højre + center	121	64509-19
Tryklufsbremser, <b>fabriksmonteret</b>	18	64509-34
Hydrauliske bremser, 1-kreds, <b>fabriksmonteret</b>	7	64509-33
Hydrauliske bremser, 2-kreds, <b>fabriksmonteret</b>	-	64509-39
Rulleskær for 4,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	180	64509-95
Rulleskær for 5,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	235	64509-96
Rulleskær for 6,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	285	64509-97
Rulleskær for 7,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	340	64509-98
Ekstra rulleskær	52	64509-99



### ANBEFALES TIL EKSTREME FORHOLD

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Ekstra akkumuleringstank (Standard 4 stk. inkluderet) (Pris pr. stk.) Anbefales ved ekstreme forhold (sten og klipper)	9	64509-06
Returkredsløb fra udløsystem. Anbefales til svære, stenrige, ekstreme forhold. (Pris pr. tand)	-	64509-54

# GRUBBESÅNING - SUB-TILLER



## RAPSUDSTYR - SUB-TILLER

Monteringsæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen.

En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.

Ved såning med skiveskær anvendes et parallelogram-ophængt skiveskær med dobbelt skive. Discen har en diameter på Ø350 og en tykkelse 3 mm, mens trykrullen har en diameter på Ø330 og er enten 75 eller 50 mm bred.



Såning i bånd før pakkervalse

Skiveskærs-såning med 75mm brede dybdehjul / pakkervjul. Placeret i 1 række pr. tand efter pakkervalse.

Skiveskærs-såning (12 cm ml./skiveskær) med 75mm brede dybdehjul / pakkervjul. Placeret i 2 rækker pr. tand. En række på hver side af grubbesporet efter pakkervalse.

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer	Varenummer	Varenummer
<b>LIFTOPHÆNGT</b>						
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 5	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 9	64507-21	64508-23	64510-21
<b>BUGSERET</b>						
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 9	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 11	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1*</sup> 13	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Fast	Platform m/trappe. V/montering af gødningstank, anbefales 2. (Pris pr. stk.)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Foldbar	Platform med trappe	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm smal dybde-pakkehjul, velegnet til lerjord og klæbrige jordtyper (ikke velegnet til lettere jordtyper).	<sup>2*</sup> -	0516898	0516898	0516898

<sup>1\*</sup>Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

<sup>2\*</sup>Samme pris men varenummeret skal bestilles.



## SNEGLEGIFTSUDSTYR - SUB-TILLER

Monterings sæt for Multi-Seeder, model Twin eller en ekstra Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En valse for sneglegift er inkluderet i prisen.

En af følgende løsninger skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



PLACERING AF SNEGLEGIFT I BÅND EFTER VALSEN ELLER DYBDEHJUL.			
Arbejdsbredde, m	Type	Antal tænder	Varenummer
<b>LIFTOPHÆNGT</b>			
3,00	Fast	5	64509-62
3,50	Fast	7	64509-66
4,00	Fast	7	64509-70
4,00	Foldbar	7	64509-74
5,00	Foldbar	9	64509-78
<b>BUGSERET</b>			
4,00	Foldbar	7	64509-75
5,00	Foldbar	9	64509-79
6,00	Foldbar	11	64509-80
7,00	Foldbar	13	64509-81

<sup>1</sup>Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

## GØDNINGSDUDSTYR - SUB-TILLER

Monterings sæt for Multi-Seeder og Front-Tank, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

Vælg først en af følgende løsninger og dernæst vælg en Multi-Seeder model eller Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

GØDNINGSDUDSTYR PLACERER GØDNING LIGE EFTER TANDEN FOR OPBLANDING I 2-10 CM				
Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer
<b>LIFTOPHÆNGT</b>				
3,00	Fast	HE-VA Front-Tank	5	64506-05
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	<sup>2</sup>	64506-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1/2</sup>	64506-13
3,50	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-06
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	<sup>2</sup>	64506-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1/2</sup>	64506-15
4,00	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-07
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	<sup>1/2</sup>	64506-17
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-08
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-09
<b>BUGSERET</b>				
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-19
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	7	64506-39
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	7	64506-40
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-10
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	9	64506-30
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	9	64506-41
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	11	64506-11
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	11	64506-33
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	11	64506-42
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	13	64506-18
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	13	64506-36
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	13	64506-43

<sup>1</sup>Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

<sup>2</sup>Den hydr. blæser udstyres m/luftfordeler m/2 eller 3 udgange og forsyner også Multi-Seeder for raps og/eller sneglegift m/luft.