

SUB-TILLER COMBI



- Vorwerkzeug / Werkzeugträger für z.B. Maislegemaschinen
- Lockert den Boden in bis zu 40 cm Tiefe vor jeder Pflanzreihe
- Nettogewicht von ca. 10t gewährleistet eine extrem stabile Tiefenführung
- Mit vielen Maschinen kombinierbar
- Kann mit Dünger-Ausrüstung ausgestattet werden.
- Abstreifer zwischen den V-Profilringen.
- Rückwärtiger Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte - Mitte).

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Art.-Nr.
6,00	Quick-Push	8	75	64535-00
6,00	Hydr.	8	75	64535-01
6,00	Quick-Push	12	45	64535-02
6,00	Hydr.	12	45	64535-03

Weitere Arbeitsbreiten auf Nachfrage

GRUNDAUSSTATTUNG

- Doppeltwirkende Heckhydraulik mit Hubkraft 4t serienmäßig
- Bereifung: 710/40 R22.5.
- Standard mit hydr. Stützrädern vorne 300x65/12 8 PLY.
- Zugvorrichtung mit Kugelzugöse, Kat. 4 / Ø51 mm, Art.-Nr.: 7420006
- Hydr. Tiefenregelung mittels der Walze und Stützräder.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Auslösungen pro Bolzen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breiten Zinken.
- Inkl. Durchleitung 3 Stck. doppeltw. Hydraulikanschlüsse und Verlängerung f/ Beleuchtung

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	3	64500-05
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	16	645000044TA
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043HDA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	19	645000044HDA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	90	64509-12
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	90	64509-16
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	125	64509-09
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	125	64509-17
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054TA
120 mm geschweißte Verschleißspitze für Easy-Draft (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056SA
Druckluftbremsanlage, fabrikangebaut	18	64509-34
Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage, fabrikangebaut	7	64509-33
Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, fabrikangebaut	-	64509-39
Scheiben für 6,00 m. (8 Zinken) - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager (nicht nachrüstbar)	-	64539-00
Scheiben für 6,00 m. (12 Zinken) - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager (nicht nachrüstbar)	-	64539-01
1 Satz zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikschläuche 3/8", mit Steckkupplungen	-	64539-20
Durchleitung für Druckluftbremse	-	64539-21