

TRIPLE-TILLER AIRY



- Optimal kultivering med endast 25 cm pindelning.
- 3 axlad harv med god genomsläpplighet med 85 cm ramhöjd, 75 cm pinnavstånd och 70 cm axelavstånd.
- Tallriksutjämnare som standard – centralt justerbar med vevar, stentlösning via gummiupphängning.
- Fjäderbelastad vevjusterbar långfinger-efterharv är standard på harven.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd
- 4 möjligheter för pinnar:
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 35 x 35 mm till 2,50 - 3,50 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 20 cm
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 40 x 40 mm till 4,00 - 6,00 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Springbult - spring-tryck 2550 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjäd – tryck 560 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm

MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Stentlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	Hel, 1-sektion	Fjäderpinne	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522501
2,50	Hel, 1-sektion	Springbult	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522505
2,50	Hel, 1-sektion	Automatisk	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522503
3,00	Hel, 1-sektion	Fjäderpinne	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523001
3,00	Hel, 1-sektion	Springbult	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523005
3,00	Hel, 1-sektion	Automatisk	12	100-200	2.450	3,00	1.500	4523003
3,50	Hel, 1-sektion	Fjäderpinne	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523501
3,50	Hel, 1-sektion	Springbult	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523505
3,50	Hel, 1-sektion	Automatisk	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523503
4,00	Hel, 1-sektion	Fjäderpinne	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524001
4,00	Hel, 1-sektion	Springbult	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524005
4,00	Hel, 1-sektion	Automatisk	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524003
4,00	Fällbar, 2-sektion	Fjäderpinne	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524101
4,00	Fällbar, 2-sektion	Springbult	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524105
4,00	Fällbar, 2-sektion	Automatisk	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524103
5,00	Fällbar, 2-sektion	Fjäderpinne	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525101
5,00	Fällbar, 2-sektion	Springbult	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525105
5,00	Fällbar, 2-sektion	Automatisk	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525103
6,00	Fällbar, 2-sektion	Fjäderpinne	^{1*} 24	180-300	4.410	2,48	2.800	4526101
6,00	Fällbar, 2-sektion	Springbult	^{1*} 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526105
6,00	Fällbar, 2-sektion	Automatisk	^{1*} 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526103

^{1*}Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.



4,00 m Triple-Tiller Airy med fjäderpinne.

STANDARDUTRUSTNING

- 75 x 12 mm vändbar och höjjusterbar konkav slitspets (dubbel böjformad).
- Ø410 taggade tallriksutjämnare, centralt justerbara med vevar, stentlösning via gummiupphängning.
- Långfinger-efterharv efter tallriksutjämnare – vevjusterbar och fjäderbelastad.
- Automatiskt transportlås, manövreras hydrauliskt tillsammans m/ IN/UT fällningsfunktionen.
- Hjulutrustning:
 - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m. hel 1-sektion: 2 st. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 4,00 / 5,00 m/hydr. ihopfällning: 2 st. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 6,00 m, 2-sektion m/hydr. ihopfällning: 4 st. 200/60 x 14.5 – 10 PLY

EXTRAUTRUSTNING

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
2,50 - 4,00	LED belysning m/kabel och kontakt monterat på 1-sektions modeller	3	4519510
4,00 - 6,00	LED belysning m/kabel och kontakt, monterat på 2-sektions modeller	3	4519515
2,50 - 6,00	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
2,50 - 6,00	Smal slitspets, 50mm x 25mm – Samma pris som för standardspetsen	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkav vändbar spets - 19 mm godstjocklek (Merpris pr. meter)	-	4509306
2,50 - 6,00	Spets i ahårdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509309
2,50 - 6,00	Gåsfotspets inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509308
2,50 - 6,00	Gåsfotspets med påsvetsad hårdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509307
2,50 - 4,00	Kantutrustningssats för hela maskiner (Pris pr. sats)	33	4519452
4,00 - 6,00	Kantutrustningssats för hopfällbaramaskiner (Pris pr. sats)	33	4519451
4,00 - 5,00	Extra djuphållningshjul, 2 st. 200/60 x 14,5	275	4519752
2,50 - 3,00	Hydraulisk justering av tallriksutjämnarna (Merpris)	1*	4519460
3,50 - 6,00	Hydraulisk justering av tallriksutjämnarna (Merpris)	1*	4519461

*Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

QUICK CHANGE KIT - INKL. EN SATS MEJSELSPETSAR 75 MM BREDA OCH EN SATS 260 MM BREDA VINGSKÄR.			
Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	16	4509025
3,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	20	4509030
3,50	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	23	4509035
4,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	26	4509040
5,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	33	4509050
6,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	39	4509060
2,50 - 6,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. (Vänster) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509019
2,50 - 6,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. (Höger) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509020
2,50	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	19	4509225
3,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	23	4509230
3,50	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	27	4509235
4,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	30	4509240
5,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	38	4509250
6,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	45	4509260
2,50 - 6,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509220

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY TRIPLE-TILLER AIRY - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.			
Arbetsbredd, m	Typ	Art.nr. - 8 utlopp	
2,50 - 4,00	Hel	4509930	
4,00 - 6,00	Fällbar	4509940	