

TRIPLE-TILLER AIRY



- Travail du sol optimal avec un intervalle de seulement 250mm entre chaque passage de dent.
- 3 rangées distantes de 700 mm, dents à l'intervalle 750 mm, et dégagement sous bâti 850 mm.
- Disques de nivellement derrière les dents en standard avec protection par amortisseurs – réglage central par manivelle.
- Une herse peigne à ressorts arrière, réglable par manivelles, est standard.
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.
- 4 options dents:
 - Dent à double spires 35 x 35 mm pour les modèles 2,50 - 3,50 m. Profondeur de travail: 0 - 20 cm
 - Dent à double spires 40 x 40 mm pour les modèles 4,00 - 6,00 m. Profondeur de travail: 0 - 30 cm
 - Sécurité boulon - taré à 2.550 kg. Profondeur de travail: 0 - 30 cm
 - Automatique avec ressort - taré à 560 kg. Profondeur de travail: 0 - 30 cm

MACHINES

| Larg. de travail, m | Type | Type de sécurité | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Cap. relev. requise, kg | Larg. de transp., m | Poids, kg | Réf. |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 2,50 | Rigide 1-section | Dent à ressort | 10 | 80-160 | 2.250 | 2,50 | 1.250 | 4522501 |
| 2,50 | Rigide 1-section | Boulons | 10 | 80-160 | 2.250 | 2,50 | 1.250 | 4522505 |
| 2,50 | Rigide 1-section | Automatique | 10 | 80-160 | 2.250 | 2,50 | 1.250 | 4522503 |
| 3,00 | Rigide 1-section | Dent à ressort | 12 | 100-200 | 2.450 | 3,00 | 1.360 | 4523001 |
| 3,00 | Rigide 1-section | Boulons | 12 | 100-200 | 2.450 | 3,00 | 1.360 | 4523005 |
| 3,00 | Rigide 1-section | Automatique | 12 | 100-200 | 2.450 | 3,00 | 1.500 | 4523003 |
| 3,50 | Rigide 1-section | Dent à ressort | 14 | 120-240 | 2.650 | 3,50 | 1.470 | 4523501 |
| 3,50 | Rigide 1-section | Boulons | 14 | 120-240 | 2.650 | 3,50 | 1.470 | 4523505 |
| 3,50 | Rigide 1-section | Automatique | 14 | 120-240 | 2.650 | 3,50 | 1.470 | 4523503 |
| 4,00 | Rigide 1-section | Dent à ressort | 16 | 140-250 | 2.850 | 4,00 | 1.580 | 4524001 |
| 4,00 | Rigide 1-section | Boulons | 16 | 140-250 | 2.850 | 4,00 | 1.580 | 4524005 |
| 4,00 | Rigide 1-section | Automatique | 16 | 140-250 | 2.850 | 4,00 | 1.580 | 4524003 |
| 4,00 | Repliable 2-sections | Dent à ressort | ^{1*} 16 | 140-250 | 4.020 | 2,48 | 2.230 | 4524101 |
| 4,00 | Repliable 2-sections | Boulons | ^{1*} 16 | 140-250 | 4.020 | 2,48 | 2.230 | 4524105 |
| 4,00 | Repliable 2-sections | Automatique | ^{1*} 16 | 140-250 | 4.020 | 2,48 | 2.230 | 4524103 |
| 5,00 | Repliable 2-sections | Dent à ressort | ^{1*} 20 | 160-280 | 4.220 | 2,48 | 2.340 | 4525101 |
| 5,00 | Repliable 2-sections | Boulons | ^{1*} 20 | 160-280 | 4.220 | 2,48 | 2.340 | 4525105 |
| 5,00 | Repliable 2-sections | Automatique | ^{1*} 20 | 160-280 | 4.220 | 2,48 | 2.340 | 4525103 |
| 6,00 | Repliable 2-sections | Dent à ressort | ^{1*} 24 | 180-300 | 4.410 | 2,48 | 2.800 | 4526101 |
| 6,00 | Repliable 2-sections | Boulons | ^{1*} 24 | 180-300 | 4.410 | 2,48 | 2.450 | 4526105 |
| 6,00 | Repliable 2-sections | Automatique | ^{1*} 24 | 180-300 | 4.410 | 2,48 | 2.450 | 4526103 |

^{1*}Requiert une prise d'huile double effet.



4,00 m Triple-Tiller Airy avec dents à ressort.

EQUIPEMENT STANDARD

- Socs réversibles vrillés concaves 75 x 12 mm, réglables en hauteur (doubles courbés).
- Disques de nivellement crénelés Ø410 mm, avec protection par amortisseurs caoutchouc – réglage central par manivelle.
- Herse peigne arrière réglable par manivelle – montée derrière les disques de nivellement.
- Verrouillage automatique de la position transport couplé avec le repliage hydr.
- Roues:
 - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m. rigide 1-section: 2 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis
 - 4,00 / 5,00 avec repliage hydr: 2 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis
 - 6,00 m, 2-sections avec repliage hydr: 4 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis

EQUIPEMENT EN OPTION

| Larg. de travail, m | Désignation | Poids, kg | Réf. |
|---------------------|--|-----------|----------|
| 2,50 - 4,00 | LED feux arrière avec câble et prise électrique, 1-section | 3 | 4519510 |
| 4,00 - 6,00 | LED feux arrière avec câble et prise électrique, 2-sections | 3 | 4519515 |
| 2,50 - 6,00 | Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.) | 8 | 67055-74 |
| 2,50 - 6,00 | Soc étroit 50x25mm même prix que le soc standard. | - | 4509310 |
| 2,50 - 6,00 | Soc réversible concave - épaisseur 19 mm (Suppl. par m) | - | 4509306 |
| 2,50 - 6,00 | Soc avec renfort tungstène incl. versoir droit (Suppl. par m) | - | 4509309 |
| 2,50 - 6,00 | Soc pattes d'oie incl. versoir droit (Suppl. par m) | - | 4509308 |
| 2,50 - 6,00 | Soc pattes d'oie avec renfort carbure soudé incl. versoir droit (Suppl. par m) | - | 4509307 |
| 2,50 - 4,00 | Déflecteur de bordure à disques pour machine rigide (Prix par jeu) | 33 | 4519452 |
| 4,00 - 6,00 | Déflecteur de bordure à disques pour machine repliable (Prix par jeu) | 33 | 4519451 |
| 4,00 - 5,00 | Roues de terrage suppl., 2 pcs. 200/60 x 14,5 | 275 | 4519752 |
| 2,50 - 3,00 | Relevage hydraulique des disques de nivellement (Suppl. de prix) | 1* | 4519460 |
| 3,50 - 6,00 | Relevage hydraulique des disques de nivellement (Suppl. de prix) | 1* | 4519461 |

*Requiert une prise d'huile double effet.

QUICK CHANGE KIT FOURNI AVEC UN JEU DE SOCS 75MM ET UN JEU DE PATTES D'OIE 260MM

| Larg. de travail, m | Désignation | Poids, kg | Réf. |
|---------------------|---|-----------|---------|
| 2,50 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 16 | 4509025 |
| 3,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 20 | 4509030 |
| 3,50 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 23 | 4509035 |
| 4,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 26 | 4509040 |
| 5,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 33 | 4509050 |
| 6,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 39 | 4509060 |
| 2,50 - 6,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé (gauche) Montage ultérieur (Suppl. par m) | - | 4509019 |
| 2,50 - 6,00 | Fixation rapide avec versoir vrillé (droite) Montage ultérieur (Suppl. par m) | - | 4509020 |
| 2,50 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 19 | 4509225 |
| 3,00 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 23 | 4509230 |
| 3,50 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 27 | 4509235 |
| 4,00 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 30 | 4509240 |
| 5,00 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 38 | 4509250 |
| 6,00 | Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix) | 45 | 4509260 |
| 2,50 - 6,00 | Fixation rapide avec versoir droit Montage ultérieur (Suppl. par m) | - | 4509220 |

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU TRIPLE-TILLER AIRY - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

| Larg. de travail, m | Type | Réf. - 8 sorties |
|---------------------|-----------|------------------|
| 2,50 - 4,00 | Rigide | 4509930 |
| 4,00 - 6,00 | Repliable | 4509940 |