

TRIPLE-TILLER - LIFTOPHÆNGT



- Optimal kultivering med kun 25 cm tandsporafstand.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleafstand.
- Jævnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare, Stensikret via gummiophæng.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.
- 4 tandtyper :
 - Fjedertand dobbelt-snoet 35 x 35 mm til 3,00 - 3,50 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 20 cm.
 - Fjedertand dobbelt-snoet 40 x 40 mm til 4,00 - 5,00 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm.
 - Springbolt - belastning op til 2.550 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjeder – tryk 560 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm

MASKINER

LIFTOPHÆNGTE FASTE 1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP

Arbejdsbredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Fjedertand	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503022
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Springbolt	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503024
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Automatisk	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503020
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	12	100-200	-	3,00	2.000	4503072
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	12	100-200	-	3,00	-	4503074
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	12	100-200	-	3,00	2.470	4503070
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503082
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503084
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	12	100-200	5.000	3,00	1.360	4503080
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503062
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503064
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503060
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Fjedertand	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503522
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Springbolt	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503524
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Automatisk	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503520
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	14	120-240	-	3,50	-	4503572
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	14	120-240	-	3,50	-	4503574
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	14	120-240	-	3,50	-	4503570
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503582
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503584
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503580
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503562
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503564
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503560
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	-	4,00	-	4534072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	-	4,00	-	4534074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	-	4,00	-	4534070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534060

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

MASKINER (FORTSAT)

LIFTOPHÆNGTE 2-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP

Arbejds- bredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft- behov, hk	Løfte- behov, kg	Transport- bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	-	2,48	-	4504072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	-	2,48	-	4504074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	-	2,48	-	4504070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504060
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Fjedertand	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505022
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Springbolt	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505024
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505020
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	20	200-300	-	2,48	-	4505072
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	20	200-300	-	2,48	-	4505074
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	-	2,48	-	4505070
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505082
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505084
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505080
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Fjedertand	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505062
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Springbolt	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505064
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505060

^{1*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar konkav slidspids (dobbelt buetformet).
- Ø400 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler, stensikret via gummiophæng.
- Ø550 mm Svær rørvalse, Ø600 mm Vinkeljernsvalse, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvalse.
- Afskrabere på Vinkeljernsvalse, U-Profilvalse og V-Profilvalse.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Alle modeller har hydr. dybderegulering af valsen med mulighed for fast stop via afstandsclips.

TRIPLE-TILLER - BUGSERET



- Optimal kultivering med kun 25 cm tandsporafstand.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleafstand.
- 4 tandtyper :
 - Fjedertand dobbelt-snoet 35 x 35 mm til 3,00 - 3,50 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 20 cm.
 - Fjedertand dobbelt-snoet 40 x 40 mm til 4,00 - 6,00 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm.
 - Springbolt - belastning op til 2.550 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjeder – tryk 560 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
- Jævnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare,
 - Stensikret via gummiophæng.

MASKINER

BUGSEREDE FASTE 1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP

Arbejdsbredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Fjedertand	12	100-200	3,00	2.430	4513022
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Springbolt	12	100-200	3,00	2.430	4513024
3,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Automatisk	12	100-200	3,00	2.430	4513020
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	12	100-200	3,00	-	4513072
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	12	100-200	3,00	-	4513074
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	12	100-200	3,00	-	4513070
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	12	100-200	3,00	2.700	4513082
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	12	100-200	3,00	2.700	4513084
3,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	12	100-200	3,00	2.700	4513080
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	12	100-200	3,00	3.050	4513062
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	12	100-200	3,00	3.050	4513064
3,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	12	100-200	3,00	3.050	4513060
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Fjedertand	14	120-240	3,50	2.715	4513522
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Springbolt	14	120-240	3,50	2.715	4513524
3,50	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Automatisk	14	120-240	3,50	2.715	4513520
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	14	120-240	3,50	-	4513572
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	14	120-240	3,50	-	4513574
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	14	120-240	3,50	-	4513570
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	14	120-240	3,50	3.100	4513582
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	14	120-240	3,50	3.100	4513584
3,50	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	14	120-240	3,50	3.100	4513580
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	14	120-240	3,50	3.440	4513562
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	14	120-240	3,50	3.440	4513564
3,50	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	14	120-240	3,50	3.440	4513560
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Fjedertand	16	180-300	4,00	3.090	4544022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Springbolt	16	180-300	4,00	3.090	4544024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1 [*] Automatisk	16	180-300	4,00	3.090	4544020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	16	180-300	4,00	-	4544072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	16	180-300	4,00	-	4544074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	16	180-300	4,00	-	4544070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	16	180-300	4,00	3.615	4544082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	16	180-300	4,00	3.615	4544084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	16	180-300	4,00	3.615	4544080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Fjedertand	16	180-300	4,00	3.900	4544062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Springbolt	16	180-300	4,00	3.900	4544064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1 [*] Automatisk	16	180-300	4,00	4.650	4544060

^{1*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

MASKINER (FORTSAT)

BUGSEREDE 2-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP

Arbejdsbredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Fjedertand	16	180-300	2,48	3.890	4514022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Springbolt	16	180-300	2,48	3.890	4514024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Automatisk	16	180-300	2,48	3.890	4514020
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	16	180-300	2,48	3.760	4514082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	16	180-300	2,48	3.760	4514084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	16	180-300	2,48	4.720	4514062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	16	180-300	2,48	4.720	4514064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514060
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Fjedertand	20	200-300	2,48	4.550	4515022
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Springbolt	20	200-300	2,48	4.550	4515024
5,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Automatisk	20	200-300	2,48	4.550	4515020
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	20	200-300	2,48	5.230	4515082
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	20	200-300	2,48	5.230	4515084
5,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	20	200-300	2,48	5.230	4515080
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	20	200-300	2,48	5.540	4515062
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	20	200-300	2,48	5.540	4515064
5,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	20	200-300	2,48	5.540	4515060
6,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516022
6,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516024
6,00	Svær rørvalse Ø550mm	1* Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516020
6,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516082
6,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516084
6,00	U-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516080
6,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516062
6,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516064
6,00	V-Profilvalse Ø600mm	1* Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516060

*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik
- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar konkav slidspids (dobbelt buetformet).
- Ø410 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler, stensikret via gummiophæng.
- Ø550 mm Svær rørvalse, Ø600 mm Vinkeljernsvalse, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvalse.
- Afskrabere på Vinkeljernsvalse, U-Profilvalse og V-Profilvalse.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Hjulmontering :
 - 3,00 m og 3,50 m 1-leds: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
 - 4,00 m 1-leds: 4,00 m - 6,00 m 2-leds: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757017
- Alle modeller har hydr. dybderegulering af valsen med mulighed for fast stop via afstandsclips.

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00 - 4,00	LED lygtesæt m/ledning og stik monteret på liftoafhængte 1-leds modeller	3	4519510
4,00 - 5,00	LED lygtesæt m/ledning og stik, monteret på liftoafhængte 2-leds modeller	3	4519515
3,00 - 6,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
3,00 - 6,00	Smal slidspids, 50mm x 25mm – Samme pris som for standardspids	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkav vendbar spids - 19 mm godstykkelse (Merpris pr. meter)	-	4509306
3,00 - 6,00	Spids med tungsten inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509309
3,00 - 6,00	Gåsefodsspids inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509308
3,00 - 6,00	Gåsefodsspids med påsvejset hårdmetal inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509307
3,00 - 6,00	Tryklufsbremser komplet	18	63093-96
3,00 - 6,00	Hydrauliske bremsere, 1-kreds	7	63093-94
3,00 - 6,00	Hydrauliske bremsere, 2-kreds, fabriksmonteret	-	63093-95
3,00 - 4,00	Randtallerkensæt til faste maskiner (Pris pr. sæt)	33	4519452
4,00 - 6,00	Randtallerkensæt til foldbare maskiner (Pris pr. sæt)	33	4519451
3,00 - 3,50	Bugseringssæt for faste modeller, 11,5/80x15,3	580	4519701
4,00	Bugseringssæt for fast model, 400/60x15,5	590	4519702
4,00 - 5,00	Bugseringssæt for modeller med hydraulisk sammenklap, 400/60x15,5	650	4519705
3,00 - 6,00	Støtte-/dybdehjul monteret forrest, 2x300/55x14,5, 2 stk. (kun på bugserede modeller)	275	4519750

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER (FORTSAT)

LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN. SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTOVERFØRSEL.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00	Til liftofhængt Triple-Tiller, Fast	4509405
3,50	Til liftofhængt Triple-Tiller, Fast	4509410
4,00	Til liftofhængt Triple-Tiller, Fast	4509415
4,00	Til liftofhængt Triple-Tiller, Foldbar	4509420
5,00	Til liftofhængt Triple-Tiller, Foldbar	4509425

QUICK CHANGE KIT - INKL. ET SÆT MEJSELSPIDS -75 MM I BREDDEN OG ET SÆT 260 MM BREDT VINGESKÆR.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	20	4509030
3,50	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	23	4509035
4,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	26	4509040
5,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	33	4509050
3,00 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Venstre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509019
3,00 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Højre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509020
3,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	23	4509230
3,50	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	27	4509235
4,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	30	4509240
5,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	38	4509250
3,00 - 5,00	Quick change kit med lige muldplade. Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509220

MONTERINGSSÆT F/MULTI-SEEDER INKL. TRIN - INKL. MONTERING PÅ NY TRIPLE-TILLER - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer - 8 udløb
3,00 - 4,00	Fast	Til liftofhængte og bugserede modeller	4509930
4,00 - 6,00	Foldbar	Til bugserede modeller - kun for AC og EC-modeller	4509940
4,00 - 5,00	Foldbar	Til liftofhængte modeller	4509935

FORDELERSÆT FOR HE-VA FRONT-TANK

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00 - 6,00	Fordelersæt med 12 udløb for HE-VA Front-Tank til Triple-Tiller	0537703

