

TRIPLE-TILLER - LYFTBUREN



- Optimal kultivering med endast 25 cm pinnledning.
- 3 axlad harv med god genomsläpplighet med 85 cm ramhöjd, 75 cm pinnavstånd och 70 cm axelavstånd.
- Tallriksutjämnare som standard – centralt justerbar med vevar, stentlösning via gummiupphängning.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.
- 4 möjligheter för pinnar:
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 35 x 35 mm till 3,00 - 3,50 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 20 cm
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 40 x 40 mm till 4,00 - 5,00 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Springbult - spring-tryck 2550 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjäd – tryck 560 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm

MASKINER

LYFTBUREN HELA 1-SEKTION-MODELLER UTAN IHOPFÄLLNING

Arbetsbredd, m	Valstyp	Stentlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Fjäderpinne	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503022
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Springbult	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503024
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Automatisk	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503020
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Fjäderpinne	12	100-200	-	3,00	2.000	4503072
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Springbult	12	100-200	-	3,00	-	4503074
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Automatisk	12	100-200	-	3,00	2.470	4503070
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503082
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503084
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	12	100-200	5.000	3,00	1.360	4503080
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503062
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503064
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503060
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Fjäderpinne	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503522
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Springbult	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503524
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Automatisk	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503520
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Fjäderpinne	14	120-240	-	3,50	-	4503572
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Springbult	14	120-240	-	3,50	-	4503574
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Automatisk	14	120-240	-	3,50	-	4503570
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503582
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503584
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503580
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503562
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503564
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503560
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Fjäderpinne	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534022
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Springbult	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534024
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1* Automatisk	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534020
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Fjäderpinne	16	180-300	-	4,00	-	4534072
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Springbult	16	180-300	-	4,00	-	4534074
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1* Automatisk	16	180-300	-	4,00	-	4534070
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534082
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534084
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534080
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Fjäderpinne	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534062
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Springbult	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534064
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1* Automatisk	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534060

^{1*}Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

MASKINER (FORTSÄTTNING)

LYFTBURNAN 2-SEKTIONS-MODELLER MED HYDR. IHOPFÄLLNING

Arbetsbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504022
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Springbult	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504024
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504020
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	-	2,48	-	4504072
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Springbult	16	180-300	-	2,48	-	4504074
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	-	2,48	-	4504070
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504082
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504084
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504080
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504062
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504064
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504060
5,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505022
5,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Springbult	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505024
5,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505020
5,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	-	2,48	-	4505072
5,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Springbult	20	200-300	-	2,48	-	4505074
5,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	-	2,48	-	4505070
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505082
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505084
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505080
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505062
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505064
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505060

^{1*}Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.

STANDARDUTRUSTNING

- 75 x 12 mm vändbar och höjjusterbar konkav slitspets (dubbel böjformad).
- Ø400 taggade tallriksutjämnare, centralt justerbara med vevar, stenutlösning via gummiupphängning.
- Ø550 mm Rörvals med fyrkantsrör, Ø600 mm Vinkeljärnsrulle, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvals.
- Avskrapare på Vinkeljärnsrulle, U-Profilvals och V-Profilvals.
- Automatiskt transportlås, manövreras hydrauliskt tillsammans m/ IN/UT fällningsfunktionen.
- Alla modeller har hydr. djupreglering av valsen med djupstopp via clips.

TRIPLE-TILLER - BOGSERAD



- Optimal kultivering med endast 25 cm pinnning.
- 3 axlad harv med god genomsläpplighet med 85 cm ramhöjd, 75 cm pinnavstånd och 70 cm axelavstånd.
- 4 möjligheter för pinnar:
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 35 x 35 mm till 3,00 - 3,50 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 20 cm
 - Fjäderpinne dubbel-valsad 40 x 40 mm till 4,00 - 6,00 m modeller. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Springbult - spring-tryck 2550 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjäd - tryck 560 kg. Arbetsdjup: 0 - 30 cm
- Tallriksutjämnare som standard - centralt justerbar med vevar,
 - Stenutlösning via gummiupphängning.

MASKINER

BOGSERADE HELA 1-SEKTION-MODELLER UTAN IHOPFÄLLNING

Arbetsbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Fjäderpinne	12	100-200	3,00	2.430	4513022
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Springbult	12	100-200	3,00	2.430	4513024
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Automatisk	12	100-200	3,00	2.430	4513020
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	12	100-200	3,00	-	4513072
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Springbult	12	100-200	3,00	-	4513074
3,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Automatisk	12	100-200	3,00	-	4513070
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	12	100-200	3,00	2.700	4513082
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	12	100-200	3,00	2.700	4513084
3,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	12	100-200	3,00	2.700	4513080
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	12	100-200	3,00	3.050	4513062
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	12	100-200	3,00	3.050	4513064
3,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	12	100-200	3,00	3.050	4513060
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Fjäderpinne	14	120-240	3,50	2.715	4513522
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Springbult	14	120-240	3,50	2.715	4513524
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Automatisk	14	120-240	3,50	2.715	4513520
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	14	120-240	3,50	-	4513572
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Springbult	14	120-240	3,50	-	4513574
3,50	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Automatisk	14	120-240	3,50	-	4513570
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	14	120-240	3,50	3.100	4513582
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	14	120-240	3,50	3.100	4513584
3,50	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	14	120-240	3,50	3.100	4513580
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	14	120-240	3,50	3.440	4513562
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	14	120-240	3,50	3.440	4513564
3,50	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	14	120-240	3,50	3.440	4513560
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Fjäderpinne	16	180-300	4,00	3.090	4544022
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Springbult	16	180-300	4,00	3.090	4544024
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550mm	1 [†] Automatisk	16	180-300	4,00	3.090	4544020
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	16	180-300	4,00	-	4544072
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Springbult	16	180-300	4,00	-	4544074
4,00	Vinkeljärnsrulle Ø600mm	1 [†] Automatisk	16	180-300	4,00	-	4544070
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	16	180-300	4,00	3.615	4544082
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	16	180-300	4,00	3.615	4544084
4,00	U-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	16	180-300	4,00	3.615	4544080
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Fjäderpinne	16	180-300	4,00	3.900	4544062
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Springbult	16	180-300	4,00	3.900	4544064
4,00	V-Profilvals Ø600mm	1 [†] Automatisk	16	180-300	4,00	4.650	4544060

[†]Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.

MASKINER (FORTSÄTTNING)

BOGSERADE 2-SEKTIONS-MODELLER MED HYDR. IHOPFÄLLNING

Arbetsbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
4,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	2,48	3.890	4514022
4,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Springbult	16	180-300	2,48	3.890	4514024
4,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	2,48	3.890	4514020
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	2,48	3.760	4514082
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	16	180-300	2,48	3.760	4514084
4,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514080
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	16	180-300	2,48	4.720	4514062
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	16	180-300	2,48	4.720	4514064
4,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514060
5,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	2,48	4.550	4515022
5,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Springbult	20	200-300	2,48	4.550	4515024
5,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	2,48	4.550	4515020
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	2,48	5.230	4515082
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	20	200-300	2,48	5.230	4515084
5,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	2,48	5.230	4515080
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	20	200-300	2,48	5.540	4515062
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	20	200-300	2,48	5.540	4515064
5,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	20	200-300	2,48	5.540	4515060
6,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Fjäderpinne	24	250-400	2,48	-	4516022
6,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Springbult	24	250-400	2,48	-	4516024
6,00	Rörvals med fyrkantör Ø550mm	^{1*} Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516020
6,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	24	250-400	2,48	-	4516082
6,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	24	250-400	2,48	-	4516084
6,00	U-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516080
6,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Fjäderpinne	24	250-400	2,48	-	4516062
6,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Springbult	24	250-400	2,48	-	4516064
6,00	V-Profilvals Ø600mm	^{1*} Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516060

^{1*}Kräver 3 st. dubbelverkande oljeuttag.

STANDARDUTRUSTNING

- 75 x 12 mm vändbar och höjjusterbar konkav slitspets (dubbel böjformad).
- Ø410 taggade tallriksutjämnare, centralt justerbara med vevar, stenutlösning via gummiupphängning.
- Ø550 mm Rörvals med fyrkantör, Ø600 mm Vinkeljärnsrulle, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvals.
- Avskrapare på Vinkeljärnsrulle, U-Profilvals och V-Profilvals.
- Automatiskt transportlås, manövreras hydrauliskt tillsammans m/ IN/UT fällningsfunktionen.
- Hjulutrustning:
 - 3,00 m och 3,50 m 1-sektion: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
 - 4,00 m 1-sektion: 4,00 m - 6,00 m 2-sektion: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
- Vridbar dragögla, fastbultat, art.nr. 630757017
- Alla modeller har hydr. djupreglering av valsen med djupstopp via clips.

EXTRAUTRUSTNING - LYFTBUREN / BOGSERAD

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00 - 4,00	LED belysning m/kabel och kontakt monterat på 1-sektions modeller	3	4519510
4,00 - 5,00	LED belysning m/kabel och kontakt, monterat på lyftburna 2-sektions modeller	3	4519515
3,00 - 6,00	LED belysning m/kabel och kontakt, monterat på bogserade modeller	-	4519520
3,00 - 6,00	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
3,00 - 6,00	Smal slitspets, 50mm x 25mm – Samma pris som för standardspetsen	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkav vändbar spets - 19 mm godstjocklek (Merpris pr. meter)	-	4509306
3,00 - 6,00	Spets i ahärdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509309
3,00 - 6,00	Gåsfotsspets inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509308
3,00 - 6,00	Gåsfotsspets med påsvetsad härdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. meter)	-	4509307
3,00 - 6,00	Tryckluftbromsar komplet	18	63093-96
3,00 - 6,00	Hydrauliske bromsar, 1-krets	7	63093-94
3,00 - 6,00	Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat	-	63093-95
3,00 - 4,00	Kantutrustningssats för hela maskiner (Pris pr. sats)	33	4519452
4,00 - 6,00	Kantutrustningssats för hopfällbaramaskiner (Pris pr. sats)	33	4519451
3,00 - 3,50	Bogseringssats för hela modeller, 11,5/80x15,3	580	4519701
4,00	Bogseringssats för hel model, 400/60x15,5	590	4519702
4,00 - 5,00	Bogseringssats för modeller med hydr. ihopfällning, 400/60x15,5	650	4519705
3,00 - 6,00	Stöd-/djuphjul monterat fram, 2x300/55x14,5, 2 st. (endast på bogserade modeller)	275	4519750

EXTRAUTRUSTNING - LYFTBUREN / BOGSERAD

LÅNGFINGER-EFTERHARV EFTER VALSEN. VEVJUSTERING AV ARBETSDJUPET M/MÖJLIGHET TILL VIKTÖVERFÖRING

Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr.
3,00	Till lyftburen Triple-Tiller, 1-sektion	4509405
3,50	Till lyftburen Triple-Tiller, 1-sektion	4509410
4,00	Till lyftburen Triple-Tiller, 1-sektion	4509415
4,00	Till lyftburen Triple-Tiller, 2-sektion	4509420
5,00	Till lyftburen Triple-Tiller, 2-sektion	4509425

QUICK CHANGE KIT - INKL. EN SATS MEJSELSPELSAR 75 MM BREDA OCH EN SATS 260 MM BREDA VINGSKÅR.

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	20	4509030
3,50	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	23	4509035
4,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	26	4509040
5,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	33	4509050
3,00 - 6,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. (Vänster) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509019
3,00 - 6,00	"Quick change kit" med vriden mullplatta. (Höger) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509020
3,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	23	4509230
3,50	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	27	4509235
4,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	30	4509240
5,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Fabriksmonterad (Merpris)	38	4509250
3,00 - 5,00	"Quick change kit" med rak mullplatta. Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509220

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL. STEGE, INKL. MONTERING PÅ NY TRIPLE-TILLER - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Art.nr. - 8 utlopp
3,00 - 4,00	Hel	Till lyftburna och bogserade modeller	4509930
4,00 - 6,00	Fällbar	Till bogserade modeller - endast till AC och EC-modeller	4509940
4,00 - 5,00	Fällbar	Till lyftburna modeller	4509935

FÖRDELARSATS FÖR HE-VA FRONT-TANK

Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr.
3,00 - 6,00	Fördelare med 12 utlopp till HE-VA Front-Tank till Triple-Tiller	0537703

