

# WEEDER HD



- Aufnahmeschlitz für 7mm und 9mm Zinken – dadurch ist ein schneller Wechsel jederzeit möglich.
- Verstärkter Rahmen.
- Pendelnd aufgehängte Sektionen – optimale Boden Anpassung.
- Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug machbar.
- Viele Zinkenkombinationen.
- Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln.
- Breite Stützräder, per Spindel höhenverstellbar.
- Dreipunktbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

| Arbeitsbreite, m | Typ     | Bezeichnung  | Anzahl Zinken/Spitzen    | Anz. Sektionen | Anz. Räder | Höhe eingeklappt | Kraftbedarf, PS | Hubbedarf, kg | Gewicht, kg | Art.-Nr. |
|------------------|---------|--|--------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
| 3,00             | Starr   | 7 x 600 mm Zinken  | 60/120                   | 2              | 2          | 1,10             | 40              | 750           | 510         | 4810003  |
| 4,50             | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 90/180     | 3              | 2          | 2,00             | 50              | 825           | 600         | 4810004  |
| 6,00             | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>1*/3*</sup> 120/240 | 4              | 2          | 2,95             | 60              | 975           | 700         | 4811000  |
| 7,50             | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 150/300    | 5              | 4          | 3,40             | 70              | 1.200         | 850         | 4812000  |
| 9,00             | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>1*/4*</sup> 180/360 | 6              | 4          | 3,70             | 80              | 1.650         | 1.130       | 4813000  |
| 9,00             | Klappb. | LOW - 7 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 180/360    | 6              | 4          | 3,35             | 80              | 1.650         | 1.290       | 4813001  |
| 12,00            | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>2*</sup> 240/480    | 8              | 4          | 3,35             | 110             | 2.250         | 1.575       | 4815000  |
| 15,00            | Klappb. | 7 x 600 mm Zinken  | <sup>2*</sup> 300/600    | 10             | 6          | 4,25             | 130             | 2.850         | 2.030       | 4817000  |
| 3,00             | Starr   | 9 x 600 mm Zinken  | 60/120                   | 2              | 2          | 1,10             | 40              | 750           | 540         | 4810013  |
| 4,50             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 90/180     | 3              | 2          | 2,00             | 50              | 825           | 645         | 4810014  |
| 6,00             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>1*/3*</sup> 120/240 | 4              | 2          | 2,95             | 60              | 975           | 760         | 4811010  |
| 7,50             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 150/300    | 5              | 4          | 3,40             | 70              | 1.200         | 925         | 4812010  |
| 9,00             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>1*/4*</sup> 180/360 | 6              | 4          | 3,70             | 80              | 1.650         | 1.210       | 4813010  |
| 9,00             | Klappb. | LOW - 9 x 600 mm Zinken  | <sup>1*</sup> 180/360    | 6              | 4          | 3,35             | 80              | 1.650         | 1.650       | 4813011  |
| 12,00            | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>2*</sup> 240/480    | 8              | 4          | 3,35             | 110             | 2.250         | 1.690       | 4815010  |
| 15,00            | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken  | <sup>2*</sup> 300/600    | 10             | 6          | 4,25             | 130             | 2.850         | 1.856       | 4817010  |
| 3,00             | Starr   | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | 60/120                   | 2              | 2          | 1,10             | 40              | 750           | 530         | 4810023  |
| 4,50             | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>1*</sup> 90/180     | 3              | 2          | 2,00             | 50              | 825           | 640         | 4810024  |
| 6,00             | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>1*/3*</sup> 120/240 | 4              | 2          | 2,95             | 60              | 975           | 740         | 4811020  |
| 7,50             | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>1*</sup> 150/300    | 5              | 4          | 3,40             | 70              | 1.200         | 900         | 4812020  |
| 9,00             | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>1*/4*</sup> 180/360 | 6              | 4          | 3,70             | 80              | 1.650         | 1.100       | 4813020  |
| 9,00             | Klappb. | LOW - 9x600 mm auf den 2 vord. Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hint. Balken   | <sup>1*</sup> 180/360    | 6              | 4          | 3,35             | 80              | 1.650         | 1.290       | 4813021  |
| 12,00            | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>2*</sup> 240/480    | 8              | 4          | 3,35             | 110             | 2.250         | 1.650       | 4815020  |
| 15,00            | Klappb. | 9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken<br>7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken | <sup>2*</sup> 300/600    | 10             | 6          | 4,25             | 130             | 2.850         | 2.030       | 4817020  |
| 3,00             | Starr   | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | 60/120                   | 2              | 2          | 1,10             | 40              | 750           | 580         | 4810033  |
| 4,50             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>1*</sup> 90/180     | 3              | 2          | 2,00             | 50              | 825           | 700         | 4810034  |
| 6,00             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>1*/3*</sup> 120/240 | 4              | 2          | 2,95             | 60              | 975           | 835         | 4811030  |
| 7,50             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>1*</sup> 150/300    | 5              | 4          | 3,40             | 70              | 1.200         | 1.010       | 4812030  |
| 9,00             | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>1*/4*</sup> 180/360 | 6              | 4          | 3,70             | 80              | 1.650         | 1.320       | 4813030  |
| 9,00             | Klappb. | LOW - 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert      | <sup>1*</sup> 180/360    | 6              | 4          | 3,35             | 80              | 1.650         | 1.290       | 4813031  |
| 12,00            | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>2*</sup> 240/480    | 8              | 4          | 3,35             | 110             | 2.250         | 1.835       | 4815030  |
| 15,00            | Klappb. | 9 x 600 mm Zinken montiert<br>7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert            | <sup>2*</sup> 300/600    | 10             | 6          | 4,25             | 130             | 2.850         | 2.030       | 4817030  |

<sup>1</sup>1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>3</sup>2,50 m mit Sektionen in der Transportstellung.

<sup>4</sup>Maschinenhöhe mit schwerer Planierschiene: 4,35m

Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m / Zinkenstrichabstand: 2,50 cm 5-balkige Striegelfelder / Gewicht mit 9 mm Zinken montiert


## GRUNDAUSSTATTUNG

- Striegelsek. mit wahlweise 7 x 600 mm oder 9 x 600 mm Doppelzinken, mit Sicherungsstift montiert.
- Anstatt der 7 x 600 mm oder 9 x 600 mm Doppelzinken können auch jeweils 450 mm lange Zinken ohne Aufpreis gewählt werden (Bitte bei der Bestellung angeben).
- Bereifung:
  - 3,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 4,50 m und 6,00 m: 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m und 9,00 m: 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY und 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 12,00 m: 4 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 Stck. 20x8.00-10 und 4 Stck. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG



Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck



Planierschiene



Planierschild

| Arbeitsbreite, m     | Bezeichnung   | Gewicht, kg       | Art.-Nr. |
|----------------------|---|-------------------|----------|
| 3,00 - 6,00 + 9,00   | LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle  | -                 | 4895100  |
| 7,50 + 12,00 - 15,00 | LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle  | 15                | 4895150  |
| 12,00 - 15,00        | LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker f/heckangebaute Modelle m/Multi-Seeder   | -                 | 4895200  |
| 3,00 - 7,50          | LED Begrenzungsleuchten inkl. Träger für frontangebaute Modelle   | 12                | 4895050  |
| 3,00 - 7,50          | LED Begrenzungsleuchten & Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle  | -                 | 4895425  |
| 3,00 - 7,50          | Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle  | -                 | 4895400  |
| 3,00 - 15,00         | Warntafeln inkl. Träger für heckangebaute Modelle   | -                 | 4895375  |
| -                    | 7 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 7x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben  | 1                 | 4899015  |
| -                    | 9 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 9x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben  | -                 | 4899016  |
| 3,00                 | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 20  | 4890900  |
| 4,50                 | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 30  | 4890950  |
| 6,00                 | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 40  | 4891000  |
| 7,50                 | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 50  | 4891050  |
| 9,00                 | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 60  | 4891100  |
| 12,00                | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 80  | 4891150  |
| 15,00                | Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck   | <sup>1*</sup> 100 | 4891200  |
| 3,00                 | Planierschiene f/Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)                                     | -                 | 4896025  |
| 6,00                 | Planierschiene f/Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)                                     | 200               | 4896000  |
| 7,50                 | Planierschiene f/Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)                                     | -                 | 4896050  |
| 9,00                 | Planierschiene f/Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)                                     | 300               | 4896100  |
| -                    | Planierschild (für 600 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)            | 11                | 4899002  |
| -                    | Planierschild (für 450 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)            | 11                | 4899003  |
| 6,00                 | Zusätzliche Räder, 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY   | <sup>2*</sup> 40  | 4893000  |
| 12,00                | Zusätzliche Räder, 2 Stck. 18.5 x 8.5 x 8 - 6 PLY   | 60                | 4893050  |
| -                    | 18.5x8.5x8-6 PLY statt 16x6.5x8-6 PLY (Aufpreis pro Satz)   | 50                | 4893100  |
| -                    | Tast-/Höhenführungsräder hinter dem Striegelfeld - 18.5x8.5x8-6 PLY   | 240               | 4892800  |
| -                    | Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer neuen Weeder/Öko-Striegel. Preise und Info. über Universalstreuer | -                 | 4894070  |
| 3,00 - 7,50          | Doppel-Dreipunktbau f/Nutzung in Front und Heck (Aufpreis)  | 68                | 4894200  |
| -                    | Verbreiterungssatz zum Anstecken – 2x 25cm  | 30                | 4894370  |
| -                    | Fixierungsklammern für die Striegelfelder (pro Sektion)   | -                 | 4894300  |

<sup>1\*</sup>1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich

<sup>2\*</sup>Bei nachträglicher Montage an 6,00 m Modell mit schwerer Planierschiene muss der Radsatz mit der Art.Nr. 4893050 bestellt werden

### MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRITT EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN WEEDER MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER. PREISE UND INFO

| Arbeitsbreite, m | Bezeichnung  | Gewicht, kg     | Art.-Nr. |
|------------------|--|-----------------|----------|
| 3,00             | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 45              | 4894060  |
| 4,50             | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 45              | 4894061  |
| 6,00             | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 45              | 4894062  |
| 7,50             | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 45              | 4894065  |
| 9,00             | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 95              | 4894066  |
| 9,00 LOW - 12,00 | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 120             | 4894067  |
| 15,00            | Montagesatz für Multi-Seeder                         | 120             | 4894068  |
| -                | Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades am Multi-Seeder | <sup>1*</sup> - | 4893200  |

<sup>1\*</sup>1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich