

G-DRILL



- Precisionssåmaskin som är särskilt lämplig för nyanläggning och reparation av gräsmarker.
- Dessutom är G-Drill i hög grad också användbar för sådd av spannmål och grödor.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Valsmodell	Antal såskär	Såavstånd, mm	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	450/500 mm Stjärnvals	24	125	80+	1.880	64110-00
3,00	Ø406 mm Slätvals	24	125	80+	1.340 u/vatten 1.790 m/vatten	64110-10
3,00	450/500 mm Stjärnvals	32	94	80+	1.990	64110-05
3,00	Ø406 mm Slätvals	32	94	80+	1.450 u/vatten 1.900 m/vatten	64110-15
3,40	450/500 mm Stjärnvals	36	94	90+	2.260	64110-20
3,40	Ø406 mm Slätvals	36	94	90+	1.650 u/vatten 2.160 m/vatten	64110-30
3,50	450/500 mm Stjärnvals	28	125	90+	2.200	64110-25
3,50	Ø406 mm Slätvals	28	125	90+	1.570 u/vatten 2.100 m/vatten	64110-35

STANDARDUTRUSTNING

- Ø400 mm snedställda skivskär.
- Radavstånd 125 mm eller 94 mm.
- Rörlig upphängning av skivskär samt packvalsen bakom skivskär säkerställer exakt såddjup.
- Integrerat monteringskit för Multi-Seeder (upp till max 660 L).

EXTRAUTRUSTNING

Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr.
3,00 - 3,50	LED-ljussats	64110-16
3,00 - 3,50	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	64110-17
3,00 - 3,50	Hydraulisk viktöverföring	64110-09
3,00	Spring-Board framför skivskär	64110-06
3,40	Spring-Board framför skivskär	64110-31
3,50	Spring-Board framför skivskär	64110-26
3,00	Förharv med 12 mm krattor – framför skivskär	64110-07
3,40	Förharv med 12 mm krattor – framför skivskär	64110-32
3,50	Förharv med 12 mm krattor – framför skivskär	64110-27
3,00	Efterharv med 12 mm krattor – efter valssats	64110-08
3,40	Efterharv med 12 mm krattor – efter valssats	64110-33
3,50	Efterharv med 12 mm krattor – efter valssats	64110-28