

G-DRILL



- Semoir de précision exceptionnel, particulièrement adapté à la création et à la restauration de prairies.
- Le G-Drill convient également parfaitement au semis de céréales et autres cultures.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type de rouleau / anneau	Socs semeurs	Intervalle rangs, mm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	450/500 mm Etoile	24	125	80+	1.880	64110-00
3,00	Ø406 mm Lisse	24	125	80+	1.340 s/eau 1.790 av/eau	64110-10
3,00	450/500 mm Etoile	32	94	80+	1.990	64110-05
3,00	Ø406 mm Lisse	32	94	80+	1.450 s/eau 1.900 av/eau	64110-15
3,40	450/500 mm Etoile	36	94	90+	2.260	64110-20
3,40	Ø406 mm Lisse	36	94	90+	1.650 s/eau 2.160 av/eau	64110-30
3,50	450/500 mm Etoile	28	125	90+	2.200	64110-25
3,50	Ø406 mm Lisse	28	125	90+	1.570 s/eau 2.100 av/eau	64110-35

EQUIPEMENT STANDARD

- Disques inclinés Ø400 mm.
- Écartement des rangs : 125 mm ou 94 mm.
- Les disques suspendus avec un rouleau packer derrière assurent une profondeur de semis précise.
- Kit de montage intégré pour Multi-Seeder (jusqu'à 660 L maximum).

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Réf.
3,00 - 3,50	Kit de feux LED	64110-16
3,00 - 3,50	Jeu de panneaux avertisseurs	64110-17
3,00 - 3,50	Répartition hydraulique du poids	64110-09
3,00	Spring-Board devant les disques	64110-06
3,40	Spring-Board devant les disques	64110-31
3,50	Spring-Board devant les disques	64110-26
3,00	Herse avant à dents étrilles 12 mm – devant les disques	64110-07
3,40	Herse avant à dents étrilles 12 mm – devant les disques	64110-32
3,50	Herse avant à dents étrilles 12 mm – devant les disques	64110-27
3,00	Herse arrière à dents étrilles 12 mm – après le rouleau	64110-08
3,40	Herse arrière à dents étrilles 12 mm – après le rouleau	64110-33
3,50	Herse arrière à dents étrilles 12 mm – après le rouleau	64110-28