

# G-DRILL



- Präzise Schlitzsämaschine, besonders geeignet für die Nachsaat im Grünland.
- Darüber hinaus auch geeignet für die Aussaat von Zwischenfrüchten und Getreide

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Walzentyp	Anzahl Säscharre	Reihenabstand, mm	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	450/500 mm Sternwalze	24	125	80+	1.880	64110-00
3,00	Ø406 mm Glattwalze	24	125	80+	1.340 o/Wasser 1.790 m/Wasser	64110-10
3,00	450/500 mm Sternwalze	32	94	80+	1.990	64110-05
3,00	Ø406 mm Glattwalze	32	94	80+	1.450 o/Wasser 1.900 m/Wasser	64110-15
3,40	450/500 mm Sternwalze	36	94	90+	2.260	64110-20
3,40	Ø406 mm Glattwalze	36	94	90+	1.650 o/Wasser 2.160 m/Wasser	64110-30
3,50	450/500 mm Sternwalze	28	125	90+	2.200	64110-25
3,50	Ø406 mm Glattwalze	28	125	90+	1.570 o/Wasser 2.100 m/Wasser	64110-35

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Ø400 mm schräg gestellte Scheibenschare.
- Reihenabstand 125 mm (24 Schare) oder 94 mm (32 Schare).
- Bewegliche Aufhängung der Scheibenscharre sowie nachlaufende Packwalze sorgen für eine exakte Saattiefe.
- Integrierter Montagesatz für Multi-Seeder (bis max. 660 L).

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
3,00 - 3,50	LED-Leuchtsatz	64110-16
3,00 - 3,50	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	64110-17
3,00 - 3,50	Hydraulische Gewichtsverteilung	64110-09
3,00	Spring-Board vor den Säscharren	64110-06
3,40	Spring-Board vor den Säscharren	64110-31
3,50	Spring-Board vor den Säscharren	64110-26
3,00	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – vor den Säscharren	64110-07
3,40	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – vor den Säscharren	64110-32
3,50	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – vor den Säscharren	64110-27
3,00	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – hinter der Walze	64110-08
3,40	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – hinter der Walze	64110-33
3,50	Striegel mit 12-mm-Striegelzinken – hinter der Walze	64110-28