

G-DRILL



- Præcisionssåmaskine som er særdeles velegnet til nyetablering og reparation af græsmarker.
- Derudover er G-Drill i høj grad også anvendelig i forbindelse med såning af korn/afgrøder.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Valsetype	Antal såskær	Såafstand, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	450/500 mm Stjernevalse	24	125	80+	1.880	64110-00
3,00	Ø406 mm Glatvalse	24	125	80+	1.340 u/vand 1.790 m/vand	64110-10
3,00	450/500 mm Stjernevalse	32	94	80+	1.990	64110-05
3,00	Ø406 mm Glatvalse	32	94	80+	1.450 u/vand 1.900 m/vand	64110-15
3,40	450/500 mm Stjernevalse	36	94	90+	2.260	64110-20
3,40	Ø406 mm Glatvalse	36	94	90+	1.650 u/vand 2.160 m/vand	64110-30
3,50	450/500 mm Stjernevalse	28	125	90+	2.200	64110-25
3,50	Ø406 mm Glatvalse	28	125	90+	1.570 u/vand 2.100 m/vand	64110-35

STANDARDUDSTYR

- Ø400 mm skråtstillede skiveskær.
- Rækkeafstand 125 mm eller 94 mm.
- Bevægeligt ophæng af skiveskær samt pakvalse bag skiveskær sikrer en nøjagtig sådybde.
- Integreret monteringsæt til Multi-Seeder (op til maks. 660 L).

EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00 - 3,50	LED lygtesæt	64110-16
3,00 - 3,50	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	64110-17
3,00 - 3,50	Hydraulisk vægtfordeling	64110-09
3,00	Spring-Board foran skiveskær	64110-06
3,40	Spring-Board foran skiveskær	64110-31
3,50	Spring-Board foran skiveskær	64110-26
3,00	Forharve 12 mm strigletænder - foran skiveskær	64110-07
3,40	Forharve 12 mm strigletænder - foran skiveskær	64110-32
3,50	Forharve 12 mm strigletænder - foran skiveskær	64110-27
3,00	Efterharve 12 mm strigletænder - efter valse	64110-08
3,40	Efterharve 12 mm strigletænder - efter valse	64110-33
3,50	Efterharve 12 mm strigletænder - efter valse	64110-28