



Front-Tiller

Der robuste Frontgrubber



Front-Tiller

Der HE-VA Front-Tiller ist ein 2-reihiger Frontgrubber für Arbeitstiefen von bis zu 300 mm. Der Front-Tiller kann zusammen mit einer Säkombination oder aber auf im Stoppeleinsatz verwendet werden, wodurch eine optimale Nutzung des Schleppers erreicht wird.



Es stehen zwei Zinkentypen zur Auswahl:

Die automatische Zinke mit gespannter Feder (560 kg Auslösedruck)...



... oder die doppelt gewundene Federzinke 40x40 mm.

Beide Typen 50x25mm Wendescharen ausgestattet.



Die robusten Pivottiefenräder (10.0/80x12) sorgen für eine verlässliche Tiefenführung.

Die Einstellung erfolgt komfortabel über Spindeln.

Zusatzausrüstung

Warntafeln



LED Begrenzungsleuchten



Wurfweitenbegrenzer



Wendeschare 75x12 mm



Wendeschare 75x19 mm



Tungsten Scharspitze



Gänsefußschar



Gänsefußschar Hartmetall



Technische Spezifikationen



3,00 - 4,00 m



1.090 - 1.695 kg



9 - 13 Stck.

Arbeitsbreite, m	Beschreibung	Anzahl Zinken	Gewicht, kg
3,00	Front-Tiller mit doppelt gewundenen Federzinken oder Federauslöser	9	1.081 / 1.405
4,00	Front-Tiller mit doppelt gewundenen Federzinken oder Federauslöser	13	1.227 / 1.695



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Ihr HE-VA-Händler

HE-VA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Design- und Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

