

HE-VA

Front-Tiller

La herse frontale robuste



HE-VA

Front-Tiller

La HE-VA Front-Tiller est une herse frontale à 2 rangées, conçue pour des profondeurs de travail allant jusqu'à 300 mm. La Front-Tiller peut être utilisée en combinaison avec un semoir ou pour le travail en chaulage, permettant ainsi une utilisation optimale du tracteur.



Deux types de dents sont disponibles:

La dent automatique à ressort (pression de déclenchement de 560 kg)...



... ou la dent à double spire 40x40 mm.

Les deux types sont équipés d'une pointe d'usure réversible de 50x25 mm.



Les roues pivotantes de profondeur robustes (10,0/80x12) assurent un contrôle de profondeur fiable.

Le réglage se fait facilement à l'aide de vis de réglage.

Équipements en option

Panneaux de signalisation



Feux de position à LED



Kit d'équipement latéral



Pointe réversible 75x12



Pointe réversible 75x19



Pointe en tungstène



Pointe patte d'oie



Pointe patte d'oie, carbure



Spécifications techniques



3,00 - 4,00 m



1.090 - 1.695 kg



9 - 13 pcs.

Largeur de travail, m	Description	Nombre de dents	Poids, kg
3,00	Front-Tiller avec dents à double spire ou déclenchement à ressort	9	1.081 / 1.405
4,00	Front-Tiller avec dents à double spire ou déclenchement à ressort	13	1.227 / 1.695



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

