




Front-Board

Effektive Bodenbearbeitung vor der Aussaat



Bodenbearbeitung vor der Aussaat

Das Front-Board wird primär in Kombination mit einer Drillmaschine verwendet, um in hoher Geschwindigkeit arbeiten zu können. Aufgrund des geringen Gewichts hat das Front-Board in diesem Bereich Vorteile gegenüber traditionellen Frontgeräten.



Mit seinen 2 Reihen Schleppzinken mit 150mm Scharen sorgt das Front-Board für eine sehr effektive Bodenbearbeitung vor der Drillmaschine und die beiden Stützrädern gewährleisten eine gute Tiefenführung. Die Platzierung der Räder hinter dem Board erhöht signifikant die Laufruhe, da die Räder so auf dem bereits bearbeiteten und geebneten Boden laufen.

Zusätztausrüstung

Warntafeln



LED Begrenzungsleuchten



Wurfweitenbegrenzer



Krustenbrecherschare



Querverriegelung



Easy-Change




Technische Spezifikationen



3,00 - 6,00 m



520 - 1.220 kg



21 - 44 Stck.

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Gewicht, kg
3,00	Starr	Front-Board mit hydraulischer Einstellung der Zinkenträger	21	520
4,00	Starr	Front-Board mit hydraulischer Einstellung der Zinkenträger	29	630
4,00	Klappbar	Front-Board mit hydraulischer Einstellung der Zinkenträger	29	880
5,00	Klappbar	Front-Board mit hydraulischer Einstellung der Zinkenträger	40	1.050
6,00	Klappbar	Front-Board mit hydraulischer Einstellung der Zinkenträger	44	1.220



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler

Recht auf Änderungen den Spezifikationen
und technischen Ausführungen vorbehalten.

