

NOUVEAUTÉ 2025
VOIR LA BROCHURE

HE-VA

Tip-Roller XL

Compactage homogène
sur tous types de terrains

Spécifications techniques



12,30 - 15,30 m



3,00 m



180 - 250 CH



10.600 - 14.800 kg

		Cambridge		Etoile	Ondulé 2D		Cutter-Roller
							
Largeur de travail, m	ANNEAU RAYONS	560 mm	620 mm	550/600 mm	550 mm	600 mm	595 mm
12,30 TRANSPORT 3,00	POIDS, KG	11.900	12.600	12.300	10.600	11.140	8.741 - 10.261
	ANNEAUX	236	236	224	150	150	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60
15,30 TRANSPORT 3,00	POIDS, KG	14.250	-	14.800	13.050	13.500	10.734 - 12.618
	ANNEAUX	292	-	282	187	187	-
	ARBRE, MM	60	-	60	60	60	60

Largeur de travail, m	Spring-Board 1-rangée		Spring-Board 2-rangées	
	Nombre de dents	Poids, kg	Nombre de dents	Poids, kg
SOCS PALETTES DE 150 MM				
12,30	48	980	96	2.150
15,30	60	1.220	120	2.680
DENTS DE HERSE Ø16 MM				
12,30	48	560	90	1.350
15,30	60	700	112	1.690
1 RANGÉE DE DENTS DE HERSE + 1 RANGÉE DE DENTS SPRING-BOARD				
12,30	-	-	48 / 49	2.095
15,30	-	-	60 / 61	2.610
2 RANGÉES DE DENTS DE HERSE 65X12 MM				
12,30	-	-	-	2.188
15,30	-	-	-	2.728



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA
AgriDis
INTERNATIONAL A/S

HE-VA

Plus qu'un simple rouleau...

Avec une large gamme d'équipements optionnels, le Tip-Roller XL peut être adapté à presque tous les besoins.

HE-VA a rendu possible le travail sur de grandes largeurs sans renoncer à la flexibilité : grâce aux nombreux équipements optionnels – comme les différents types de Spring-Board – le rouleau devient un outil véritablement polyvalent. Associé à différents types d'anneaux, le rouleau peut aussi être adapté au type de sol concerné.

Système SAT unique

Le système de repliage hydraulique du Tip-Roller XL est relié à deux accumulateurs de pression et à un manomètre. Ainsi, l'opérateur peut régler le transfert hydraulique de poids pour garantir un compactage uniforme sur toute la largeur de travail.

Le châssis principal du Tip-Roller XL repose sur les deux sections centrales (O – voir photo). Grâce à ce système SAT, la charge nécessaire du rouleau est répartie de façon homogène sur l'articulation centrale et sur les sections extérieures.



Équipements en option

Freins hydrauliques

Freins pneumatiques

Eclairage LED

Roulements amortis

Kit de rouleau Cutter-Roller

Kit de rouleau Cutter-Roller avec roulements. Pour le remplacement du rouleau sur une machine existante ou comme option pour une machine neuve avec un autre type de rouleau

Top-Cutter

Coupe efficacement les chaumes et résidus de récolte sans endommager le système racinaire, apportant ainsi une grande flexibilité dans la préparation d'un faux-semis après la récolte. La construction tubulaire fermée empêche la terre et les résidus de coller au Top-Cutter, ce qui garantit une performance constante sans arrêts inutiles.

Multi-Seeder

Kit de montage pour Multi-Seeder – semoir pneumatique pour colza, semences de graminées, engrais, granulés anti-limaces, etc. Une manière efficace de combiner plusieurs opérations en un seul passage.



Équipements en option

Choisissez le bon type de travail du sol

C'est ici que commencent vos économies – travail du sol et roulage en un seul passage : nivellement, éclatement des mottes, rappuyage, fissuration de croûte, émiettage – tout en même temps.

Travail du sol ? Préparation du lit de semences ? Ou conservation de l'humidité ? – La flexibilité est la clé.

Le Spring-Board est commandé hydrauliquement : son agressivité peut donc être réglée en continu depuis le tracteur. Il peut également être relevé rapidement et facilement lors du roulage sur cultures en place.

Spring-Board 1-rangée

Les lames de ressort munies de socs palettes brisent les mottes et assurent un parfait nivellement. L'angle d'attaque est réglable hydrauliquement depuis le siège du tracteur en fonction du relief et des conditions de travail. D'une section de 80 X 10 mm, la lame de ressort est équipée d'un soc plat traité de 150 mm.

Spring-Board 2-rangées

Le succès des lames Spring-Board est renforcé par l'option de griffes couteaux recommandées pour niveler et briser les mottes sur sols secs et lourds. L'angle d'attaque de ces griffes couteaux est également réglable par vérins hydrauliques.

Socs fourches

Dents étrilles

En tant qu'alternative aux socs, les Spring-Boards 1-rangée et 2-rangées peuvent être montées avec dents étrilles Ø16 mm.

Dents combi herse & Spring-Board

Sur la Spring-Board 2-rangées, vous pourriez choisir la combinaison 1-rangée de dents de herse et 1 rangée de dents Spring-Board.

Dents de herse 2-rangées

En tant qu'alternative aux socs, la Spring-Board 2-rangées peuvent être montée avec dents de herse 65x12 mm.

Easy-Change

Système d'échange rapide des socs – "Easy Change" disponible à la demande. Il inclut un jeu de socs plats et un jeu de socs fourches à 3 griffes.

Liaison des lames

Les lames peuvent travailler individuellement mais l'effet de nivellement peut être renforcé par l'adjonction de barres permettant de rendre l'ensemble des lames solidaires.

Déflexeur de bordure

Un déflexeur de bordure est livrable à la demande avec les socs palettes de lames niveleuses Spring-Board pour éliminer le sillon laissé par les socs palettes extérieurs.