



Top-Cutter Solo

Optimale Bearbeitung von Stoppeln
und Zwischenfrüchten

Top-Cutter Solo Twin 3m mit Front/
Heck-Anbaubock, Spritzschutztuch,
Warntafeln & LED-Beleuchtung

Technische Spezifikationen



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



678 - 2.050 kg



60 - 120 PS

Arbeitsbreite, m	Transportbreite, m	Typ	Modell	Durchmesser einschl. Messer, mm	Gewicht, kg
3,00	3,00	Starr	Single	Ø390	678
3,50	3,50	Starr	Single	Ø390	990
4,00	4,00	Starr	Single	Ø390	780
4,00	2,75	Klappbar	Single	Ø390	1.043
5,00	2,75	Klappbar	Single	Ø390	890
6,00	2,75	Klappbar	Single	Ø390	1.180
3,00	3,00	Starr	Twin	Ø390	1.250
3,50	3,50	Starr	Twin	Ø390	1.620
4,00	4,00	Starr	Twin	Ø390	1.360
4,00	2,75	Klappbar	Twin	Ø390	1.810
5,00	2,75	Klappbar	Twin	Ø390	1.650
6,00	2,75	Klappbar	Twin	Ø390	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Ihr HE-VA-Händler

HE-VA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Design- und Konstruktionsänderungen vorzunehmen.




Top-Cutter Solo sichert Effizienz und Flexibilität

Bearbeitung in zwei Schnittrichtungen

Bei den Twin-Modellen sind die Messer auf der vorderen und hinteren Walze gegenläufig angeordnet, so dass ein X-Schnitt erzeugt wird, wodurch die Rote begünstigt wird. Darüber hinaus werden die Zwischenfrüchte zerkleinert und in den Boden eingearbeitet.


Die sechs Messer sorgen für Stabilität und ausgezeichnete Laufruhe.



Geschlossener Walzenkörper

Das einzigartige geschlossene Walzenkörperdesign von HE-VA ist äußerst vorteilhaft, denn es verhindert, dass Erde und sonstige Rückstände ansammeln.

Dies vermeidet unnötige Reinigungsarbeiten und sorgt für einen dauerhaften Einsatz.



Ein oder zwei Messerwalzen

Der Top-Cutter Solo ist sowohl mit einer einzelnen Messerwalze (SINGLE) als auch mit zwei Messerwalzen (TWIN) erhältlich.

SINGLE

Der Top-Cutter Solo SINGLE wird oft vor dem Traktor angebaut und in Kombination mit einer hinten am Traktor angebauten Scheibenegge oder Ähnlichem eingesetzt.



TWIN

Der Top-Cutter Solo TWIN mit Doppelrotor sorgt für optimales Schneiden und Mischen von Stoppeln usw.



Zusatzausrüstung

Zusatzgewichte

Um ein verbessertes Arbeitsergebnis zu erzielen, kann der Top-Cutter Solo mit Zusatzgewichten aufballastiert werden (30 kg pro Gewicht, max. 60 kg pro Meter). Der Top-Cutter Solo ist werkseitig für die Montage der Gewichte vorbereitet.



Front/Heck-Anbaubock

Der Top-Cutter Solo ist serienmäßig Frontanbaubock ausgestattet. Der optionale Heckanbaubock ermöglicht die Montage hinter dem Schlepper.



Cutter-Board

Federbelagte Planierschiene, mechanisch höhenverstellbar zur Montage vor der Messerwalze. Empfohlen beim Einsatz in Mais- und Rapsstopplern.



Spritzschutztuch

Empfohlen beim Fronteinsatz, um Schlepper und Umgebung vor Steinen und Staub zu schützen.



Warntafeln



LED-Heckbeleuchtung



LED-Frontbegrenzungsleuchten

