EURO-DAN ECO



8,00 m. Euro-Dan Eco m/svær forharve, Spring-Board fjedertandsplanerplanke, Spring-Board efterharve og langfinger-efterharve



Dybderegulering

- Kraftig rammekonstruktion med stor gennemgang– 60 cm bulleafstand.
- Brede 300 mm dybde/transporthjul - sikrer præcis harvedybde.
- Harvedybden indstilles let med:
  - Afstandsclips på hjulenes løftecylindre og med spindler (5 - 6 m)
  - Centralt betjent elektrisk dybdestop (7 - 8 m)
- Vejledende maks. harvedybde: 12 - 14 cm
- Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære jordtyper (ekstraudstyr):
  - Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op
  - Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsnede jord.
  - De 4 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
  - Efterfulgt af valgt efter-redskab.
- Den gennemsnitlige tandsporafstand er 6,7 cm, når harven er monteret med svær forharve (ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporafstanden 9,0 cm.
- For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Dan Eco leveres med "Jackpot" harvetand (lige) på 45x12 mm

MASKINER

Arbejds-bredde, m	Type	Kraft-behov, hk	Antal tænder	Vægt, kg	Transport-højde, m	Transport-bredde, m	Varenummer
5,00	Standard harve med hydraulisk opklap [1*] Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler	85+	55	2.100	2,05	2,90	3850100
6,00	Standard harve med hydraulisk opklap [1*] Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler	100+	63	2.300	2,55	2,90	3860100
7,00	Standard harve med hydraulisk opklap [1*] Hjul på sidesektioner: med hydralisk løft	120+	75	2.600	3,05	2,90	3870100
8,00	Standard harve med hydraulisk opklap [1*] Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft	140+	85	2.800	3,55	2,90	3878100

[1*] *Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

STANDARDUDSTYR

- LED Lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering: 4 stk. 300x65/12, 8 PLY.
- Monteret med 45x10 mm buede tænder med vendbar spids.
- Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757028.
- 7 og 8 m: central indstilling af harvedybden med elektrisk dybdestop.

EKSTRAUDSTYR

- Reservehjul fastmonteret på harven.
- Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel) indstilles med spindler. Standard med 45x12 mm tænder.
- Spring-Board fjedertandsplanke hydraulisk justerbar aggressivitet. Monteret med 45x10mm tand med 100mm slidplade.
- Spring-Board efterharve er koblet sammen med forreste planerplanke, hvorved aggressiviteten er hydraulisk justerbar. Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler. Monteret med 45x10 mm tand med 150 mm slidplade.
- Langfingerefterharven med Ø12 mm buede tænder, kan monteres sammen med Spring-Board (langfingerefterharven bagerst)

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse		Vægt, kg	Varenummer
5,00	Hydraulisk løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop		-	3895030
5,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke		260	3896500
5,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	240	3897500
5,00	Spring-Board monteret efter harvetænder		320	3895500
5,00	Langfinger-efterharve		100	3850900
6,00	Hydraulisk løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop		-	3895031
6,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke		310	3896600
6,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	290	3897600
6,00	Spring-Board monteret efter harvetænder		380	3895600
6,00	Langfinger-efterharve		120	3860900
7,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke		365	3896700
7,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	340	3897700
7,00	Spring-Board monteret efter harvetænder		445	3895700
7,00	Langfinger-efterharve		140	3870900
8,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke		415	3896780
8,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	390	3897780
8,00	Spring-Board monteret efter harvetænder		510	3895800
8,00	Langfinger-efterharve		160	3878900
-	3,00 m sporløsnersæt – trepunktsophængt, 6 tænder (65 x 12 mm).		200	67701-00
-	4,00 m sporløsnersæt – trepunktsophængt, 8 tænder (65 x 12 mm).		280	67702-00
-	Sporløsnersæt med 2x4 tænder for harver uden svær forharve		140	3895015
-	Sporløsnertand til svær forharve, 2x4 længere og kraftigere tænder		-	3895020
-	Reservehjul m/beslag		35	3895050
-	Gåsefodsspids 100x4 mm for standard tand 45x10mm (Merpris pr. m)		-	2896820
-	Harvetand "Jackpot" (lige) 45x12 mm inkl. spids (Merpris pr. m)		5	0422171
-	Mekanisk dobbelt omskifterventil, monteret på trækstang, for traktorer, der mangler 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.		5	690207102

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*





