# EURO-DAN ECO




*Euro-Dan Eco 8,00m m/förharv, Spring-Board planerplanka, Spring-Board efterharv och långfingerefterharv.*



*Djupreglering.*

- Kraftig ramkonstruktion med stor genomsläpplighet – 60cm axelavstånd.
- Breda 300 mm djup/transporthjul ger ett exakt harvdjup.
- Harvdjupet ställs in enkelt med:
  - Djupreglerings clips på hjulens lyftcylinder och med vevar (5-6m)
  - Eldjupstopp på mittcylinder (7-8 m)
- Max rekommenderat harvdjup: 12 - 14 cm
- Om det väljs förharv innan spring-boardplankan, kan det uppnås extra bra bearbetning på svåra jordtyper (extrautrustning):
  - Skorpan bryts, och hjulspår eller sammanslagen jord lösnas upp.
  - Planerplankan ger en exakt utjämning av den lösa jorden.
  - De 4 axlade harvpinnarna harvar i exakt sådjup.
  - Efterföjlt av valt efter-redskap.
- Den genomsnittliga pinnavståndet är 6,7 cm, när harven är monterad med förharv (extrautrustning). Som standard är pinnavståndet 9,0 cm.
- Kan levereras med jackpot pinne (rak pinne) utan merpris.(säg till vid beställning)

## MASKINER

| Arbets-bredd, m | Typ | | Kraft-behov, hk | Antal pinnar | Vikt, kg | Transport-höjd, m | Transport-bredd, m | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,00** | Standard harv med hydraulisk ihopfällning<br>Hjul på sidosektioner: justerbar m/vevar | 1* | 85+ | 55 | 2.100 | 2,05 | 2,90 | 3850100 |
| **6,00** | Standard harv med hydraulisk ihopfällning<br>Hjul på sidosektioner: justerbar m/vevar | 1* | 100+ | 63 | 2.300 | 2,55 | 2,90 | 3860100 |
| **7,00** | Standard harv med hydraulisk ihopfällning<br>Hjul på sidosektioner: med hydraulisk lyft | 1* | 120+ | 75 | 2.600 | 3,05 | 2,90 | 3870100 |
| **8,00** | Standard harv med hydraulisk ihopfällning<br>Hjul på sidosektioner: med hydraulisk lyft | 1* | 140+ | 85 | 2.800 | 3,55 | 2,90 | 3878100 |

*1*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag*

## STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning: 4 st. 300x65/12, 8 PLY.
- Monterad med 45x10 mm S- pinne med vändbar spets.
- Hydr. ihopfällning med automatisk transportlås.
- Vridbar dragögla, fastbultad, art.nr. 630757028.
- 7 och 8 m: harvdjupet ställs in med eldjupstoppet på mittcylindern

## EXTRAUTRUSTNING

- Reservhjul fastmonterat på harven.
- Förharv för montering innan främre spring-board, där aggressiviteten (axelvinkeln) ställs in med vevar. Standard med 12x45 mm pinne.
- Spring-Board fjäderpinnsplanerplanka med hydraulisk justerbar aggressivitet. Monterat med 45x10 mm pinne med 100 mm slitplatta.
- Spring-Board fjäderpinnsplanerplanka bak är sammankopplad med främre planerplankan, där aggressiviteten är hydr. justerbar. Förhållandet mellan främre och bakre plankan är justerbar med vevar. Monterad med 45x10 mm pinne med 150 mm slitplatta.
- Långfingerefterharv m. Ø12mm krökta pinnar kan monteras tillsammans med Spring-Boarden (långfingerefterharven bak)

# EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

| Arbetsbredd, m | Benämning | | Vikt, kg | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|
| - | LED belysning | | | 3895100 |
| **5,00** | Hydr. lyft av hjulen på sidosektionerna och elektriskt djupstopp | | - | 3895030 |
| **5,00** | Förharv framför Spring Board planerplankan | | 260 | 3896500 |
| **5,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor | 1* | 240 | 3897500 |
| **5,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka bak | | 320 | 3895500 |
| **5,00** | Långfingerefterharv | | 100 | 3850900 |
| **6,00** | Hydr. lyft av hjulen på sidosektionerna och elektriskt djupstopp | | - | 3895031 |
| **6,00** | Förharv framför Spring Board planerplankan | | 310 | 3896600 |
| **6,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor | 1* | 290 | 3897600 |
| **6,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka bak | | 380 | 3895600 |
| **6,00** | Långfingerefterharv | | 120 | 3860900 |
| **7,00** | Förharv framför Spring Board planerplankan | | 365 | 3896700 |
| **7,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor | 1* | 340 | 3897700 |
| **7,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka bak | | 445 | 3895700 |
| **7,00** | Långfingerefterharv | | 140 | 3870900 |
| **8,00** | Förharv framför Spring Board planerplankan | | 415 | 3896780 |
| **8,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor | 1* | 390 | 3897780 |
| **8,00** | Spring-Board fjäderpinnsplanka bak | | 510 | 3895800 |
| **8,00** | Långfingerefterharv | | 160 | 3878900 |
| - | 3,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 6 pinnar (65 x 12 mm). | | 200 | 67701-00 |
| - | 4,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 8 pinnar (65 x 12 mm). | | 280 | 67702-00 |
| - | Spårluckringsats med 2x4 pinnar på harven utan förharv | | 140 | 3895015 |
| - | Spårluckringspinne till förharv, 2x4 längre och kraftigare pinnar | | - | 3895020 |
| - | Reservhjul m/ fäste | | 35 | 3895050 |
| - | Gåsfotsspets 100x4 mm för standard pinne 45x10 mm (Merpris pr. m) | | - | 2896820 |
| - | Harvpinne ”Jackpott” (rak) 45x12 mm inkl. spets (Merpris pr. m) | | 5 | 0422171 |
| - | Mekanisk dubbel omskiftarventil, monterat på dragstången, för traktorer, som saknar 1 st. dubbelverkande oljeuttag. | | 5 | 690207102 |

*1*Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*





