EURO-TILLER

8,00 m Euro-Tiller m/ Spring-Board planka, vals inkl. långfinger-efterharv och reservhjul.

9,00 m Euro-Tiller m/65x12 mm pinnar m/Spring-Board, extra rad 65x12 mm pinnar, Spring-Board bak, långfinger-efterharv, och stödhjul fram.

- Kraftig ramkonstruktion m/ 7 axlar i standardutförandet (dim. 60x60x5).
- Breda 300 mm boggi - djup/transporthjul ger exakt harvdjup.
- Harvdjupet ställs in lätt centralt på maskinen, och djuphållningshjulens master-slav hydraulik gör, att hjulen arbetar tillsammans.
- Max rekommenderat harvdjup (standard 45x10 mm pinnar): 12 - 14 cm
- Max rekommenderat harvdjup (65x12 mm pinnar): 15 - 18 cm
- Via av/på knappen i hytten kan traktorföraren slå ifrån det elektriska djupstoppet, detta gör det möjligt att manövrera hydr. djupregleringen manuellt.
- Om det väljs förharv innan spring-boardplankan, kan det uppnås extra god bearbetning på svåra jordtyper (extra utrustning):
  - Skorpan bryts, och hjulspår eller ihopslammad jord löses upp.
  - Spring-Boardplankan ger en exakt utjämning av den lösa jorden.
  - 7 axlar harvpinnar som harvar i exakt sådjup.
  - Efterföljt av valt efter-redskap.
- Den genomsnittliga pinnavståndet är 6,4 cm, när harven är monterad med förharv (extra utrustning). I standardutförandet är pinnavståndet 8,5 cm.
- Kan levereras med raka ”Jackpot”-harvpinnar (45 x 12 mm) (merpris)

MASKINER

Arbets-bredd, m	Typ		Kraft-behov, hk	Antal pinnar	Vikt, kg	Transport-höjd, m	Transport-bredd, m	Art.nr.
6,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1*	120+	73/41	3.150	2,80	3,00	5860000
7,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1*	150+	83/47	3.400	3,30	3,00	5870000
8,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1*	175+	97/55	3.650	3,80	3,00	5878000
9,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 3 m mittsektion	1*	200+	105/61	3.900	4,30	3,00	5890000
9,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 4 m mittsektion	1*	200+	109/63	3.900	3,80	4,00	5890001
10,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 4 m mittsektion	1*	225+	117/69	4.200	4,30	4,00	5891000

*1*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag*

STANDARDUTRUSTNING

- Centralinställning av harvdjupet
- 45x10 mm standard S-pinne med vändbara slitspetsar.
- Hjulutrustning: 8 st. 300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydr. hopfällning med automatiskt transportlås.
- Vridbar dragögla, fastbultad, art.nr. 630757028.

EXTRAUTRUSTNING

- Förharv monterad innan främre spring-boardplanka, där aggressiviteten (axelvinkel) ställs in med vevar. Standard med 45x10 mm pinnar.
- Spring-Board fjäderpinnsplanka fram med 80x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor och hydraulisk justerbar aggressivitet.
- Spring-Board fäderpinnsplanka bak med 45x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor. Är sammankopplat med främre planerplankan, därvid aggressiviteten är hydr justerbar. Förhållandet mellan främre och bakre plankan är justerbar med vevar.
- Långfingerefterharv med Ø12 mm krökta pinnar kan monteras tillsammans med Spring-Boarden (långfingerefterharven bak)
- Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv monterat innan valsen.

Arbetsbredd, m	Mitt-sektion	Benämning		Vikt, kg	Art.nr.
6,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 21 pinnar		350	5896600
6,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	360	5897600
6,00	-	Tvärlåssystem för Spring-Board		71	5896001
6,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 11 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		212	5897560
6,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		450	5895600
6,00	-	Långfingerefterharv		145	5860900
6,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		260	5860905
6,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv		475	5898906
6,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		780	5898920
7,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 25 pinnar		390	5896700
7,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	400	5897700
7,00	-	Tvärlåssystem för Spring-Board		82	5896003
7,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 13 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		242	5897570
7,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		530	5895700
7,00	-	Långfingerefterharv		170	5870900
7,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		310	5870905
7,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv		550	5898907
7,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		910	5898921
8,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 29 pinnar		500	5896780
8,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	470	5897800
8,00	-	Tvärlåssystem för Spring-Board		94	5896004
8,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 15 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		273	5897580
8,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		610	5895800
8,00	-	Långfingerefterharv		195	5878900
8,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		350	5878905
8,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv		650	5898908
8,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		1.065	5898922
9,00	3 m	Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar		560	5896900
9,00	3 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	530	5897900
9,00	3 m	Tvärlåssystem för Spring-Board		106	5896005
9,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 17 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		305	5897590
9,00	3 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		690	5895900
9,00	3 m	Långfingerefterharv		220	5890900
9,00	3 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		400	5890905
9,00	3 m	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv		750	5898915
9,00	3 m	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		1.220	5898923
9,00	4 m	Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar		560	5896901
9,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	530	5897901
9,00	4 m	Tvärlåssystem för Spring-Board		106	5896006
9,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 17 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		305	5897591
9,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		690	5895901
9,00	4 m	Långfingerefterharv		220	5890901
9,00	4 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		410	5890906
9,00	4 m	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv		750	5898909
9,00	4 m	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		1.220	5898924
10,00	4 m	Förharv innan främre Spring Board, 37 pinnar		600	5896910
10,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1*	570	5897910
10,00	4 m	Tvärlåssystem för Spring-Board		118	5896008
10,00	-	Extra pinnrad monterad fram på harven, 19 pinnar (65x12 mm). Kan inte monteras tillsammans med förharv		335	5897599
10,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak		770	5895910
10,00	4 m	Långfingerefterharv		250	5890910
10,00	4 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar		460	5890915

[1]Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*

EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

Benämning		Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning		15	5895100
Hydraulisk inställning av den individuell pinnvinkel mellan främre och bakre plankan.		-	5895035
Kantutrustnings sats till Spring-Board		11	63301-00
45x12 mm pinne inkl. spets (Merpris pr. m.)		-	5895031
45x12 mm "Jackpott" pinne (rak) inkl. spets (Merpris pr. m.)		5	0422171
Gåsfotsspets 100x4 mm för standard pinne 45x10 mm (Merpris pr. m)		-	2896820
65x12 mm pinne monterat med ca. 15 cm pinndelning. Ramhöjden ökas med 60 mm. (Merpris pr. m)	1*	15	5895030
Gåsfotsspets 180 x 6 mm för 65x12 mm pinne. (Merpris pr. m)		1	3401015
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2x300/55 – 14,5 (med förharv)		200	5895260
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2x300/55 – 14,5 (utan förharv)		200	5895262
Dragstångsförlängare 300mm för påbultning		25	63091-95
3,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 6 pinnar (65 x 12 mm).		200	67701-00
4,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 8 pinnar (65 x 12 mm).		280	67702-00
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv utan förharv. 65x12 mm pinne		140	5895015
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv med förharv. 65x12 mm pinne		140	5895016
Spåluckrarpinne till förharv, 65 x 13 mm, 60 mm längre pinne. (Merpris pr. m.)		17	5895020
Reservhjul m/fäste		35	5895050
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2*	-	5895150
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2*	-	5895160
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2*	-	5895170
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2*	-	5895180
Tryckluftbromsar, **fabriksmonterat**		18	5895330
Hydrauliska bromsar, 1-krets, **fabriksmonterat**		7	5895340
Hydrauliska bromsar, 2-krets, **fabriksmonterat**		-	5895341
Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven – 11.5/80 x 15.3 hjul. OBS: Skall kombineras med drag bak		-	5895300
En sats dubbelverkande hydraulslangar 3/8", med honkopplingar monterat på Dolly eller harv.		-	5895305

*1*Stödhjul rekommenderas vid stubbearbetning eller liknande uppgifter.*

*2*Standard med 2 dubbelverkande oljeuttag.*



Euro-Tiller med drag för t.ex ringvält.

Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven - 11,5/80 x 15,3 hjul.