FRONT-TILLER





- Chisel frontal puissant en deux rangées.
- Jusqu´à 30 cm de profondeur de travail.
- Deux options de dents:
  - Dent à double spires 40x40mm, profondeur de travail 0 - 30 cm
  - Dent avec sécurité à ressort taré à 560 kg, profondeur de travail 0 - 30 cm
- Machine compacte.
- Trou oblong pour la barre de poussée.
- Robustes roues de terrage réglables par manivelles.
- Attelage 3-points avec axes cat. 2 et distance cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00	9 dents, double spires	1.081	67510-15
3,00	9, sécurité à ressort	1.405	67510-05
4,00	13 dents, double spires	1.227	67510-20
4,00	13, sécurité à ressort	1.695	67510-10

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues de terrage tournantes, 2 pcs.300/55x12 – 8 plis
- Socs réversibles 50 x 25 mm.
- Pitons et broches

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux de gabarit avec catadioptres	4	67510-50
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Déflecteur de bordures à disques ajustables	60	67510-55
Socs 75 x 12 mm réversibles et réglables en hauteur. (Suppl. par dent)	4	67510-60
Socs 75 x 19 mm réversibles et réglables en hauteur. (Suppl. par dent)	-	67510-61
Soc avec renfort tungstène incl. versoir droit (Suppl. par dent)	-	67510-65
Soc pattes d'oie incl. versoir droit (Suppl. par dent)	-	67510-63
Soc pattes d'oie avec renfort carbure soudé incl. versoir droit (Suppl. par dent)	-	67510-64