FRONT-TILLER





- 2 axlad frontharv med stor gennomsläpplighet.
- Upp till 30 cm arbetsdjup.
- 2 pinnval
  - Fjäderpinne, dubbelvalsad 40x40 mm, 0,30 cm arbetsdjup
  - Automatisk med fjäder – tryck 560 kg, 0,30 cm arbetsdjup
- Kompakt maskin.
- Avlångt hål till toppstången.
- Spindeljusterbara kraftiga djuphållningshjul.
- Trepunktsfäste med kat. 2 sprintar och kat. 2 avstånd.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	9 pinnar, med dubbelvalsad pinne	1.081	67510-15
3,00	9 pinnar, med fjäderutlösning	1.405	67510-05
4,00	13 pinnar, med dubbelvalsad pinne	1.227	67510-20
4,00	13 pinnar, med fjäderutlösning	1.695	67510-10

STANDARDUTRUSTNING

- Svängbara hjul, 2 st.300/55x12 – 8 PLY
- 50 x 25 mm vändbar spets.
- Sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED Markeringsljus med klart och rött glas	4	67510-50
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Kantutrustnings sats med justerbara tallrikar	60	67510-55
75 x 12 mm vändbar och höjdjusterbar spets. (Merpris pr. pinne)	4	67510-60
75 x 19 mm vändbar och höjdjusterbar spets. (Merpris pr. pinne)	-	67510-61
Spets i hårdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. pinne)	-	67510-65
Gåsfotsspets inkl. rak mullplatta (Merpris pr. pinne)	-	67510-63
Gåsfotsspets med påsvetsad hårdmetall inkl. rak mullplatta (Merpris pr. pinne)	-	67510-64