TIP-ROLLER



Sammenklappet Tip-Roller med Multi-Seeder, Spring-Board og sporløsner



10,20 m med 620 mm/24" Cambridgeringe, med Spring-Board og tværlåsesystem

- Mellemleddet mellem midterleddet og sideleddene gør sideleddene centerophængt og total uafhængig af midterleddet.
- HE-VA SAT-System overfører vægt fra midterleddet til midt på sideleddene for at udligne den ekstra vægt fra trækstang, cylindre og hjul. SAT= fjederaktiveret vægtoverføring.
- Smørbar i alle bevægelige led og lejer – sikrer lang levetid.
- Sideleddene på 8,20m og alle tre sektioner på 9,50m og 10,20m er monteret m/ støttelejer.
- 60 mm aksler, specialkvalitet og triple-tætnede kuglelejer
- Transportbredde på max. 2,45 m.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
4,50	510 mm/21" Cambridge	1*	87	3	60-80	2.160	63053-51
4,50	510 mm/21" Cambridge	1*	87	8	60-80	2.260	63053-46
4,50	560 mm/22,5" Cambridge	1*	87	9	70-90	2.540	63053-54
4,50	620 mm/24" Cambridge	1*	87	10	70-90	2.810	63053-62
4,50	450/500 mm Stjernering	•/1*	88	-	60-80	2.160	63053-56
4,50	550/600 mm Stjernering	•/1*	88	-	70-90	2.570	63053-57
4,50	550 mm Knastring	1*	30	-	60-80	1.510	63053-55
4,50	485/530 mm Crosskill	1*	45	-	60-80	1.980	63053-53
4,50	550/600 mm Crosskill	1*	45	-	70-90	2.460	63053-63
4,50	500 mm 2D-Bølgering	1*	57	8	60-80	1.990	63053-50
4,50	550 mm 2D-Bølgering	1*	57	9	70-90	2.230	63053-59
4,50	600 mm 2D-Bølgering	1*	57	10	70-90	2.380	63053-60
4,50	545 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	1.324 / 1.738	63053-65
5,40	510 mm/21" Cambridge	1*	105	3	70-90	2.560	63054-51
5,40	510 mm/21" Cambridge	1*	105	8	70-90	2.690	63054-46
5,40	560 mm/22,5" Cambridge	1*	105	9	80-100	3.100	63054-54
5,40	620 mm/24" Cambridge	1*	105	10	80-100	3.240	63054-62
5,40	450/500 mm Stjernering	•/1*	102	-	70-90	2.610	63054-56
5,40	550/600 mm Stjernering	•/1*	102	-	80-100	3.140	63054-57
5,40	550 mm Knastring	1*	36	-	70-90	1.880	63054-55
5,40	485/530 mm Crosskill	1*	54	-	70-90	2.450	63054-53
5,40	550/600 mm Crosskill	1*	54	-	80-100	3.010	63054-63
5,40	500 mm 2D-Bølgering	1*	69	8	70-90	2.430	63054-50
5,40	550 mm 2D-Bølgering	1*	69	9	80-100	2.730	63054-59
5,40	600 mm 2D-Bølgering	1*	69	10	80-100	2.970	63054-60
5,40	545 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	1.442 / 1.949	63054-65
6,30	510 mm/21" Cambridge	1*	123	3	80-100	2.950	63055-51
6,30	510 mm/21" Cambridge	1*	123	8	80-100	3.140	63055-46
6,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	120	-	80-100	2.915	63055-56
6,30	550 mm Knastring	1*	42	-	80-100	2.110	63055-55
6,30	485/530 mm Crosskill	1*	63	-	80-100	2.780	63055-53
6,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	78	8	80-100	2.840	63055-50
6,30 HD	560 mm/22,5" Cambridge	1*	123	9	100-120	3.710	63055-54
6,30 HD	620 mm/24" Cambridge	1*	123	10	100-120	4.190	63080-62
6,30 HD	550/600 mm Stjernering	•/1*	120	-	100-120	3.870	63055-57
6,30 HD	550/600 mm Crosskill	1*	63	-	100-120	3.490	63055-63
6,30 HD	550 mm 2D-Bølgering	1*	78	9	90-110	3.250	63055-59
6,30 HD	600 mm 2D-Bølgering	1*	78	10	90-110	3.390	63055-60
6,30 HD	545 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	1.750 / 2.344	63055-65
6,30 HD	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	2.210 / 2.972	63055-64
6,30 HD	610 mm Glatvalse	1*/2*/3*	-	-	90-110	2.240 / 3.860	63032-61

*[1]*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag*
For mere info om ringtyper , valser

*[2]*Vægtbetegnelse: Henholdsvis uden og med vand.*

*[3]*Standard med afskraber på valsen*
• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

MASKINER (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
7,30	510 mm/21" Cambridge	[1*]	143	3	100-120	3.730	63058-51
7,30	510 mm/21" Cambridge	[1*]	143	8	100-120	3.840	63058-46
7,30	560 mm/22,5" Cambridge	[1*]	143	9	120-140	4.430	63058-54
7,30	620 mm/24" Cambridge	[1*]	143	10	120-140	4.780	63082-62
7,30	450/500 mm Stjernering	•/[1*]	140	-	100-120	3.760	63058-56
7,30	550/600 mm Stjernering	•/[1*]	140	-	120-140	4.680	63058-57
7,30	550 mm Knastring	[1*]	48	-	100-120	2.710	63058-55
7,30	485/530 mm Crosskill	[1*]	73	-	100-120	3.460	63058-53
7,30	550/600 mm Crosskill	[1*]	73	-	120-140	4.380	63058-63
7,30	500 mm 2D-Bølgering	[1*]	90	8	100-120	3.520	63058-50
7,30	550 mm 2D-Bølgering	[1*]	90	9	110-130	3.860	63058-59
7,30	600 mm 2D-Bølgering	[1*]	90	10	110-130	4.010	63058-60
7,30	545 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.137 / 2.847	63058-65
7,30	595 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.264 / 3.173	63058-64
7,60	510 mm/21" Cambridge	[1*]	151	3	100-120	3.784	63077-51
7,60	510 mm/21" Cambridge	[1*]	151	8	100-120	3.994	63077-46
7,60	560 mm/22,5" Cambridge	[1*]	151	9	120-140	4.608	63077-54
7,60	620 mm/24" Cambridge	[1*]	151	10	120-140	4.984	63077-62
7,60	450/500 mm Stjernering	•/[1*]	148	-	100-120	3.900	63077-56
7,60	550/600 mm Stjernering	•/[1*]	148	-	120-140	4.655	63077-57
7,60	550 mm Knastring	[1*]	45	-	100-120	2.778	63077-55
7,60	485/530 mm Crosskill	[1*]	79	-	100-120	3.530	63077-53
7,60	550/600 mm Crosskill	[1*]	79	-	120-140	4.472	63077-63
7,60	500 mm 2D-Bølgering	[1*]	99	8	100-120	3.630	63077-50
7,60	550 mm 2D-Bølgering	[1*]	99	9	110-130	3.982	63077-59
7,60	600 mm 2D-Bølgering	[1*]	99	10	110-130	4.148	63077-60
7,60	545 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.185 / 2.917	63077-65
7,60	595 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.222 / 3.181	63077-64
8,20	510 mm/21" Cambridge	[1*]	157	3	120-140	4.050	63056-51
8,20	510 mm/21" Cambridge	[1*]	157	8	120-140	4.190	63056-46
8,20	560 mm/22,5" Cambridge	[1*]	157	9	130-160	4.700	63056-54
8,20	620 mm/24" Cambridge	[1*]	157	10	130-160	5.340	63081-62
8,20	450/500 mm Stjernering	•/[1*]	152	-	120-140	3.920	63056-56
8,20	550/600 mm Stjernering	•/[1*]	152	-	130-160	4.705	63056-57
8,20	550 mm Knastring	[1*]	55	-	120-140	3.010	63056-55
8,20	485/530 mm Crosskill	[1*]	81	-	120-140	3.880	63056-53
8,20	550/600 mm Crosskill	[1*]	81	-	130-160	4.900	63056-63
8,20	500 mm 2D-Bølgering	[1*]	102	8	120-140	3.840	63056-50
8,20	550 mm 2D-Bølgering	[1*]	102	9	120-150	4.100	63056-59
8,20	600 mm 2D-Bølgering	[1*]	102	10	120-150	4.350	63056-60
8,20	545 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.234 / 2.998	63056-65
8,20	595 mm Cutter-Roller	[1*]	-	-	-	2.371 / 3.370	63056-64
9,50	510 mm/21" Cambridge	[4*]	180	3	130-160	4.600	63059-51
9,50	510 mm/21" Cambridge	[4*]	180	8	130-160	5.180	63059-46
9,50	560 mm/22,5" Cambridge	[4*]	180	9	140-170	5.865	63059-54
9,50	620 mm/24" Cambridge	[4*]	180	10	140-170	6.225	63083-62
9,50	450/500 mm Stjernering	•/[4*]	172	-	130-160	5.230	63059-56
9,50	550/600 mm Stjernering	•/[4*]	172	-	140-170	6.200	63059-57
9,50	550 mm Knastring	[4*]	63	-	130-160	3.870	63059-55
9,50	485/530 mm Crosskill	[4*]	95	-	130-160	4.820	63059-53
9,50	550/600 mm Crosskill	[4*]	95	-	140-170	6.020	63059-63
9,50	500 mm 2D-Bølgering	[4*]	118	8	130-160	4.740	63059-50
9,50	550 mm 2D-Bølgering	[4*]	118	9	140-160	5.030	63059-59
9,50	600 mm 2D-Bølgering	[4*]	118	10	140-160	5.320	63059-60
9,50	545 mm Cutter-Roller	[4*]	-	-	-	2.905 / 3.803	63059-65
9,50	595 mm Cutter-Roller	[4*]	-	-	-	2.816 / 3.991	63059-64
9,50	610 mm Glatvalse	[2*/3*/4*]	-	-	140-160	3.400 / 5.840	63035-71
10,20	510 mm/21" Cambridge	[4*]	196	3	150-200	5.310	63051-51
10,20	510 mm/21" Cambridge	[4*]	196	8	150-200	5.480	63051-46
10,20	560 mm/22,5" Cambridge	[4*]	196	9	160-220	5.810	63051-54
10,20	620 mm/24" Cambridge	[4*]	196	10	160-220	6.850	63084-62
10,20	450/500 mm Stjernering	•/[4*]	186	-	150-200	5.590	63051-56
10,20	550/600 mm Stjernering	•/[4*]	186	-	160-220	6.640	63051-57
10,20	485/530 mm Crosskill	[4*]	101	-	150-200	5.120	63051-53
10,20	550/600 mm Crosskill	[4*]	101	-	160-220	6.390	63051-63
10,20	500 mm 2D-Bølgering	[4*]	126	8	150-200	5.020	63051-50
10,20	550 mm 2D-Bølgering	[4*]	126	9	150-210	5.310	63051-59
10,20	600 mm 2D-Bølgering	[4*]	126	10	150-210	6.075	63051-60
10,20	545 mm Cutter-Roller	[4*]	-	-	-	2.874 / 3.830	63051-65
10,20	595 mm Cutter-Roller	[4*]	-	-	-	4.302 / 5.555	63051-64

[1]Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag*
[4]Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

[2]Vægtbetegnelse: Henholdsvis uden og med vand.*
• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

[3]Standard med afskraber på valsen*
For mere info om ringtyper , valser

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik
- 2 stk. stenkasser
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger

- Drejbart trækøje, fastboltet
  - 4,50 – 8,20 m. varenummer 630757028
  - 9,50 – 10,20 m. varenummer 630757017

- Støtteben
  - 4,50 – 8,20 m. spindeljusterbart støtteben
  - 9,50 – 10,20 m. hydraulisk justerbart støtteben

- Hjulmontering
  - 4,50 – 5,40 m — 10.0/75 x 15.3 – 10 PLY
  - 6,30 — 11.5/80 x 15.3 – 14 PLY
  - 6,30 HD – 10,20 m. — 400/60 x 15.5 – 16 PLY

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse		Vægt, kg	Varenummer
GRUPPE 1 EU-Typegodkendelse (EU-S1a) 40 km/h (**uden bremser**, men inkl. LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje m/kæde, sikringskæde og COC-dokument). For maskiner med akselvægt under/inkl. 3.500 kg.	1*	-	69300-01
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **trykluftbremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	1*	-	69300-00
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **hydrauliske bremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	1*	-	69300-02
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **trykluftbremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med valser med **variabel vægt**	1*	-	69300-13
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **hydrauliske bremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med valser med **variabel vægt**	1*	-	69300-14
Hjul til 4,50 – 5,40 m. modeller 11.5/80 x 15.3, 14 PLY (Merpris pr. sæt)		30	63080-10
Hjul til 4,50, 5,40 og 6,30 m. modeller 400/60 x 15.5 – 16 PLY, **kun fabriksmonteret** (Merpris pr. sæt)		-	63080-13
Hjul til 6,30 HD – 10,20 m modeller 480/45 x 17 – 18 PLY. NB: Transportbredde 2,65 m (Merpris pr. sæt)		-	63080-14
Hjul til 6,30 HD – 10,20 m modeller 445/45 R19.5 (Merpris pr. sæt)		64	63080-16
Hydraulisk støtteben for 4,5 – 8,20 m. (Merpris)	2*	20	63053-40
Støtteben 6.000 kg i stedet for 3.500 kg for 4,50-6,30 m (Merpris)		2	63053-41
Mekanisk dobbelt omskifterventil, monteret på trækstang, for traktorer der mangler 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag		5	690207102
El-betjent dobbelt omskifterventil, med kontakt til kabinen, for traktorer med for få dobbeltvirk. olieudtag.		8	690207105
HPV-Controller: El-hydr. betjening af 4 funktioner		9	3409420
Trækstangforlænger, 500 mm for 4,50 / 5,40 / 6,30 m		42	630779000
Trækstangforlænger, 500 mm for 6,30 HD / 7,30 / 7,60 / 8,20 m		42	630779020
Trækstangforlænger, 500 mm for 9,50 / 10,20 m		59	630801003
Trykluftbremser, **fabriksmonteret**		18	63098-07
Hydrauliske bremser, 1-kreds, **fabriksmonteret**		7	63098-08
Hydrauliske bremser, 2-kreds, **fabriksmonteret**		-	63098-09
Stenkassesæt (2 stk.) for 4,50 / 5,40 / 6,30 m		32	630555000
Stenkassesæt (2 stk.) for 6,30 HD / 7,30 / 7,60 / 8,20 / 9,50 / 10,20 m		32	630555008
Elektronisk arealmåler, monteret		-	0539317
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (4,50–7,60 m) (Merpris pr. maskine)		25	63055-73
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (8,20 m) (Merpris pr. maskine)		41	63056-73
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (9,50–10,20 m) (Merpris pr. maskine)		49	63059-73

*2*Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*

STÅLSTØBTE RINGE

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 8 pr. m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m/ 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m. 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ STÅLSTØBTE RINGE

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

SPRING-BOARD - 1-BULLET					
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
4,50	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	18	+20	420	63303-00
5,40	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	22	+25	485	63304-00
6,30	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	24	+30	550	63305-00
6,30 HD	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	24	+30	550	63505-00
7,30	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	28	+35	630	63507-00
7,60	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	30	+35	671	63508-00
8,20	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	32	+40	695	63506-00
9,50	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	38	+45	845	63509-00
10,20	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	40	+50	880	63510-00
-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder	-	-	11	63301-00
4,50	Spring-Board med skorpebryder	18	+20	370	63603-00
5,40	Spring-Board med skorpebryder	22	+25	440	63604-00
6,30	Spring-Board med skorpebryder	24	+30	590	63605-00
6,30 HD	Spring-Board med skorpebryder	24	+30	590	63805-00
7,30	Spring-Board med skorpebryder	28	+35	635	63807-00
7,60	Spring-Board med skorpebryder	30	+35	676	63808-00
8,20	Spring-Board med skorpebryder	32	+40	810	63806-00
9,50	Spring-Board med skorpebryder	38	+45	880	63809-00
10,20	Spring-Board med skorpebryder	40	+50	920	63810-00
4,50	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	18	+20	420	63703-00
5,40	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	22	+25	485	63704-00
6,30	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	24	+30	550	63705-00
6,30 HD	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	24	+30	600	63905-00
7,30	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	28	+35	630	63907-00
7,60	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	30	+35	650	63908-00
8,20	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	32	+40	695	63906-00
9,50	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	38	+45	845	63909-00
10,20	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	40	+50	880	63910-00
TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER					
4,50	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	55	63403-00
5,40	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	64	63404-00
6,30	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	74	63405-00
7,30	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	86	63407-00
7,60	Komplet sæt til Spring-Board			91	63408-00
8,20	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	97	63406-00
9,50	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	112	63409-00
10,20	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	120	63410-00
TOP-CUTTER EFTERMONTERING					
-	Buller til ombygning af Spring-Board for montering i Top-Cutter beslag.	-	-	-	67410-69

EASY CHANGE: HURTIGSKIFT AF SLIDSPIDSER INKL. ET SÆT FLADE SLIDSPIDSER OG ET SÆT SKORPEBRYDERSPIDSER M/3 TÆNDER.	
Beskrivelse	Varenummer
Merpris pr. tand i forhold til Spring-Board.	63302-00
Pris pr. tand til eftermontering.	63302-01

SPRING-BOARD - 2-BULLET				
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse		Vægt, kg	Varenummer
6,30 HD	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	1.208	63505-02
7,30	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	1.351	63507-02
7,60	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	1.520	63508-02
8,20	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	1.771	63506-02
9,50	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	2.139	63509-02
10,20	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	[1*]	2.229	63510-02
6,30 HD	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		1.208	63805-02
7,30	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		1.351	63807-02
7,60	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		1.520	63808-02
8,20	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		1.771	63806-02
9,50	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		2.139	63809-02
10,20	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder		2.229	63810-02
6,30 HD	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (45 tænder)	[1*]	1.190	63905-02
7,30	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (53 tænder)	[1*]	1.326	63907-02
7,60	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (57 tænder)	[1*]	1.495	63908-02
8,20	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (59 tænder)	[1*]	1.741	63906-02
9,50	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (69 tænder)	[1*]	2.100	63909-02
10,20	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder (74 tænder)	[1*]	2.180	63910-02
6,30 HD	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		1.208	63505-04
7,30	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		1.351	63507-04
7,60	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		1.520	63508-04
8,20	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		1.771	63506-04
9,50	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		2.139	63509-04
10,20	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder		2.229	63510-04

[1]Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

MERPRIS FOR MONTERING AF SKORPEBRYDER-SPIDSER		
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
6,30	Merpris pr. bulle	63505-03
7,30	Merpris pr. bulle	63507-03
7,60	Merpris pr. bulle	63508-03
8,20	Merpris pr. bulle	63506-03
9,50	Merpris pr. bulle	63509-03
10,20	Merpris pr. bulle	63510-03

MONTERINGSSÆT F/MULTI-SEEDER - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER					
Arbejds-bredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
4,50	uden Auto-Controller / EC [1*]	78	63053-21	-	-
4,50	med Auto-Controller / EC	78	63053-31	-	-
5,40	uden Auto-Controller / EC [1*]	80	63054-21	63054-23	63054-22
5,40	med Auto-Controller / EC	80	63054-31	63054-33	63054-32
6,30	uden Auto-Controller / EC [1*]	83	63055-21	63055-23	63055-22
6,30	med Auto-Controller / EC	87	63055-31	63055-33	63055-32
6,30 HD	uden Auto-Controller / EC [1*]	87	63080-21	63080-23	63080-22
6,30 HD	med Auto-Controller / EC	87	63080-26	63080-24	63080-27
7,30	uden Auto-Controller / EC [1*]	90	-	63058-23	63058-22
7,30	med Auto-Controller / EC	90	-	63058-24	63058-32
7,60	uden Auto-Controller / EC [1*]	-	-	63077-23	63077-22
7,60	med Auto-Controller / EC	-	-	63077-24	63077-32
8,20	uden Auto-Controller / EC [1*]	95	-	63056-23	63056-22
8,20	med Auto-Controller / EC	95	-	63056-33	63056-32
9,50	uden Auto-Controller / EC [1*]	110	-	63059-23	63059-22
9,50	med Auto-Controller / EC	110	-	63059-33	63059-32
10,20	uden Auto-Controller / EC [1*]	112	-	63051-23	63051-22
10,20	med Auto-Controller / EC	112	-	63051-33	63051-32
-	Platform med gelænder og stige for monteringssæt	69	-	-	63099-55

[1]Standard med hydraulisk løft af såhjul – kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*



SPORLØSNERSÆT, HYDRAULISK JUSTERBART		
Arbejds-bredde, m	Beskrivelse	Varenummer
6,30	Sporløsnersæt med 4 stk. 65x12 tænder [1*]	63055-05
6,30 HD - 8,20	Sporløsnersæt med 4 stk. 65x12 tænder [1*]	63055-06
9,50 - 10,20	Sporløsnersæt med 4 stk. 65x12 tænder [1*]	63055-07
6,30	Udbygningssæt med 4 stk. 65x12 tænder. Anvendes ved brug af tvillingehjul.	63055-09

[1]Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

OBS!
Ønskes sporløsner til eftermontering, oplys venligst udstyr på tromlen!



SPORLØSNERRAMME FOR LIFT	
Beskrivelse	Varenummer
3,00 m. trepunktsophængt. 6 tænder (65x12 mm)	67701-00
4,00 m. trepunktsophængt. 8 tænder (65x12 mm)	67702-00





TOP-CUTTER				
Arbejds-bredde, m	Beskrivelse	Antal sektioner	Vægt, kg	Varenummer
5,40	Top-Cutter	3	803	67410-21
6,30	Top-Cutter	3	725	67410-23
6,30 - HD	Top-Cutter	3	725	67410-25
7,30	Top-Cutter	3	835	67410-27
7,60	Top-Cutter	3	995	67410-37
8,20	Top-Cutter	3	940	67410-29
9,50	Top-Cutter	5	1.340	67410-31
10,20	Top-Cutter	5	1.438	67410-33
5,40	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-22
6,30	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-24
6,30 HD	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-26
7,30	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-28
7,60	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-38
8,20	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	3	-	67410-30
9,50	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	5	-	67410-32
10,20	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	5	-	67410-34

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

CUTTER-ROLLER VALSEKIT INKL. KUGLELEJER TIL UDSKIFTNING AF VALSER PÅ EKSISTERENDE MASKINE ELLER SOM TILKØB TIL NY MASKINE MED ANDEN TYPE VALSE			
Arbejdsbredde, m	**Beskrivelse**	**Vægt, kg**	**Varenummer**
4,50	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-01
5,40	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-02
6,30 / 6,30 HD	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-04
6,30 HD	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-15
7,30	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-05
7,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-16
7,60	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-06
7,60	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-17
8,20	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-07
8,20	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-18
9,50	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-08
9,50	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-19
10,20	Ø545 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-09
10,20	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-20

TIP-ROLLER REDSKABSLIFT





REDSKABSLIFT - FABRIKSMONTERET			
Arbejdsbredde, m	**Beskrivelse**		**Varenummer**
6,30 HD	Monteringssæt inkl. trepunktsophæng	1*	63055-35
7,30 / 7,60	Monteringssæt inkl. trepunktsophæng	1*	63055-36
8,20	Monteringssæt inkl. trepunktsophæng	1*	63055-37
9,50 - 10,20	Monteringssæt inkl. trepunktsophæng	1*	63055-38

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

EKSTRAUDSTYR TIL REDSKABSLIFT	
Beskrivelse	**Varenummer**
Dobbeltvirkende hydraulikudtag 3/8" 1 sæt med hunlynkoblinger	63055-40

Redskabsliften til Tip-Roller er et trepunktsophæng, der giver mulighed for at tilkoble enheder som strigler og lignende bag tromlen. Dermed muliggøres flere operationer i samme arbejdsgang.

Max belastning på ophæng: 2.100 kg.

- Monteringsramme
- Hydr. trepunktsophæng type 21.01
- Enkeltvirkende cylinder
- Kat. 2 tilkobling med 825 mm mellem liftarmenes koblingspunkter
- Topstang M30 med Ø25 kugler og nagler
- Tilbageført 1 dobbeltvirkende olieudtag og 12V stik



Cutter-Roller valser