TIP-ROLLER XL



12,30 M Tip-Roller XL mit Cambridgeringen und Spring-Board



- Robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohren.
- Einfache Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung ohne rangieren.
- Alle Segmente sind mittig augehängt und deshalb mit freier Beweglichkeit.
- HE-VA SAT-System: Das hydraulische Gewichtausgleichsystem gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite.
- Schmierbar in allen beweglichen Gelenken und Lagern – lange Lebensdauer gewährleistet.
- Transportbreite: max. 3,00 m

MODELLE

Arbeits-breite, m	Ringtyp		Anz. Ringe	Anz. Speichen	Kraft-bedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	236	9	190-220	11.900	63086-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	12.600	63086-62
12,30	550/600 mm Sternring	•/1*	224	-	190-200	12.000	63086-57
12,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	150	9	180-210	10.600	63086-59
12,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	150	10	180-210	11.140	63086-60
12,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	8.741 / 10.261	63086-65
15,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	292	9	200-250	14.250	63088-54
15,30	550/600 mm Sternring	•/1*	282	-	200-250	14.800	63088-57
15,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	187	9	190-240	13.050	63088-59
15,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	187	10	190-240	13.500	63088-60
15,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	10.734 / 12.618	63088-65

*1*4 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich*

• Sphärogußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung: 710/40 R22.5
- 60mm Achse in Spezialqualität mit 3-fach versiegelten Kugellagern.
- Drehbare Zugöse, verschraubt: Art.-Nr. 630757046.
- Hydr. Stütze.
- Träger für Hydraulikschläuche.
- Automatische Verriegelung der Seitensegmente während des Transportes.
- HE-VA SAT-System: Gewichtausgleichsystem an allen 5 Segmenten.
- Stützlager an allen Segmenten

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Mustergutachten 40 km/h f/Einzelabnahme des Gerätes (inkl. Druckluftremsanlage, Pendelzug und Beleuchtung) Nicht verfügbar für Tip-Roller XL 15,30 m. Ausschließlich auf Zulassung in Deutschland anwendbar	-	63080-39
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut 12.30 und 15.30 m	4	63086-93
HPV-Controller: El-hydr. Bedienung von 4 Funkt.	9	63086-90
Druckluftbremsanlage, Tristop, **fabrikangebaut** für 12.30 m	18	63086-94
Druckluftbremsanlage, Tristop, **fabrikangebaut** für 15.30 m	18	63088-94
Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut** für 12.30 m	7	63086-92
Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut** für 15.30 m	7	63088-92
Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut** für 12,30 m	-	63086-95
Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut** für 15,30 m	-	63088-95
Gummigedämpfte/schmierungsfrei/Kugellager (Aufpreis pro Maschine)	123	63086-83
3,00 m Spurlockersatz, für den Dreipunktanbau des Schleppers, 6 Zinken (65x12mm)	200	67701-00
4,00 m Spurlockersatz, für den Dreipunktanbau des Schleppers, 8 Zinken (65x12mm)	280	67702-00

SPHÄROGUSSRINGE

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 9 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 10 pro m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 10 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 30 pro m	690150118

8 JAHRE GARANTIE AUF SPHÄROGUSSRINGE

ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

CUTTER-ROLLER WALZENSATZ INKL. KUGELLAGER
ZUM AUSTAUSCH DER WALZEN AN EINER MASCHINE ODER ALS OPTION F/EINE NEUE MASCHINE M/EINEM ANDEREN WALZENTYP

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Ø595 mm Cutter-Roller Walzensatz inkl. Kugellager	-	67412-27
15,30	Ø595 mm Cutter-Roller Walzensatz inkl. Kugellager	-	67412-28

SPRING-BOARD - 1-REIHE

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Spring-Board, mit 150 mm Verschleissspitzen	48	980	63086-70
15,30	Spring-Board, mit 150 mm Verschleissspitzen	60	1.220	63088-70
12,30	Spring-Board, mit Ø16 mm Striegelzinken	48	560	63086-71
15,30	Spring-Board, mit Ø16 mm Striegelzinken	60	700	63088-71
12,30	Krustenbrecherschahre für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	6	63086-76
15,30	Krustenbrecherschahre für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	8	63088-76
-	Wurfweitenbegrenzersatz für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	11	63301-00





SPRING-BOARD - 2-REIHEN

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Spring-Board, 2 Reihen mit 150 mm Verschleissspitzen	96	2.150	63086-72
15,30	Spring-Board, 2 Reihen mit 150 mm Verschleissspitzen	120	2.680	63088-72
12,30	Spring-Board, 1 Reihe Eggenzinken + 1 Reihe Spring-Board Zinken	48 / 49	2.095	63086-74
15,30	Spring-Board, 1 Reihe Eggenzinken + 1 Reihe Spring-Board Zinken	60 / 61	2.610	63088-74
12,30	Spring-Board, 2 Reihen Ø16 Striegelzinken	90	1.350	63086-73
15,30	Spring-Board, 2 Reihen Ø16 Striegelzinken	112	1.690	63088-73
12,30	Spring-Board, 2 Reihen 65x12 mm Eggenzinken	-	2.188	63086-77
15,30	Spring-Board, 2 Reihen 65x12 mm Eggenzinken	-	2.728	63088-77
12,30	Krustenbrecherschahre für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	6	63086-76
15,30	Krustenbrecherschahre für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	8	63088-76
-	Wurfweitenbegrenzersatz für Spring-Board (Aufpreis pro Reihe)	-	11	63301-00









ANBAUSATZ QUERVERRIEGELUNG
FÜR DIE SPRING-BOARD ZINKEN

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Aufpreis pro Reihe	139	63086-78
15,30	Aufpreis pro Reihe	173	63088-78



EASY CHANGE
SCHNELLWECHSELSYSTEM DER VERSCHLEISSSCHARE, EINSCHL. 1 SATZ FLACHE VERSCHLEISSSCHARE UND 1 SATZ KRUSTENBRECHERSCHARE MIT 3 ZINKEN.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Aufpreis pro Reihe	35	63086-80
15,30	Aufpreis pro Reihe	40	63088-80



MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeits-breite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr. 16 Verteilteller	Art.-Nr. 24 Verteilteller
12,30	Mit Auto-Controller	280	63086-75	-
15,30	Mit Auto-Controller	320	-	63088-75
-	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter und Geländer für Montagesatz	69	-	63099-55



TOP-CUTTER

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	Top-Cutter	1.410	67410-35
12,30	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	870	67410-36