KING-ROLLER



15,30 m King-Roller monteret med 620 mm/24" Cambridgeringe



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængte og uafhængige af hinanden.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Kompakt og lav - sikker og stabil transport.
- Transportbredde på max. 3,00 m

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
12,30	510 mm/21" Cambridge	1*	236	8	170-200	8.283	63067-46
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	236	9	190-220	8.991	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	9.820	63067-62
12,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	224	-	170-200	7.493	63067-56
12,30	550/600 mm Stjernering	•/1*	224	-	190-200	8.658	63067-58
12,30	485/530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	8.604	63067-53
12,30	550/600 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	9.968	63067-63
12,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	150	8	170-200	7.685	63067-50
12,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	150	9	180-210	8.135	63067-59
12,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	150	10	180-210	8.735	63067-60
12,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	5.661 / 7.163	63067-66
15,30	510 mm/21" Cambridge	1*	292	8	180-230	9.330	63068-46
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	292	9	200-250	10.206	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	1*	292	10	200-250	11.164	63068-62
15,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	282	-	180-230	8.609	63068-56
15,30	550/600 mm Stjernering	•/1*	282	-	200-250	10.075	63068-58
15,30	485/530 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	9.794	63068-53
15,30	550/600 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	10.261	63068-63
15,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	187	8	180-230	8.595	63068-50
15,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	187	9	190-240	9.156	63068-59
15,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	187	10	190-240	9.904	63068-60
15,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	6.378 / 8.250	63068-66
16,30	510 mm/21" Cambridge	1*	306	8	190-240	11.043	63069-46
16,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	306	9	210-260	11.961	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	1*	306	10	210-260	12.960	63069-62
16,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	296	-	190-240	10.334	63069-56
16,30	550/600 mm Stjernering	•/1*	296	-	210-260	11.873	63069-58
16,30	485/530 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	10.369	63069-53
16,30	550/600 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	12.162	63069-63
16,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	199	8	190-240	10.365	63069-50
16,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	199	9	200-250	10.962	63069-59
16,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	199	10	200-250	11.758	63069-60
16,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	7.570 / 9.538	63069-66
18,30	510 mm/21" Cambridge	1*	346	8	210-260	11.855	63071-46
18,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	346	9	230-280	12.893	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	1*	346	10	230-280	14.027	63071-62
18,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	328	-	210-260	10.920	63071-56
18,30	550/600 mm Stjernering	•/1*	328	-	230-280	12.625	63071-58
18,30	485/530 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	11.025	63071-53
18,30	550/600 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	13.038	63071-63
18,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	223	8	210-260	11.031	63071-50
18,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	223	9	220-270	11.699	63071-59
18,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	223	10	220-270	12.591	63071-60
18,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	8.043 / 10.267	63071-66
20,30	510 mm/21" Cambridge	1*	386	8	220-280	12.807	63070-46
20,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	386	9	240-300	13.965	63070-54
20,30	450/500 mm Stjernering	•/1*	376	-	220-280	11.926	63070-56
20,30	485/530 mm Crosskill	1*	203	-	220-280	11.857	63070-53
20,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	248	8	220-280	11.877	63070-50
20,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	248	9	240-300	12.621	63070-59
20,30	595 mm Cutter-Roller	1*	-	-	-	8.396 / 10.868	63070-66

*1*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

For mere info om ringtyper , valser

• Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem på alle 5 led.
- Hjulmontering :
  - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12,30 + 15,30
  - 560/45 R 22.5 – 152D f/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- Hydraulisk støtteben.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- 12,30 - 15,30 m: Støtteleje på midtersektion.
- 16,30 - 20,30 m: Støtteleje på alle sektioner.
- Auto. sikring af sideled under transport.
- 60 mm aksler, specialkvalitet, monteret med triple-tætnede kuglelejer.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757046.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse		Vægt, kg	Varenummer
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **trykluftbremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	1*	-	69300-10
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **hydrauliske bremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med akselvægt over 3.500 kg.	1*	-	69300-11
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **trykluftbremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med valser med **variabel vægt**	1*	-	69300-12
GRUPPE 2 EU-Typegodkendelse (EU-S2a) 40 km/h (inkl. 2-kreds **hydrauliske bremser**, LED-belysning, reflekser, godkendt trækøje og COC-dokument). For maskiner med valser med **variabel vægt**	1*	-	69300-15
Trykluftbremser, Tristop, **fabriksmonteret** på 12,30 og 15,30 m		18	63067-35
Trykluftbremser, Tristop, **fabriksmonteret** på 16,30 - 20,30 m		18	63067-36
Hydrauliske bremser, 1-kreds, **fabriksmonteret** på 12,30 og 15,30 m		7	63067-37
Hydrauliske bremser, 1-kreds, **fabriksmonteret** på 16,30 - 20,30 m		10	63067-41
Dual bremser, både trykluft og hydraulisk, **fabriksmonteret** på 12,30 og 15,30 m		25	63067-39
Dual bremser, både trykluft og hydraulisk, **fabriksmonteret** på 16,30 - 20,30 m		25	63067-38
Hydrauliske bremser, 2-kreds, **fabriksmonteret** på 12,30 og 15,30 m		-	63067-42
Hydrauliske bremser, 2-kreds, **fabriksmonteret** på 16,30 - 20,30 m		-	63067-43
Stenkassesæt (2 stk.)		32	630555008
Gummidæmpede / smørefrie kuglelejer 12,30 – 20,30 m. (Merpris pr. maskine)		82	63067-73
Hjul 560/45 R 22.5 – 152D til 12,30 + 15,30 m (Merpris)		-	63067-70

STÅLSTØBTE RINGE

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 8 pr. m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 30 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ STÅLSTØBTE RINGE

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ EN NY KING-ROLLER. - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

Beskrivelse	Varenummer
12,30 m - 200 l	63067-15
12,30 m - 410 l	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Platform med gelænder og stige for monteringssæt	63099-56

CUTTER-ROLLER VALSEKIT INKL. KUGLELEJER
TIL UDSKIFTNING AF VALSER PÅ EKSISTERENDE MASKINE ELLER SOM TILKØB TIL NY MASKINE MED ANDEN TYPE VALSE

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-30
15,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-31
16,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-32
18,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-34
20,30	Ø595 mm Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer	-	67412-33



Sporløsnersæt, hydraulisk justerbar



Sporløsnerramme for lift

SPORLØSNERSÆT, HYDRAULISK JUSTERBART

Beskrivelse		Varenummer
Sporløsnersæt med 4 stk. 65x12 tænder	1*	63067-75

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

SPORLØSNERRAMME FOR LIFT

Beskrivelse	Varenummer
3,00 m. trepunktsophængt, 6 tænder (65x12 mm)	67701-00
4,00 m. trepunktsophængt, 8 tænder (65x12 mm)	67702-00

OBS!
Ønskes sporløsner til eftermontering, oplys venligst udstyr på tromlen!