COMBI-TILLER MKI







3,00 m lyftburen Combi-Tiller MKI med 3,00 m lyftburen Disc-Roller Contour.

- Djupreglering stegvis via pinnmonteringen från +50 till max. - 400 mm eller via traktorns hydraulik.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Pinnfäste bultat på, så det är möjligt att ändra pinndelning.
- Max. tillåtna vikt på kopplat redskap: 4 tons.
- Frihöjd under ramen: 560 - 860 mm
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 755 mm
- Pinn offset: 160 mm
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.
- Kat. 3 snabbkopplingar med kat. 2 avstånd för montering av dragbom

MASKINER



Combi-Tiller MKI m/lyftburen för tillsammans m/en lyftburen Disc-Roller Contour. Inkl. 1 sätt hydraul-förlängningslangar, förlängningskabel till ljus och spec. stödben till Disc-Roller Contour.

Arbets-bredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Pinn-avstånd, cm	Kraft-behov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	Springbult	4	57,5	100	505	64511-23
3,00	Springbult	5	56,0	125	560	64511-33
3,00	Springbult	6	46,7	150	595	64511-43
3,50	Springbult	6	55,0	150	615	64511-53
3,50	Springbult	7	47,1	175	650	64511-63
4,00	Springbult	7	54,3	175	670	64511-73
4,00	Springbult	8	47,5	200	705	64511-83



Combi-Tiller MKI m/trepunktslyft för sammankoppling med diverse lyftburna och bogserade redskap. Evt. kamformer till potatis eller bogserade såutrustning.

Arbets-bredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Pinn-avstånd, cm	Kraft-behov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
2,50 m	Springbult	3	83,3	75	470	64511-22
2,50 m	Springbult	4	62,5	100	515	64511-24
3,00 m	Springbult	5	60,0	125	570	64511-34
3,00 m	Springbult	6	50,0	150	605	64511-44
3,50 m	Springbult	5	70,0	125	590	64511-54
3,50 m	Springbult	6	58,3	150	625	64511-55
3,50 m	Springbult	7	50,0	175	660	64511-64
4,00 m	Springbult	7	57,1	175	680	64511-74
4,00 m	Springbult	8	50,0	200	715	64511-84

STANDARDUTRUSTNING

- Stödben, sprintar och låsprintar.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinne.
- Toppstång.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Art.nr.
1 sats stödhjul, 200/60x14,5 10 PLY, justerbara med vevar. NB. Kan inte monteras tillsammans med dubbelmontage.	64519-30
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000044TA
Spets med 120 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000043HDA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000044HDA
Spets med 350 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Merpris pr. pinne)	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Eftermontering pr. pinne)	64511-18
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000083
Pinn för eftermontering, komplet, kort tandholder	64511-90
Pinn för eftermontering, komplet, lang tandholder	64511-91