# COMBI-TILLER MKII



*6,00 m Combi-Tiller MKII HD mit 11 Zinken*




- Standard mit rückwärtiger hydr. doppelt wirkender Dreipunktaufnahme
- Guter Durchgang mit 420 mm Zinkenversetzung.
- Hydraulische Steinsicherung oder "Quick-Push" Steinsicherung.
- Combi-Tiller MKII mit hydr. doppeltwirkender Aufzug und Kat. 3 Schnappkupplungen.
- Kann separat oder zusammen m/ aufgesatteltem Gerät verwendet werden.
- Enthält 3 doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse und Verlängerungskabel für Beleuchtung.
- Max. Anhängelast: 3,5to
- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 780 mm
- Zinkenversetzung: 420 mm
- Max. Tiefenführung: 400 mm
- Länge von Kupplungspunkt bis Kupplungspunkt (mittig): 1.550 mm
- Transportbreite, 4,00 m - 6,00 m hydr. klappbare Modelle: 2,50 m

- 3,00 - 4,00 m. Modelle:
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2
- Rückwärtiger Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand (870 mm Mitte - Mitte).

- Klappbare Modelle 4,00 – 5,00 und 6,00 m:
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 3
- Rückwärtiger Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte - Mitte).

## MODELLE

| Arbeits-breite, m | Typ | | Steinsicherung | Anzahl Zinken | Zinkenstrich-abstand, cm | Kraftbedarf, PS | Gewicht, kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | Starr | 1* | Quick-Push | 5 | 60 | 125 | 890 | 64531-01 |
| **3,00** | Starr | 1* | Hydr. auto. | 5 | 60 | 125 | 1.035 | 64531-11 |
| **3,50** | Starr | 1* | Quick-Push | 6 | 58 | 150 | 985 | 64531-21 |
| **3,50** | Starr | 1* | Hydr. auto. | 6 | 58 | 150 | 1.130 | 64531-31 |
| **4,00** | Starr | 1* | Quick-Push | 7 | 57 | 175 | 1.085 | 64531-41 |
| **4,00** | Starr | 1* | Hydr. auto. | 7 | 57 | 175 | 1.230 | 64531-51 |
| **4,00** | Starr | 1* | Quick-Push | 8 | 50 | 200 | 1.170 | 64531-52 |
| **4,00** | Starr | 1* | Hydr. auto. | 8 | 50 | 200 | 1.350 | 64531-53 |
| **4,00** | Klappbar | 2* | Quick-Push | 7 | 57 | 175 | 1.310 | 64531-86 |
| **4,00** | Klappbar | 2* | Hydr. auto. | 7 | 57 | 175 | 1.450 | 64531-87 |
| **4,00** | Klappbar | 2* | Quick-Push | 8 | 50 | 200 | 1.395 | 64531-88 |
| **4,00** | Klappbar | 2* | Hydr. auto. | 8 | 50 | 200 | 1.570 | 64531-89 |
| **5,00** | Klappbar | 2* | Quick-Push | 9 | 55,5 | 225 | 1.570 | 64531-94 |
| **5,00** | Klappbar | 2* | Hydr. auto. | 9 | 55,5 | 225 | 1.715 | 64531-95 |
| **6,00** | Klappbar | 2* | Quick-Push | 11 | 54,5 | 275 | 1.930 | 64531-92 |
| **6,00** | Klappbar | 2* | Hydr. auto. | 11 | 54,5 | 275 | 2.065 | 64531-93 |
| **6,00** | Klappbar | 2* | Quick-Push | 12 | 50 | 300 | 2.250 | 64531-96 |
| **6,00** | Klappbar | 2* | Hydr. auto. | 12 | 50 | 300 | 2.385 | 64531-97 |

*1*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*

*2*2 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Ober- und Unterlenkerbolzen und Tiefenskala f/ rückwärtigen Dreipunktbock
- Spitzen m/200 mm Flügelschare, montiert an 25 mm breiten Zinken.
- Inkl. Durchleitung 3 Stck. doppeltw. Hydraulikanschlüsse und Verlängerung f/ Beleuchtung

- Klappbare Modelle 5,00 und 6,00 m:
  - 1 Satz Stützräder, mit Spindeln einstellbar: 2 Stck. 300/55x14.5.

# ZUSATZAUSRÜSTUNG

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|
| LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker | 64509-01 |
| Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.) | 67055-74 |
| Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkuppl. und Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte-Mitte) Starre Modelle. (Aufpreis) | 64519-35 |
| Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand (870 mm Mitte - Mitte) Klappbare Modelle. | 64519-36 |
| 1 Satz zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikschläuche 3/8", mit Steckkupplungen, am Combi-Tiller MKII montiert | 64519-15 |
| Ein Satz Druckluftbremsauslässe | 64519-19 |
| 1 Satz Stützräder, mit Spindeln einstellbar: 2 Stck. 200/60x14.5 - 10 PLY<br>NB: Beachten, daß die Räder außerhalb der Hinterräder des Schleppers zu montieren sind, wenn der Combi-Tiller MKII im Dreipunktbock mit Gabel montiert wird. | 64519-30 |
| Stützräder für 4,00 m klappbar: 300/55x14.5<br>NB: Beachten, daß die Räder außerhalb der Hinterräder des Schleppers zu montieren sind, wenn der Combi-Tiller MKII im Dreipunktbock mit Gabel montiert wird. | 64519-29 |
| Pendelzug/Gabel f/Montage in den Unterlenkern des Combi-Tiller MKII, für aufgesattelte Geräte, für Standard Kat. 2 Abstand | 64519-31 |
| Pendelzug/Gabel f/Montage in den Unterlenkern des Combi-Tiller MKII, für aufgesattelte Geräte, für Kat. 3 Abstand. | 64519-33 |
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke) | 645000043A |
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte. (Aufpreis pro Zinke) | 645000043TA |
| Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke) | 645000063A |
| Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke) | 645000044TA |
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke) | 645000043HDA |
| Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke) | 645000044HDA |
| Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke) | 645000063HDA |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke) | 64512-06 |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke) | 64512-05 |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke) | 64512-16 |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke) | 64512-15 |
| 120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke) | 645000056TA |
| 200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke) | 645000054A |
| 200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke) | 645000054TA |
| 120 mm geschweißte Verschleißspitze für Easy-Draft (Aufpreis pro Zinke) | 645000056SA |
| Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke) | 645000085 |
| Zinkenverstärkerung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke) | 645000083 |
| Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung | 64519-27 |
| Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung | 64519-28 |



*Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte.*



*Standard: 25 mm Zinke m/200 mm Verschleißspitze*

# COMBI-TILLER MKII (FORTSETZUNG)





HE-VA Combi-Tiller in Kombination mit einem nachfolgenden Gerät gewährleistet optimale Tiefenlockerung bei minimaler Vermischung. Dadurch wird die natürliche Struktur der verschiedenen Erdschichten bewahrt.

Die Zinken m/420 mm Zinkenversetzung und hydr. Tiefenregelung von 100mm über den Boden bis zu max. Arbeitstiefe von 400 mm erzeugen die perfekte Belüftung, Entwässerung und Tiefenlockerung f/nachfolgende Zwischenfrüchte.

