COMBI-FLEX





- Construction optimale pour le décompactage en profondeur en combinaison avec un outil à l'arrière – par exemple un semoir.
- La machine est particulièrement avantageuse pour le travail des champs sans labour.
- Les disques et les dents peuvent être réglés indépendamment de l'outil attelé.
- Poids maximum de l'outil attelé : 4 tonnes.
- Grand dégagement avec un décalage en quinconce de 420 mm.
- Profondeur de travail max: 400 mm
- Long. du point d'attelage au centre de gravité: 2.180 mm.
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 3.
- Relevage avec prises rapides cat. 3 et distance cat. 3 (1.010 mm centre-centre)

MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Roue de support	Type de sécurité	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide	Non	Boulons	6	150	2.055	64546-01
3,00	Rigide	Non	Hydr. auto.	6	150	2.175	64546-02
4,00	Rigide	Non	Boulons	8	200	2.405	64546-03
4,00	Rigide	Non	Hydr. auto.	8	200	2.525	64546-04
4,00	Repliable	Non	Boulons	8	200	2.505	64546-05
4,00	Repliable	Non	Hydr. auto.	8	200	2.625	64546-06
5,00	Repliable	Oui	Boulons	10	250	3.440	64546-07
5,00	Repliable	Oui	Hydr. auto.	10	250	3.640	64546-08
6,00	Repliable	Oui	Boulons	8	200	3.423	64546-09
6,00	Repliable	Oui	Hydr. auto.	8	200	3.618	64546-10
6,00	Repliable	Oui	Boulons	12	300	3.795	64546-11
6,00	Repliable	Oui	Hydr. auto.	12	300	3.990	64546-12

EQUIPEMENT STANDARD

- Relevage hydraulique des dents de décompactage.
- Disques ouvreurs Ø470 placés devant les dents.
- 3 jeux de raccordements hydrauliques, placés de manière appropriée pour l'outil arrière.
- Prise électrique pour le raccordement de l'éclairage.
- Roues de terrage pour mod. 5,00 m et 6,00 m (Veiller à la compatibilité sur tracteurs équipés de roues jumelées)

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Réf.
Attelage rapide cat. 3 et distance cat. 3 (1.010 mm du centre au centre) Pour modèles rigide. (Suppl. de prix)	64519-35
Relevage avec attelage cat. 3 et distance cat. 2 (870 mm du centre au centre) Pour modèles repliable.	64519-36
Attelage à rotule	64546-20
Attelage à fourche	64546-21
Socs avec ailes 120 mm. (Minoration par dent)	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm. (Suppl. par dent)	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	645000044TA
Socs avec ailes 120 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000043HDA
Socs avec ailes 200 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000044HDA
Socs avec ailes 350 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000063HDA
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	64512-06
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Mont. ultérieur par dent)	64512-05
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	64512-16
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Mont. ultérieur par dent)	64512-15
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000054TA
Soc d'usure soudée 120 mm pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	645000056SA
Renfort carbure 60x25x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Recommandé pour déchaumage >350mm. Peut être omis pour réf. 645000044T / 645000043T (Suppl. par dent)	645000085
Renfort carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Uniquement pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	645000083