COMBI-FLEX





- Optimal konstruktion för djupbearbetning i kombination med ett efterspänt redskap – t.ex. såmaskin.
- Maskinen är särskilt fördelaktig för bearbetning av åkrar i plöjningsfria jordbruk.
- Skivor och tänder kan justeras oberoende av det påhängda redskapet.
- Max. tillåtna vikt på efterredskap: 4 ton.
- Optimal genomsläpplighet med 420 mm pinnfördelning.
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 2.180 mm
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 3 avstånd.
- Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kat. 3 avstånd (1.010 mm centrum - centrum)

MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Stödhjul	Stenutlösning	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel	Nej	Springbult	6	150	2.055	64546-01
3,00	Hel	Nej	Hydr. auto.	6	150	2.175	64546-02
4,00	Hel	Nej	Springbult	8	200	2.405	64546-03
4,00	Hel	Nej	Hydr. auto.	8	200	2.525	64546-04
4,00	Fällbar	Nej	Springbult	8	200	2.505	64546-05
4,00	Fällbar	Nej	Hydr. auto.	8	200	2.625	64546-06
5,00	Fällbar	Ja	Springbult	10	250	3.440	64546-07
5,00	Fällbar	Ja	Hydr. auto.	10	250	3.640	64546-08
6,00	Fällbar	Ja	Springbult	8	200	3.423	64546-09
6,00	Fällbar	Ja	Hydr. auto.	8	200	3.618	64546-10
6,00	Fällbar	Ja	Springbult	12	300	3.795	64546-11
6,00	Fällbar	Ja	Hydr. auto.	12	300	3.990	64546-12

STANDARDUTRUSTNING

- Hydraulisk höjning av grubbtänderna.
- Ø470 rullskär framför tänderna.
- 3 uppsättningar hydraulanslutningar placerade lämpligt för efterföljande redskap.
- Eluttag för ljusanslutning.
- Stödhjul för 5,00 m och 6,00 m (Observera att tvillinghjul på traktorn kan orsaka problem).

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Art.nr.
Lift m/kat. 3 snabbkopplingar och kat. 3 avstånd (1.010 mm center-center) Hel modeller. (Merpris)	64519-35
Lift med kat. 3 snabbkopplingar och kat. 2 avstånd (870 mm centrum - centrum). Fällbar modeller.	64519-36
Kuldrag	64546-20
Gaffeldrag	64546-21
Spets med 120 mm vingskär. (Prisreducering pr. pinne)	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär. (Merpris pr. pinne)	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	645000044TA
Spets med 120 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000043HDA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000044HDA
Spets med 350 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenutlösning (Merpris pr. pinne)	64512-06
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenutlösning (Eftermontering pr. pinne)	64512-05
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenutlösning (Merpris pr. pinne)	64512-16
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenutlösning (Eftermontering pr. pinne)	64512-15
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000083