DISC-ROLLER CLASSIC - MODÈLES PORTÉS





- Disques crénelés 510 x 4 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque au déchaumage et en reprise de labour.
- Palier de disque, sans entretien.
- Profondeur de travail sans labour jusqu'à 125 mm
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.
- Rouleau V-profil 600mm - particulièrement recommandé en raison de son poids et de sa résistance pour le déchaumage et les reprises de labour sur sols pierreux.
- Rouleau à cornières 600 mm - améliore l'émiettement, la décomposition de la paille et consolide la stabilité latérale dans les devers.
- Rouleau tubes carrés 550 mm - pour terres légères et sableuses, ce rouleau contribue à réduire sensiblement le poids.
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.

MACHINES

Modèle, m	Larg. de travail, m	Type de rouleau	Nbre d'anneaux	Nbr. de disques	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
1-SECTION, MODÈLES RIGIDES							
2,50	2,25	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	18	90 +	1.260	63090-45
2,50	2,25	Rouleau à cornières / 600mm	20	18	90 +	1.560	63090-73
2,50	2,25	V-Profil / 600mm	16	18	90 +	1.780	63090-60
3,00	2,75	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	22	100 +	1.460	63091-45
3,00	2,75	Rouleau à cornières / 600mm	24	22	100 +	1.810	63091-73
3,00	2,75	V-Profil / 600mm	20	22	100 +	2.080	63091-60
3,50	3,25	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	26	110 +	1.670	63096-45
3,50	3,25	Rouleau à cornières / 600mm	28	26	110 +	2.125	63096-73
3,50	3,25	V-Profil / 600mm	23	26	110 +	2.395	63096-60
4,00	3,75	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	30	120 +	1.880	63092-45
4,00	3,75	Rouleau à cornières / 600 mm	32	30	120 +	2.440	63092-52
4,00	3,75	V-Profil / 600 mm	26	30	120 +	2.710	63092-50
2-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES							
4,00	3,75	Rouleau tubes carrés / 550mm [1*]	-	30	120 +	-	63092-74
4,00	3,75	Rouleau à cornières / 600mm [1*]	32	30	120 +	2.760	63092-73
4,00	3,75	V-Profil / 600mm [1*]	26	30	120 +	3.120	63092-60
5,00	4,75	Rouleau tubes carrés / 550mm [1*]	-	38	150 +	-	63093-74
5,00	4,75	Rouleau à cornières / 600mm [1*]	40	38	150 +	3.290	63093-73
5,00	4,75	V-Profil / 600mm [1*]	32	38	150 +	3.750	63093-60

[1]Requiert 2 prises double effet.*

EQUIPEMENT STANDARD

- Contrôle de profondeur hydraulique.
- Déflecteur de bordure à disques, côté droit.
- Décrottoirs entre les anneaux (Rouleau V-Profil et Rouleau à Cornières).
- Arbres 60mm montés avec roulements à billes à triple étanchéité.

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
2,50 - 4,00	LED feux arrière avec cable et prise électrique, pour mod. rigides	3	63091-01
4,00 - 5,00	LED feux arrière avec cable et prise électrique, pour mod. repliables	3	63092-01
2,50 - 5,00	Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
2,50 - 4,00	Contrôle de terrage av/capteur magnétique de fin de course, pour mod. rigides	4	63091-85
4,00 - 5,00	Contrôle de terrage av/capteur magnétique de fin de course, pour mod. repliables	8	63092-85
2,50	Tablier caoutchouc	45	63090-98
3,00	Tablier caoutchouc	60	63091-98
3,50	Tablier caoutchouc	70	63096-98
4,00	Tablier caoutchouc	80	63092-98
5,00	Tablier caoutchouc	100	63093-98
2,50 - 4,00	Kit de transformation en semi-porté, p/1-section, 11.5/80x15.3	550	63091-55
4,00 - 5,00	Kit de transformation en semi-porté, p/2-sections, 400/60x15.3	560	63092-55
2,50 - 4,00	Roulements sans entretien av/amortisseurs (Suppl. par jeu)	16	63090-02
4,00 - 5,00	Roulements sans entretien av/amortisseurs (Suppl. par jeu)	33	63090-04
-	Logement de protection pour roulement (Suppl. par pcs.)	1	7355054
-	Disque 510 x 5 mm ''Sabre-disc'' HD agréssif (Suppl. par m.)	8	63090-10



Roulement amorti sans entretien



Logement de protection pour roulement



Disque 510 x 5 mm ''Sabre-disc'' HD agréssif

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU DISC-ROLLER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Type	Réf. - 8 sorties	Réf. - 12 sorties
2,50	Rigide	63090-12	-
3,00	Rigide	63091-12	-
3,50	Rigide	63096-12	-
4,00	Rigide	63092-12	63092-11
4,00	Repliable	63092-16	63092-13
5,00	Repliable	63093-16	63093-11

DISC-ROLLER CLASSIC - MODÈLES SEMI-PORTÉS



5,00 m avec rouleau V-profil et tablier caoutchouc



- Disques crénelés 510 x 4 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque au déchaumage et en reprise de labour.
- Palier de disque, sans entretien.
- Profondeur de travail sans labour jusqu'à 125 mm
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.
- Rouleau V-profil 600mm - particulièrement recommandé en raison de son poids et de sa résistance pour le déchaumage et les reprises de labour sur sols pierreux.
- Rouleau à cornières 600 mm - améliore l'émiettement, la décomposition de la paille et consolide la stabilité latérale dans les devers.

MACHINES

Modèle, m	Larg. de travail, m	Type de rouleau	Nbre d'anneaux	Nbr. de disques	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
1-SECTION, MODÈLES RIGIDES							
3,00	2,75	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	22	100 +	2.248	63091-74
3,00	2,75	Rouleau à cornières / 600mm [1*]	24	22	100 +	2.360	63091-72
3,00	2,75	V-Profil / 600mm [1*]	20	22	100 +	2.630	63091-64
3,50	3,25	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	26	110 +	-	63096-74
3,50	3,25	Rouleau à cornières / 600mm [1*]	28	26	110 +	2.670	63096-72
3,50	3,25	V-Profil / 600 mm [1*]	23	26	110 +	2.945	63096-64
4,00	3,75	Rouleau tubes carrés / 550mm	-	30	120 +	-	63092-46
4,00	3,75	Rouleau à cornières / 600mm [1*]	32	30	120 +	2.990	63092-47
4,00	3,75	V-Profil / 600 mm [1*]	26	30	120 +	3.260	63092-48
2-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES							
4,00	3,75	Rouleau tubes carrés / 550mm [2*]	-	30	120 +	-	63092-75
4,00	3,75	Rouleau à cornières / 600mm [2*]	32	30	120 +	3.320	63092-72
4,00	3,75	V-Profil / 600mm [2*]	26	30	120 +	3.680	63092-65
5,00	4,75	Rouleau tubes carrés / 550mm [2*]	-	38	150 +	-	63093-75
5,00	4,75	Rouleau à cornières / 600mm [2*]	40	38	150 +	3.850	63093-72
5,00	4,75	V-Profil / 600mm [2*]	32	38	150 +	4.300	63093-65

[1]Requiert 2 prises double effet.*

[2]Requiert 3 prises double effet.*

EQUIPEMENT STANDARD

- Contrôle de profondeur hydraulique.
- Hauteur d'attelage réglable, dispositif de support des tuyaux inclus.
- Déflecteur de bordure à disques, côté droit.
- Décrottoirs entre les anneaux (Rouleau V-Profil et Rouleau à Cornières).
- Arbres 60mm montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Roues :
  - 3,00-4,00 m 1-section: 11.5/80x 15.3 – 14 plis
  - 4,00-5,00 m 2-sections: 400/60 x 15.5 – 16 plis
- Oeil tournant, boulonné: 3,00 – 5,00 m, réf.: 630757028.

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00 - 4,00	LED feux arrière av/câble et prise électrique pour mod. 3,00 – 4,00 m, rigides	3	63091-01
4,00 - 5,00	LED feux arrière av/câble et prise électrique pour mod. 4,00 - 5,00 m, repliables	3	63092-01
3,00 - 4,00	Contrôle hydraulique de profondeur / d'inclinaison pour modèles rigides	15	63093-93
3,00 - 4,00	Contrôle de terrage av/capteur magnétique de fin de course, pour mod. rigides	4	63091-85
4,00 - 5,00	Contrôle de terrage av/capteur magnétique de fin de course, pour mod. repliables	8	63092-85
3,00 - 5,00	Rallonge de flèche 300mm p/montage à boulons	25	63091-95
3,00 - 5,00	Freins à air comprimé	18	63093-96
3,00 - 5,00	Freins hydrauliques, mono-ligne	7	63093-94
3,00 - 5,00	Freins hydrauliques, double-ligne, **montage en usine**	-	63093-95
3,00	Tablier caoutchouc	60	63091-98
3,50	Tablier caoutchouc	70	63096-98
4,00	Tablier caoutchouc	80	63092-98
5,00	Tablier caoutchouc	100	63093-98
3,00 - 3,50	Roulements sans entretien av/amortisseurs (Suppl. par jeu)	16	63090-02
4,00 - 5,00	Roulements sans entretien av/amortisseurs (Suppl. par jeu)	33	63090-04
-	Logement de protection pour roulement (Suppl. par pc.)	1	7355054
-	Disque 510 x 5 mm ''Sabre-disc'' HD agréssif (Suppl. par m)	8	63090-10







Larg. de travail, m	Type / Désignation		Poids, kg	Réf.
SPRING-BOARD				
3,00	Rigide 1-section	1*/2*	280	63391-00
3,50	Rigide 1-section	1*/2*	325	63396-00
4,00	Rigide 1-section	1*/2*	375	63592-00
4,00	Repliable 2-sections	1*/2*	375	63592-00
5,00	Repliable 2-sections	1*/2*	450	63593-00
-	Jeu de déflecteurs de bordure pour soc Spring-Board		11	63301-00
SPRING-BOARD – 10 X 80 MM DENTS AVEC SOCS FOURCHES				
3,00	Rigide 1-section	1*/2*	-	63791-00
3,50	Rigide 1-section	1*/2*	-	63796-00
4,00	Rigide 1-section	1*/2*	-	63892-00
4,00	Repliable 2-sections	1*/2*	-	63892-00
5,00	Repliable 2-sections	1*/2*	435	63893-00
SYSTEME DE LIAISON - POUR SOLIDARISER L'ENSEMBLE DES LAMES SPRING-BOARD				
3,00	Rigide 1-section	1*	35	63491-00
3,50	Rigide 1-section	1*	41	63496-00
4,00	Rigide 1-section	1*	51	63692-00
4,00	Repliable 2-sections	1*	51	63692-00
5,00	Repliable 2-sections	1*	55	63693-00

*1*Requiert une prise double effet supplémentaire.*

*2*La rallonge de flèche est recommandée en utilisation avec des tracteurs équipés de roues jumelées.*

JEU DE ROUES TOURNANTES AV/HAUTEUR RÉGLABLE, MONTAGE DEVANT LES DISQUES ROUES: 2 X 300/55X12- 8 PLIS			
Larg. de travail, m	**Désignation**	**Poids, kg**	**Réf.**
3,00 - 5,00	Pour semi-portés.	140	63091-07
3,00 - 5,00	Pour semi-portés av/Spring-Board	180	63091-08



		TOP-CUTTER	SPRING-BOARD DANS SUPPORTS TOP-CUTTER
Larg. de travail, m	**Type**	**Réf.**	**Réf.**
2,50	Rigide	67410-80	67410-81
3,00	Rigide	67410-82	67410-83
3,50	Rigide	67410-84	67410-85
4,00	Rigide	67410-86	67410-87
4,00	Repliable	67410-88	67410-89
5,00	Repliable	67410-90	67410-91

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR DISC-ROLLER CLASSIC (AVEC COMMANDE HYDR. DE LA ROUE DE DISTRIBUTION - MAX. 300 KG DE SEMENCE.				
Larg. de travail, m	**Type**	**Réf. 8 sorties**	**Réf. 12 sorties**	**Réf. 16 sorties**
3,00	Rigide	63091-14	-	-
3,50	Rigide	63096-14	-	-
4,00	Rigide	63092-14	63092-27	-
4,00 - 5,00	Repliable	63092-18	63092-26	63092-19

KIT DE REPARTITION POUR TREMIE FRONTALE		
Larg. de travail, m	**Désignation**	**Réf.**
3,00 - 5,00	Kit avec 12 sorties pour Trémie Frontale avec Disc-Roller Classic	0537700