TRIPLE-TILLER (DREIPUNKTANBAU)

- Optimale Kultivierung mit nur 25 cm Zinkenstrichabstand.
- 3-reihige Egge m/gutem Durchgang mit 85 cm Rahmenhöhe, 75 cm Zinkenabstand und 70 cm Zinkenträgerabstand.
- Scheibenebner m/zentral stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2

- 4 Zinkentypen verfügbar :
  - Federzinke doppelt-gewunden 35 x 35 mm für 3,00 - 3,50 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 20 cm
  - Federzinke doppelt-gewunden 40 x 40 mm für 4,00 - 5,00 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Scherbolzen - Abscher-Druck 2.550 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Automatisch m/Feder, Auslöserdruck 560 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm

MODELLE

DREIPUNKT AUFGEHÄNGT, STARRE 1-TEILIGE MODELLE								
Arbeits-breite, m	Walzentyp	Stein-sicherung	Anzahl Zinken	Kraft-bedarf, PS	Hub-bedarf, kg	Transport-breite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Federzinke	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503022
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Scherbolzen	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503024
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Automatisch	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503020
3,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	12	100-200	-	3,00	2.000	4503072
3,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	12	100-200	-	3,00	-	4503074
3,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	12	100-200	-	3,00	2.470	4503070
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503082
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503084
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	12	100-200	5.000	3,00	1.360	4503080
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503062
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503064
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503060
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Federzinke	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503522
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Scherbolzen	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503524
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Automatisch	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503520
3,50	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	14	120-240	-	3,50	-	4503572
3,50	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	14	120-240	-	3,50	-	4503574
3,50	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	14	120-240	-	3,50	-	4503570
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503582
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503584
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503580
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503562
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503564
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503560
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Federzinke	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534022
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Scherbolzen	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534024
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm [1*]	Automatisch	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534020
4,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	16	180-300	-	4,00	-	4534072
4,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	16	180-300	-	4,00	-	4534074
4,00	Dachringwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	16	180-300	-	4,00	-	4534070
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534082
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534084
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534080
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Federzinke	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534062
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Scherbolzen	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534064
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm [1*]	Automatisch	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534060

[1]1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*

MODELLE (FORTSETZUNG)

DREIPUNKT AUFGEHÄNGT 2-TEILIGE MODELLE MIT HYDRAULISCHER KLAPPUNG									
Arbeits-breite, m	Walzentyp		Stein-sicherung	Anzahl Zinken	Kraft-bedarf, PS	Hub-bedarf, kg	Transport-breite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504022
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504024
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504020
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	-	2,48	-	4504072
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	-	2,48	-	4504074
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	-	2,48	-	4504070
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504082
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504084
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504080
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504062
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504064
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504060
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505022
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505024
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505020
5,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	-	2,48	-	4505072
5,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	-	2,48	-	4505074
5,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	-	2,48	-	4505070
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505082
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505084
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505080
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505062
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505064
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505060

[1]2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich.*

GRUNDAUSSTATTUNG

- 75 x 12 mm umkehrbare und höhenverstellbare konkave Verschleißspitze (doppelt bogenförmig).
- Ø400 mm gezackten Scheibenebner mit zentraler stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.
- Ø550mm Schwere Rohrwalze, Ø600mm Dachringwalze, Ø600 mm U-Profilwalze oder V-Profilwalze.
- Dachringwalze, U-Profilwalze und V-Profilwalze mit Abstreifern.
- Autom. Transportsicherung, wird zusammen mit der Einklappfunktion hydr. bedient.
- Alle Modelle haben hydr. Tiefenregelung der Walze mit Möglichkeit für festen Anschlag durch Distanzschellen.

TRIPLE-TILLER (AUFGESATTELT)

- Optimale Kultivierung mit nur 25 cm Zinkenstrichabstand.
- 3-reihige Egge m/gutem Durchgang mit 85 cm Rahmenhöhe, 75 cm Zinkenabstand und 70 cm Zinkenträgerabstand.
- 4 Möglichkeiten von Zinken :
  - Federzinke doppelt-gewunden 35 x 35 mm für 3,00 - 3,50 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 20 cm
  - Federzinke doppelt-gewunden 40 x 40 mm für 4,00 - 6,00 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Scherbolzen - Abscher-Druck 2.550 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Automatisch m/Feder, Auslöserdruck 560 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
- Scheibenebner m/zentral stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.

MODELLE

AUFGESATTELTE STARRE 1-TEILIGE MODELLE								
Arbeits-breite, m	Walzentyp		Stein-sicherung	Anzahl Zinken	Kraft-bedarf, PS	Transport-breite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	12	100-200	3,00	2.430	4513022
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	12	100-200	3,00	2.430	4513024
3,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	12	100-200	3,00	2.430	4513020
3,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	12	100-200	3,00	-	4513072
3,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	12	100-200	3,00	-	4513074
3,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	12	100-200	3,00	-	4513070
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	12	100-200	3,00	2.700	4513082
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	12	100-200	3,00	2.700	4513084
3,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	12	100-200	3,00	2.700	4513080
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	12	100-200	3,00	3.050	4513062
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	12	100-200	3,00	3.050	4513064
3,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	12	100-200	3,00	3.050	4513060
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	14	120-240	3,50	2.715	4513522
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	14	120-240	3,50	2.715	4513524
3,50	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	14	120-240	3,50	2.715	4513520
3,50	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	14	120-240	3,50	-	4513572
3,50	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	14	120-240	3,50	-	4513574
3,50	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	14	120-240	3,50	-	4513570
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	14	120-240	3,50	3.100	4513582
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	14	120-240	3,50	3.100	4513584
3,50	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	14	120-240	3,50	3.100	4513580
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	14	120-240	3,50	3.440	4513562
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	14	120-240	3,50	3.440	4513564
3,50	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	14	120-240	3,50	3.440	4513560
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	4,00	3.090	4544022
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	4,00	3.090	4544024
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	4,00	3.090	4544020
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	4,00	-	4544072
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	4,00	-	4544074
4,00	Dachringwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	4,00	-	4544070
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	4,00	3.615	4544082
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	4,00	3.615	4544084
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	4,00	3.615	4544080
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	4,00	3.900	4544062
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	4,00	3.900	4544064
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	4,00	4.650	4544060

[1]2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich.*

MODELLE (FORTSETZUNG)

AUFGESATTELTE 2-TEILIGE MODELLE MIT HYDRAULISCHER KLAPPUNG								
Arbeits-breite, m	Walzentyp		Steinsicherung	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Transport-breite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	2,48	3.890	4514022
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	2,48	3.890	4514024
4,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	2,48	3.890	4514020
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	2,48	3.760	4514082
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	2,48	3.760	4514084
4,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	2,48	4.720	4514080
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	16	180-300	2,48	4.720	4514062
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	16	180-300	2,48	4.720	4514064
4,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	16	180-300	2,48	4.720	4514060
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	2,48	4.550	4515022
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	2,48	4.550	4515024
5,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	2,48	4.550	4515020
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	2,48	5.230	4515082
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	2,48	5.230	4515084
5,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	2,48	5.230	4515080
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	20	200-300	2,48	5.540	4515062
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	20	200-300	2,48	5.540	4515064
5,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	20	200-300	2,48	5.540	4515060
6,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Federzinke	24	250-400	2,48	-	4516022
6,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Scherbolzen	24	250-400	2,48	-	4516024
6,00	Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	[1*]	Automatisch	24	250-400	2,48	-	4516020
6,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	24	250-400	2,48	-	4516082
6,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	24	250-400	2,48	-	4516084
6,00	U-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	24	250-400	2,48	-	4516080
6,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Federzinke	24	250-400	2,48	-	4516062
6,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Scherbolzen	24	250-400	2,48	-	4516064
6,00	V-Profilwalze Ø600 mm	[1*]	Automatisch	24	250-400	2,48	-	4516060

[1]3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich.*

GRUNDAUSSTATTUNG

- 75 x 12 mm umkehrbare und höhenverstellbare konkave Verschleißspitze (doppelt bogenförmig).
- Ø410 mm gezackten Scheibenebner mit zentraler stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.
- Ø550mm Schwere Rohrwalze, Ø600mm Dachringwalze, Ø600 mm U-Profilwalze oder V-Profilwalze.
- Dachringwalze, U-Profilwalze und V-Profilwalze mit Abstreifern.
- Autom. Transportsicherung, wird zusammen mit der Einklappfunktion hydr. bedient.
- Bereifung :
  - 3,00 und 3,50 m 1-teilig: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
  - 4,00 m 1-teilig: 4,00 m - 6,00 m 2-teilig: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
- Drehbare Zugöse, verschraubt, Art.-Nr.. 630757017
- Alle Modelle haben hydr. Tiefenregelung der Walze mit Möglichkeit für festen Anschlag durch Distanzschellen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG - DREIPUNKTANBAU / AUFGESATTELT

Arbeits-breite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00 - 4,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, 1-teilige Modelle	3	4519510
4,00 - 5,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker , montiert an Dreipunkt-Modelle 2-teilig	3	4519515
3,00 - 6,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker , montiert an aufgesattelte Modelle	-	4519520
3,00 - 6,00	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
3,00 - 6,00	Schmale Verschleißspitze, 50x25 mm – Derselbe Preis wie für Standardspitze	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkaver Wendeschar – Stärke 19 mm (Aufpreis pro Meter)	-	4509306
3,00 - 6,00	Schar mit Aufpanzerung, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Meter)	-	4509309
3,00 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Meter)	-	4509308
3,00 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm, mit Aufpanzerung, inkl. geradem Streifblech (Aufpreis pro Meter)	-	4509307
3,00 - 6,00	Flügelschar – nicht für Federzinken geeignet (Aufpreis pro Zinken)	-	4509311
3,00 - 6,00	Flügelschar mit Hartmetall – nicht für Federzinken geeignet (Aufpreis pro Zinken)	-	4509312
3,00 - 6,00	Druckluftbremsanlage	18	63093-96
3,00 - 6,00	Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage	7	63093-94
3,00 - 6,00	Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut**	-	63093-95
3,00 - 4,00	Randscheibensatz für starre Maschinen (Preis pro Satz)	33	4519451
4,00 - 6,00	Randscheibensatz für klappbare Maschinen (Preis pro Satz)	33	4519452
3,00 - 3,50	Fahrgestell starr, 11.5/80x15.3	580	4519701
4,00	Fahrgestell starr, 400/60x15.5	590	4519702
4,00 - 5,00	Fahrgestell für Modelle mit hydraulischer Klappung, 400/60x15.5	650	4519705
3,00 - 6,00	Stütz- / Tiefenräder montiert vorn, 2x300/55x14,5, 2 Stck. (nur für aufgesattelte Modelle)	275	4519750

ZUSATZAUSRÜSTUNG - DREIPUNKTANBAU / AUFGESATTELT (FORTSETZUNG)

STRIEGEL FÜR MONTAGE HINTER DER WALZE.
EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE DURCH SPINDELN M/DER MÖGLICHKEIT VON GEWICHTÜBERTRAG.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
3,00	Für dreipunktmontierte Triple-Tiller Modelle, Starr	4509405
3,50	Für dreipunktmontierte Triple-Tiller Modelle, Starr	4509410
4,00	Für dreipunktmontierte Triple-Tiller Modelle, Starr	4509415
4,00	Für dreipunktmontierte Triple-Tiller Modelle, Klappbar	4509420
5,00	Für dreipunktmontierte Triple-Tiller Modelle, Klappbar	4509425

QUICK CHANGE KIT - EINSCHL. EIN SATZ 75 MM BREITE MEISSELSPITZEN UND EIN SATZ 260 MM BREITE FLÜGELSCHARE.

Arbeits-breite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	20	4509030
3,50	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	23	4509035
4,00	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	26	4509040
5,00	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	33	4509050
3,00 - 6,00	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech. (Links) nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509019
3,00 - 6,00	”Quick change kit” mit gewrungenem Abstreichblech. (Rechts) nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509020
3,00	”Quick change kit” mit geradem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	23	4509230
3,50	”Quick change kit” mit geradem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	27	4509235
4,00	”Quick change kit” mit geradem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	30	4509240
5,00	”Quick change kit” mit geradem Abstreichblech, **fabrikangebaut** (Aufpreis)	38	4509250
3,00 - 5,00	”Quick change kit” mit geradem Abstreichblech. nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509220

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRITT EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN TRIPLE-TILLER
MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Art.-Nr. - 8 Verteilteller
3,00 - 4,00	Starr	Für Dreipunkt- und aufgesattelte Modelle	4509930
4,00 - 6,00	Klappbar	Für aufgesattelte Modelle - nur für AC und EC-Modelle	4509940
4,00 - 5,00	Klappbar	Für dreipunktmontierte Modelle	4509935

VERTEILERKOPF FÜR FRONT-TANK

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
3,00 - 6,00	Verteilerkopf mit 12 Auslässen für Front-Tank auf Triple-Tiller	0537703