TRIPLE-TILLER - LIFTOPHÆNGT

- Optimal kultivering med kun 25 cm tandsporafstand.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleafstand.
- Jævnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare, Stensikret via gummiophæng.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.

- 4 tandtyper :
  - Fjedertand dobbelt-snoet 35 x 35 mm til 3,00 - 3,50 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 20 cm.
  - Fjedertand dobbelt-snoet 40 x 40 mm til 4,00 - 5,00 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm.
  - Springbolt - belastning op til 2.550 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
  - Automatisk med fjeder – tryk 560 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm

MASKINER

LIFTOPHÆNGTE FASTE 1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP								
Arbejds-bredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft-behov, hk	Løfte-behov, kg	Transport-bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503022
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503024
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	12	100-200	4.070	3,00	1.850	4503020
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	-	3,00	2.000	4503072
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	-	3,00	-	4503074
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	-	3,00	2.470	4503070
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503082
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	5.000	3,00	2.100	4503084
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	5.000	3,00	1.360	4503080
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503062
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503064
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	5.430	3,00	2.470	4503060
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503522
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503524
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	14	120-240	4.690	3,50	2.135	4503520
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	-	3,50	-	4503572
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	-	3,50	-	4503574
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	-	3,50	-	4503570
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503582
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503584
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	5.620	3,50	2.540	4503580
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503562
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503564
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	6.290	3,50	2.860	4503560
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	16	180-300	5.290	4,00	2.420	4534020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	-	4,00	-	4534072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	-	4,00	-	4534074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	-	4,00	-	4534070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	6.570	4,00	3.010	4534080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	7.185	4,00	3.300	4534060

[1]Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*

MASKINER (FORTSAT)

LIFTOPHÆNGTE 2-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP								
Arbejds-bredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft-behov, hk	Løfte-behov, kg	Transport-bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	16	180-300	6.470	2,48	2.570	4504020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	-	2,48	-	4504072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	-	2,48	-	4504074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	-	2,48	-	4504070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	8.100	2,48	3.090	4504080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	8.290	2,48	3.400	4504060
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505022
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505024
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	20	200-300	6.470	2,48	3.880	4505020
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	-	2,48	-	4505072
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	20	200-300	-	2,48	-	4505074
5,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	20	200-300	-	2,48	-	4505070
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505082
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505084
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	20	200-300	8.100	2,48	4.560	4505080
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505062
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505064
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	20	200-300	8.290	2,48	4.870	4505060

[1]Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*

STANDARDUDSTYR

- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar konkav slidspids (dobbelt bueformet).
- Ø400 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler, stensikret via gummiophæng.
- Ø550 mm Svær rørvalse, Ø600 mm Vinkeljernsvalse, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvalse.
- Afskrabere på Vinkeljernsvalse, U-Profilvalse og V-Profilvalse.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Alle modeller har hydr. dybderegulering af valsen med mulighed for fast stop via afstandsclips.

TRIPLE-TILLER - BUGSERET

- Optimal kultivering med kun 25 cm tandsporafstand.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleafstand.
- 4 tandtyper :
  - Fjedertand dobbelt-snoet 35 x 35 mm til 3,00 - 3,50 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 20 cm.
  - Fjedertand dobbelt-snoet 40 x 40 mm til 4,00 - 6,00 m modeller. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm.
  - Springbolt - belastning op til 2.550 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
  - Automatisk med fjeder – tryk 560 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
- Jævnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare,
  - Stensikret via gummiophæng.

MASKINER

BUGSERETE FASTE 1-LEDS-MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP							
Arbejds-bredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft-behov, hk	Transport-bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	3,00	2.430	4513022
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	12	100-200	3,00	2.430	4513024
3,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	12	100-200	3,00	2.430	4513020
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	3,00	-	4513072
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	3,00	-	4513074
3,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	3,00	-	4513070
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	3,00	2.700	4513082
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	3,00	2.700	4513084
3,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	3,00	2.700	4513080
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	12	100-200	3,00	3.050	4513062
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	12	100-200	3,00	3.050	4513064
3,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	12	100-200	3,00	3.050	4513060
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	3,50	2.715	4513522
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	14	120-240	3,50	2.715	4513524
3,50	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	14	120-240	3,50	2.715	4513520
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	3,50	-	4513572
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	3,50	-	4513574
3,50	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	3,50	-	4513570
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	3,50	3.100	4513582
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	3,50	3.100	4513584
3,50	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	3,50	3.100	4513580
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	14	120-240	3,50	3.440	4513562
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	14	120-240	3,50	3.440	4513564
3,50	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	14	120-240	3,50	3.440	4513560
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	4,00	3.090	4544022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	16	180-300	4,00	3.090	4544024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	16	180-300	4,00	3.090	4544020
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	4,00	-	4544072
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	4,00	-	4544074
4,00	Vinkeljernsvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	4,00	-	4544070
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	4,00	3.615	4544082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	4,00	3.615	4544084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	4,00	3.615	4544080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	4,00	3.900	4544062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	4,00	3.900	4544064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	4,00	4.650	4544060

[1]Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*

MASKINER (FORTSAT)

BUGSEREDE 2-LEDS-MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
Arbejds-bredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft-behov, hk	Transport-bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	2,48	3.890	4514022
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	16	180-300	2,48	3.890	4514024
4,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	16	180-300	2,48	3.890	4514020
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	2,48	3.760	4514082
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	2,48	3.760	4514084
4,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514080
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	16	180-300	2,48	4.720	4514062
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	16	180-300	2,48	4.720	4514064
4,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	16	180-300	2,48	4.720	4514060
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	2,48	4.550	4515022
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	20	200-300	2,48	4.550	4515024
5,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	20	200-300	2,48	4.550	4515020
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	2,48	5.230	4515082
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	20	200-300	2,48	5.230	4515084
5,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	20	200-300	2,48	5.230	4515080
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	20	200-300	2,48	5.540	4515062
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	20	200-300	2,48	5.540	4515064
5,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	20	200-300	2,48	5.540	4515060
6,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516022
6,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516024
6,00	Svær rørvalse Ø550mm [1*]	Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516020
6,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516082
6,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516084
6,00	U-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516080
6,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Fjedertand	24	250-400	2,48	-	4516062
6,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Springbolt	24	250-400	2,48	-	4516064
6,00	V-Profilvalse Ø600mm [1*]	Automatisk	24	250-400	2,48	-	4516060

[1]Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik
- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar konkav slidspids (dobbelt bueformet).
- Ø410 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler, stensikret via gummiophæng.
- Ø550 mm Svær rørvalse, Ø600 mm Vinkeljernsvalse, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvalse.
- Afskrabere på Vinkeljernsvalse, U-Profilvalse og V-Profilvalse.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Hjulmontering :
  - 3,00 m og 3,50 m 1-leds: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
  - 4,00 m 1-leds: 4,00 m - 6,00 m 2-leds: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757017
- Alle modeller har hydr. dybderegulering af valsen med mulighed for fast stop via afstandsclips.

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00 - 4,00	LED lygtesæt m/ledning og stik monteret på liftophængte 1-leds modeller	3	4519510
4,00 - 5,00	LED lygtesæt m/ledning og stik,monteret på liftophængte 2-leds modeller	3	4519515
3,00 - 6,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
3,00 - 6,00	Smal slidspids, 50mm x 25mm – Samme pris som for standardspids	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkav vendbar spids - 19 mm godstykkelse (Merpris pr. meter)	-	4509306
3,00 - 6,00	Spids med tungsten inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509309
3,00 - 6,00	Gåsefodsspids inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509308
3,00 - 6,00	Gåsefodsspids med påsvejset hårdtmetal inkl. lige muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509307
3,00 - 6,00	Vingeskær - kan ikke anvendes til fjedertand (Merpris pr. tand)	-	4509311
3,00 - 6,00	Vingeskær med hårdmetal - kan ikke anvendes til fjedertand (Merpris pr. tand)	-	4509312
3,00 - 6,00	Trykluftsbremser komplet	18	63093-96
3,00 - 6,00	Hydrauliske bremser, 1-kreds	7	63093-94
3,00 - 6,00	Hydrauliske bremser, 2-kreds, **fabriksmonteret**	-	63093-95
3,00 - 4,00	Randtallerkensæt til faste maskiner (Pris pr. sæt)	33	4519452
4,00 - 6,00	Randtallerkensæt til foldbare maskiner (Pris pr. sæt)	33	4519451
3,00 - 3,50	Bugseringssæt for faste modeller, 11,5/80x15,3	580	4519701
4,00	Bugseringssæt for fast model, 400/60x15,5	590	4519702
4,00 - 5,00	Bugseringssæt for modeller med hydraulisk sammenklap, 400/60x15,5	650	4519705
3,00 - 6,00	Støtte-/dybdehjul monteret forrest, 2x300/55x14,5, 2 stk. (kun på bugserede modeller)	275	4519750

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER (FORTSAT)

LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN.
SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTOVERFØRSEL.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00	Til liftophængt Triple-Tiller, Fast	4509405
3,50	Til liftophængt Triple-Tiller, Fast	4509410
4,00	Til liftophængt Triple-Tiller, Fast	4509415
4,00	Til liftophængt Triple-Tiller, Foldbar	4509420
5,00	Til liftophængt Triple-Tiller, Foldbar	4509425

QUICK CHANGE KIT - INKL. ET SÆT MEJSELSPIDS -75 MM I BREDDEN OG ET SÆT 260 MM BREDT VINGESKÆR.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Quick change kit med vreden muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	20	4509030
3,50	Quick change kit med vreden muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	23	4509035
4,00	Quick change kit med vreden muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	26	4509040
5,00	Quick change kit med vreden muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	33	4509050
3,00 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Venstre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509019
3,00 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Højre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509020
3,00	Quick change kit med lige muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	23	4509230
3,50	Quick change kit med lige muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	27	4509235
4,00	Quick change kit med lige muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	30	4509240
5,00	Quick change kit med lige muldplade. **Fabriksmonteret** (Merpris)	38	4509250
3,00 - 5,00	Quick change kit med lige muldplade. Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509220

MONTERINGSSÆT F/MULTI-SEEDER INKL. TRIN - INKL. MONTERING PÅ NY TRIPLE-TILLER - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.
PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer - 8 udløb
3,00 - 4,00	Fast	Til liftophængte og bugserede modeller	4509930
4,00 - 6,00	Foldbar	Til bugserede modeller - kun for AC og EC-modeller	4509940
4,00 - 5,00	Foldbar	Til liftophængte modeller	4509935

FORDELERSÆT FOR HE-VA FRONT-TANK

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00 - 6,00	Fordelersæt med 12 udløb for HE-VA Front-Tank til Triple-Tiller	0537703