WEEDER HD





- Dubbla spår i axlarna för snabb montering av 7 mm eller 9 mm pinnar.
- Kraftigare axelrör
- Fri flytande sektioner – optimal markanpassning.
- Snabb av- och påmontering av pinnarna utan användning av verktyg.
- Många olika pinnkombinationsmöjligheter.
- Justerbar pinnaggressivitet i 5 olika vinklar.
- Stora bärhjul som är höjdjusterbara med vevar.
- Trepunktsfäste med kat. 2 sprintar och kat. 2 avstånd.

MASKINER

Arbets-bredd, m	Typ	Benämning		Antal pinnar/ spetsar	Antal sek-tioner	Antal hjul	Höjd ihopfälld	Kraft-behov, hk	Lyft-behov, kg	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel	7 x 600 mm pinnar		60/120	2	2	1,10	40	750	510	4810003
4,50	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	600	4810004
6,00	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	700	4811000
7,50	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	850	4812000
9,00	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.130	4813000
9,00	Fällbar	LOW - 7 x 600 mm pinnar	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813001
12,00	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.575	4815000
15,00	Fällbar	7 x 600 mm pinnar	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817000
3,00	Hel	9 x 600 mm pinnar		60/120	2	2	1,10	40	750	540	4810013
4,50	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	645	4810014
6,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	760	4811010
7,50	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	925	4812010
9,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813010
9,00	Fällbar	LOW - 9 x 600 mm pinnar	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.650	4813011
12,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.690	4815010
15,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	1.856	4817010
3,00	Hel	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.		60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810023
4,50	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	640	4810024
6,00	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	740	4811020
7,50	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	900	4812020
9,00	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.100	4813020
9,00	Fällbar	LOW - 9x600mm på 2 främre axlarna. 7x600mm på 3 bakre axlarna.	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813021
12,00	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.650	4815020
15,00	Fällbar	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817020
3,00	Hel	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.		60/120	2	2	1,10	40	750	580	4810033
4,50	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	700	4810034
6,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	835	4811030
7,50	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	1.010	4812030
9,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.320	4813030
9,00	Fällbar	LOW - 9 x 600 mm pinnar mont. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813031
12,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.835	4815030
15,00	Fällbar	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817030

[1]Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*
[2]Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.*
[3]Höjd ihopfälld 2,50 m med sektioner i transport.*
[4]Höjd ihopfälld position med utjämnarplanka= 4,35m*
[*]Transportbredd för alla modeller: 3,00 m. / Pinndelning: 2,5 cm 5 st. axlar / Vikten är med 9 mm pinnar monterad

STANDARDUTRUSTNING

- Sektioner med valfri dubbelpinne monterat med låssprint.
- Man kan, utan merpris, välja 7 x 450 mm dubbelpinnar, beställs pr. antal striglesektioner.
- Man kan, utan merpris, välja 9 x 450 mm dubbelpinnar, beställs pr. antal striglesektioner.
- Bärhjul:
  - 3,00 m: 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 4,50 m och 6,00 m: 2 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m och 9,00 m: 2 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY och 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 12,00 m: 4 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 st. 20x8.00-10 och 4 st. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stödben, sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING



Hydr. inställning av pinnaggressivitet



Planerplanka



Utjämnarplanka

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Belysning m/kabel och kontakt inkl fäste- Bakmonterat	-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Belysning m/kabel och kontakt inkl fäste- Bakmonterat	15	4895150
12,00 - 15,00	LED Belysning m/kabel och kontakt för modeller med Multi-Seeder, inkl fäste	-	4895200
3,00 - 7,50	LED Markeringsljus inkl.fäste – monterat fram	12	4895050
3,00 - 7,50	LED markeringsljus och reflekterande varningsskyltar inkl fäste- monterat fram	-	4895425
3,00 - 7,50	Reflekterande varningsskyltar inkl fäste- monterat fram	-	4895400
3,00 - 15,00	Reflekterande varningsskyltar inkl fäste- bak monterat	-	4895375
-	7 x 450 mm dubbelpinnar, vid byte av 7 x 600 mm pinnar. Beställs pr. antal sektioner	1	4899015
-	9 x 450 mm dubbelpinnar, vid byte av 9 x 600 mm pinnar. Beställs pr. antal sektioner	-	4899016
3,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	20	4890900
4,50	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	30	4890950
6,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	40	4891000
7,50	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	50	4891050
9,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	60	4891100
12,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	80	4891150
15,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet [1*]	100	4891200
3,00	Planerplanka t/utjämning av mullvadshögar, stallgödsel (**Endast fabriksmonterat**)	-	4896025
6,00	Planerplanka t/utjämning av mullvadshögar, stallgödsel (**Endast fabriksmonterat**)	200	4896000
7,50	Planerplanka t/utjämning av mullvadshögar, stallgödsel (**Endast fabriksmonterat**)	-	4896050
9,00	Planerplanka t/utjämning av mullvadshögar, stallgödsel (**Endast fabriksmonterat**)	300	4896100
-	Utjämnarplanka (600 mm pinnar) lämplig till mullvadshögar och flytgödsel (Pr. sektion)	11	4899002
-	Utjämnarplanka (450 mm pinnar) lämplig till mullvadshögar och flytgödsel (Pr. sektion)	11	4899003
6,00	Extra hjulsats, 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY [2*]	40	4893000
12,00	Extra hjulsats, 2 st.18.5 x 8.5 x8 - 6 PLY	60	4893050
-	18.5x8.5x8–6 PLY i stället för 16x6.5x8–6 PLY (Merpris pr. sats)	50	4893100
-	Bakmonterad hjulsats - 18.5x8.5x8–6 PLY	240	4892800
-	Monteringssats till Universal-Spridare, inkl. montering på en ny Weeder. Priser och info vedr. Universal-Spridare	-	4894070
3,00 - 7,50	Front-montering av Weeder modeller. Dubbelt trepunktsfäste för fram- och bakmontering (Merpris)	68	4894200
-	Förberedningssats – 2 x 25 cm	30	4894370
-	Låsningsfäste (pr. sektion)	-	4894300

[1]Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.* *[2*]Vid eftermontering av planerplanka på 6,00 m modell, beställ ett hjulsats med art.nr. 4893050.*

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL STEGE,
INKL. MONTERING PÅ NY WEEDER - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894060
4,50	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894061
6,00	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894062
7,50	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894065
9,00	Monteringssats till Multi-Seeder	95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Monteringssats till Multi-Seeder	120	4894067
15,00	Monteringssats till Multi-Seeder	120	4894068
-	Hydraulisk lyft av såhjul på Multi-Seeder [1*]	-	4893200

[1]Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*