

# FRONT-TANK



- Behälter aus Dünger-resistenten Materialien hergestellt.
- 1.100 l Behälter-Kapazität - Standard mit Kontrollfenster und Persenning.
- Standard mit hydr. angetriebenem Gebläse. Erfordert 35 l/min vom Ölschluß mit "flow control" + druckloser Rücklauf.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

| Tank, L      | Bezeichnung                                                                                                   |    | Länge, mm | Breite, mm | Höhe, mm | Art.-Nr. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|----------|----------|
| <b>1.100</b> | HE-VA Front-Tank<br>Manuelle Einstellung der Saatmenge.                                                       | 2* | 1.440     | 2.210      | 1.900    | 0537500  |
| <b>1.100</b> | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Geschwindigkeitssignal vom Traktor)                                               | 1* | 1.440     | 2.210      | 1.900    | 0537610  |
| <b>1.600</b> | HE-VA Front-Tank<br>Manuelle Einstellung der Saatmenge.                                                       | 2* | 1.440     | 2.210      | 2.100    | 0537581  |
| <b>1.600</b> | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Geschwindigkeitssignal vom Traktor)                                               | 1* | 1.440     | 2.210      | 2.100    | 0537582  |
| <b>2.000</b> | HE-VA Front-Tank<br>Manuelle Einstellung der Saatmenge.                                                       | 2* | 1.440     | 2.210      | 2.200    | 0537611  |
| <b>2.000</b> | HE-VA Front-Tank ISOBUS<br>(Geschwindigkeitssignal vom Traktor)                                               | 1* | 1.440     | 2.210      | 2.200    | 0537612  |
| -            | Verteilerköpfe mit verschiedenen Anzahl von Ausläufen sind<br>lieferbar; Preise und Lieferzeiten auf Anfrage. | -  | -         | -          | -        | -        |
| -            | Separates Terminal für ISOBUS-System am HE-VA Front-Tank                                                      | -  | -         | -          | -        | 0520373  |

<sup>1</sup>\*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>2</sup>\*2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Scheinwerfer mit Arbeitsbeleuchtung, Behälterbeleuchtung und Fahrtrichtungsanzeiger.
- Abstellstütze, Arbeitsbühne und Kat. 2 Dreipunktanbau.
- Hydr. Gebläse inkl. 2 m Hydraulikschläuche
- 5 m starrem Rohr und 10 m flexiblen Rohr für die Montage am Schlepper.
- Nur Front-Tank mechanisch:
  - Bodenantriebsrad mit hydr. Anheben.
- Nur Front-Tank ISOBUS:
  - Elektronische Kontrolle der Saatgutmenge, Überwachung, Abdreprobe u.a.
- Nur für Sub-Tiller:
  - Montage an fabrikneuen Sub-Tiller (zzgl. jeweiliger Montagesatz).