RONDO-DAN







- Idéal pour l'alimentation en : fourrage, paille, foin, enrubannage.
- Livré d'origine avec fourche arrière intégrée, munie de 2 dents, évite l'emploi d'un autre chargeur.
- La Rondo-Dan assure un gain de temps et évite un nuage de poussière.
- Le modèle H + V est équipé de rouleaux bilatéraux, permettant le déversement à droite ou à gauche, réalisé par la prise double effet du tracteur.
- Attelage 3-points avec axes cat. 2 et distance cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Modèle	Désignation	Sens de déroulage	Cap. relev. requise, kg	Poids balle maxi, kg	Diamètre balle maxi, m	Largeur balle maxi, m	Longueur, m	Poids, kg	Réf.
2,15	H	Rondo-Dan, complète déroule à droite	Droite	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900201
2,15	V	Rondo-Dan, complète déroule à gauche	Gauche	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900206
2,25	H + V	Rondo-Dan, complète déroule à droite ou à gauche	Droite ou gauche	1.200	850	1,80	1,50	2,00	660	2900211

EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur hydraulique avec axe de 35 mm.
- Rouleau démêleur avec 5 rangées de dents disposées en étoile, carter de protection et décrottoirs ajustables.
- Garde-fou autour de la dérouleuse.
- Attelage 3 points avec fourche pique-balle intégrée.
- Pitons et broches.



EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation		Réf.
Verrouillage hydraulique du tablier démêleur	1*	2900900
Attelage 'EURO' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900910
Attelage 'New Holland' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900911
Attelage 'JCB' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900912
Attelage 'Manitou' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900913
Attelage 'Bobcat' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900914
Attelage 'Caterpillar' pour accouplement à l'attelage 3-points		2900915

[1]**Requiert une prise double effet supplémentaire.*