

FRONTHYDRAULIK 15.01 – Integriert



- Fronthydraulik mit 1.500 kg Hubleistung bei 190 bar.
- Die integrierten Fronthydrauliken sind optimal an die jeweiligen Schleppertypen angepaßt.
- Individuelle Beweglichkeit der Unterlenker in den folgenden Positionen: Pendelausgleich ohne Begrenzung – Pendelausgleich mit Kippbegrenzung – Starrstellung – Transportstellung.
- Geeignet für 3- und 4-Zyl. Schlepper von 30 PS bis 80 PS.
- Die Unterlenker lassen sich in Ruhestellung aufklappen.
- Ist für Frontzapfwelle vorbereitet.

PREISE Einschl. angepaßten Konsolen – sehen Sie bitte das Verzeichnis auf den Seiten 12– 37.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell. Nr.	Preis €
15.01 ohne angepaßte Wangen		66402-00	1.852
Lochschiene einschl. Bolzen für 15.01		66402-01	129

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Einfachwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der Farbe des Schleppers lackiert.
- An die einzelnen Schleppertypen angepaßt.
- Chassisbolzen und 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 2-S mit Kugeln $\varnothing 28$ mm.
- Oberlenker M30 und $\varnothing 25$ mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.
- **Nur für einige Modelle:** Direk. hydr. Anschluß, finden Sie bitte „**“ in dem Verzeichnis.

ZUSATZAUSRÜSTUNG Beschreibung der Zusatzausrüstung auf Seite 2.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell. Nr.	Preis €
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4 kg	66495-00	149
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4 kg	66485-00	169
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16 kg	66490-00	380
Shift-Control doppelt, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölanschluß	8 kg	65100-10	563
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölanschlüssen	14 kg	65100-12	1.030
Doppelwirkender Ölanschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9 kg	65100-20	292
Entlastungsbeschlag	7 kg	664005001	138
Unterlenkerverstärkung	20 kg	664003005	150