

# FRONTHYDRAULIK 55.01 – Integriert



- Fronthydraulik mit 5.500 kg Hubleistung bei 190 bar.
- Die integrierten Fronthydrauliken sind optimal an die jeweiligen Schleppertypen angepaßt.
- Individuelle Beweglichkeit der Unterlenker in den folgenden Positionen: Pendelausgleich ohne Begrenzung - Pendelausgleich mit Kippbegrenzung - Starrstellung – Transportstellung.
- Geeignet für große Schlepper ab 150 PS.
- Ist für Frontzapfwelle vorbereitet.

**PREISE** Einschl. angepaßten Konsolen – sehen Sie bitte das Verzeichnis auf den Seiten 12– 37.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell. Nr.	
55.01 ohne angepaßte Wangen		66800-00	
Lochschiene einschl. Bolzen für 55.01		66800-01	

## STANDARDAUSRÜSTUNG

- Doppeltwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der Farbe des Schleppers lackiert.
- An die einzelnen Schleppertypen angepaßt.
- Chassisbolzen und 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 3 mit Kugeln  $\varnothing 28$  mm, Kat. 3/2.
- Oberlenker M36 und  $\varnothing 25$  mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.
- Ablegervorrichtung für den Oberlenker.
- **Nur für einige Modelle:** Direkter hyd. Anschluß, finden Sie bitte „\*“ in dem Verzeichnis.

**ZUSATZAUSRÜSTUNG** Beschreibung der Zusatzausrüstung auf Seite 2.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell. Nr.	
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4 kg		
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4 kg	66885-00	
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16 kg	66890-00	
Shift-Control doppelt, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölschluß	8 kg	65100-10	
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölschlüssen	14 kg	65100-12	
Doppeltw. Ölschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9 kg	65100-20	
Entlastungsbeschlag <b>Preis pro Satz</b>	7 kg	668205001	
Unterlenkerverstärkung	30 kg	668003005	
Positionsstopp, elektrisch		66875-00	
MF 6200-8200 & 6400-8400 EI-Fühlersatz und el. Tasten für Anheben/Absenken-Funktionen	3 kg	65717-xx	
MF 6400-8400 el. Tasten für Anheben/Absenken-Funktionen		65818-86	
JD 6020/6030 premium plus/8020+8030 el. Tasten für Anheben/Absenken Funktionen		65805-55	
JD 7020/7030 el. Tasten für Anheben/Absenken Funktionen		65805-80	
Claas Arion, Axion el. Tasten f/Anheben/Absenken Funktionen		65744-95	